

Systemy nagłośnieniowe (PA - Public Address)

Wzmacniacze miksujące - standard	2
Wzmacniacze miksujące (bez wentylatora)	2
Wzmacniacze miksujące	3
Wzmacniacze miksujące 5-strefowe	3
Wzmacniacze miksujące 5-strefowe z wyposażeniem dodatkowym	4
Przedwzmacniacze miksujące	4
Wzmacniacze miksujące + wbudowane źródło modulacji	4
Kompletne centrale nagłośnienia	5
Wzmacniacze mocy 1-kanalowe	6
Wzmacniacze mocy 2-, 4-kanalowe	6
Matryce audio	7
Pulpity strefowe zdalne	7
Przełącznice stref głośnikowych	7
Monitory strefowe	8
Jednostki zabezpieczające	8
System sygnalizacji zagrożeń	8
Moduły dodatkowe systemów PA	8
Źródła sygnałów	9
Mikrofony	9
Mikrofony bezprzewodowe	9
Głośniki sufitowe	10
Głośniki ściennie wbudowywane	11
Głośniki ściennie nabudowywane	12
Kolumny głośnikowe	13
Projektory dźwiękowe	14
Głośniki wiszące	14
Tuby głośnikowe	14
Głośniki artystyczne	14
Głośniki ogrodowe	15
Regulatory głośności i przełączniki kanałów	16

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Wzmacniacze miksujące - standard			
T-30C	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 30W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX; wejście MIC 1 priorytetowe; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	273,77	334,00
T-60	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 60W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 2xEMC; MIC1 i EMC 1 priorytetowe; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	379,51	463,00
T-120	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 120W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 2xEMC; MIC1 i EMC 1 priorytetowe; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	539,34	658,00
T-240	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 240W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 2xEMC; MIC1 i EMC 1 priorytetowe; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/3U; 230V	860,66	1050,00
T-350	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 350W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 2xEMC; MIC1 i EMC 1 priorytetowe; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/3U; 230V	1188,52	1450,00
T-450	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 450W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 2xEMC; MIC1 i EMC 1 priorytetowe; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/3U; 230V	1450,82	1770,00
T-550	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 550W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 2xEMC; MIC1 i EMC 1 priorytetowe; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/3U; 230V	1631,15	1990,00
T-650	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 650W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 2xEMC; MIC1 i EMC 1 priorytetowe; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/3U; 230V	1844,26	2250,00
Wzmacniacze miksujące (bez wentylatora)			
T-30A	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 30W; pasmo 50Hz-15kHz; 4 wejścia o konfigurowalnej czułości MIC (Phantom 12V) lub AUX; układ priorytetów dla wejść 1 i 2; regulacja barwy dźwięku dla wszystkich wejść; wyjścia 4ohm, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	530,33	647,00
T-60A	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 60W; pasmo 50Hz-15kHz; 4 wejścia o konfigurowalnej czułości MIC (Phantom 12V) lub AUX; układ priorytetów dla wejść 1 i 2; regulacja barwy dźwięku dla wszystkich wejść; wyjścia 4ohm, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	579,51	707,00
T-120A	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 120W; pasmo 50Hz-15kHz; 4 wejścia o konfigurowalnej czułości MIC (Phantom 12V) lub AUX; układ priorytetów dla wejść 1 i 2; regulacja barwy dźwięku dla wszystkich wejść; wyjścia 4ohm, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	709,02	865,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Wzmacniacze miksujące			
T-60M	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 60W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 4xMIC (Phantom 48V) i 1xAUX; priorytet dla MIC1; regulacja głośności wejść i wspólna; regulacja basów i sopranów wspólna; wyjścia 4ohm, 70V, 100V; interfejs 24V; obudowa 484x435x88mm; 230	609,02	743,00
T-120M	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 120W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 4xMIC (Phantom 48V) i 1xAUX; priorytet dla MIC1; regulacja głośności wejść i wspólna; regulacja basów i sopranów wspólna; wy 4ohm, 70V, 100V; interfejs 24V; obudowa 484x435x132mm; 230V	672,13	820,00
T-240M	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 240W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 4xMIC (Phantom 48V) i 1xAUX; priorytet dla MIC1; regulacja głośności wejść i wspólna; regulacja basów i sopranów wspólna; wy 4ohm, 70V, 100V; interfejs 24V; obudowa 484x435x132mm; 230V	1032,79	1260,00
T-350M	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 350W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 4xMIC (Phantom 48V) i 1xAUX; priorytet dla MIC1; regulacja głośności wejść i wspólna; regulacja basów i sopranów wspólna; wy 4ohm, 70V, 100V; interfejs 24V; obudowa 484x435x132mm; 230V	1245,90	1520,00
Wzmacniacze miksujące 5-strefowe			
TI-60	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wyjściowa 60W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 1xEMC; system priorytetów dla MIC1 i EMC; niezależny sygnał w każdej strefie; indywidualna regulacja MIC i AUX; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	451,64	551,00
TI-120	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wyjściowa 120W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 1xEMC; system priorytetów dla MIC1 i EMC; niezależny sygnał w każdej strefie; indywidualna regulacja MIC i AUX; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	586,07	715,00
TI-240	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wyjściowa 240W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 1xEMC; system priorytetów dla MIC1 i EMC; niezależny sygnał w każdej strefie; indywidualna regulacja MIC i AUX; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	942,62	1150,00
TI-350	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wyjściowa 350W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 1xEMC; system priorytetów dla MIC1 i EMC; niezależny sygnał w każdej strefie; indywidualna regulacja MIC i AUX; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	1221,31	1490,00
TI-450	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wyjściowa 450W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 1xEMC; system priorytetów dla MIC1 i EMC; niezależny sygnał w każdej strefie; indywidualna regulacja MIC i AUX; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	1524,59	1860,00
TI-550	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wyjściowa 550W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 1xEMC; system priorytetów dla MIC1 i EMC; niezależny sygnał w każdej strefie; indywidualna regulacja MIC i AUX; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	1737,70	2120,00
TI-650	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wyjściowa 650W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 1xEMC; system priorytetów dla MIC1 i EMC; niezależny sygnał w każdej strefie; indywidualna regulacja MIC i AUX; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	1942,62	2370,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
	Wzmacniacze miksujące 5-strefowe z wyposażeniem dodatkowym		
TI-120S	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wy 120W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 4xMIC (Phantom 24V), 2xLINE, we do pulpitu mikrofonowego i interfejsu telef.; konfiguracja wejść; regulacja sygnału w każdej strefie; wy 4ohm, 8ohm, 70V, 100V, 5x100V; 19"/3U; 230V	1319,67	1610,00
TI-240S	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wy 240W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 4xMIC (Phantom 24V), 2xLINE, we do pulpitu mikrofonowego i interfejsu telef.; konfiguracja wejść; regulacja sygnału w każdej strefie; wy 4ohm, 8ohm, 70V, 100V, 5x100V; 19"/3U; 230V	1540,98	1880,00
TI-350S	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wy 350W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 4xMIC (Phantom 24V), 2xLINE, we do pulpitu mikrofonowego i interfejsu telef.; konfiguracja wejść; regulacja sygnału w każdej strefie; wy 4ohm, 8ohm, 70V, 100V, 5x100V; 19"/3U; 230V	1745,90	2130,00
	Przedwzmacniacze miksujące		
T-6201	Przedwzmacniacz miksujący; wejścia 5xMIC, 3xAUX, 2xEMC; priorytet dla EMC i MIC5; indywidualna regulacja wzmocnienia dla MIC i AUX; regulacja basów i sopranów; wyjście 1V/600ohm; pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz; obudowa 19"/2U; 230V	472,95	577,00
T-6218	Przedwzmacniacz 6-kanalowy; wejścia 6xAUX, MIC, EMC; priorytet dla MIC i EMC; wyjścia 6xAUX; pasmo przenoszenia 100Kz-15kHz; obudowa 19"/2U; 230V	630,33	769,00
T-6240	Przedwzmacniacz 8-kanalowy; wejścia 8xAUX, MIC, EMC; priorytet dla MIC i EMC; wyjścia 8xAUX; pasmo przenoszenia 100Kz-15kHz; obudowa 19"/2U; 230V	918,03	1120,00
	Wzmacniacze miksujące + wbudowane źródło modulacji		
T-30CD	Wzmacniacz miksujący z wbudowanym CD; moc wyjściowa 30W; wejścia 3xMIC, 1xAUX, 1xEMC; MIC1 i EMC priorytetowe; 2 wyjścia LINE do wzmacniaczy mocy; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V	681,15	831,00
T-60CD	Wzmacniacz miksujący z wbudowanym CD; moc wyjściowa 60W; wejścia 3xMIC, 1xAUX, 1xEMC; MIC1 i EMC priorytetowe; 2 wyjścia LINE do wzmacniaczy mocy; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V	721,31	880,00
T-120CD	Wzmacniacz miksujący z wbudowanym CD; moc wyjściowa 120W; wejścia 3xMIC, 1xAUX, 1xEMC; MIC1 i EMC priorytetowe; 2 wyjścia LINE do wzmacniaczy mocy; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V	789,34	963,00
T-30R	Wzmacniacz miksujący z wbudowanym tunerem AM/FM; pamięć 100 stacji; pilot zdalnego sterowania; moc wyjściowa 30W; wejścia 3xMIC, 1xAUX, 1xEMC; MIC1 i EMC priorytetowe; 2 wyjścia LINE do wzmacniaczy mocy; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V	649,18	792,00
T-60R	Wzmacniacz miksujący z wbudowanym tunerem AM/FM; pamięć 100 stacji; pilot zdalnego sterowania; moc wyjściowa 60W; wejścia 3xMIC, 1xAUX, 1xEMC; MIC1 i EMC priorytetowe; 2 wyjścia LINE do wzmacniaczy mocy; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V	709,02	865,00
T-120R	Wzmacniacz miksujący z wbudowanym tunerem AM/FM; pamięć 100 stacji; pilot zdalnego sterowania; moc wyjściowa 120W; wejścia 3xMIC, 1xAUX, 1xEMC; MIC1 i EMC priorytetowe; 2 wyjścia LINE do wzmacniaczy mocy; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V	769,67	939,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Kompletne centrale nagłośnienia			
T-6601	Centrala nagłośnienia 5-strefowa; odtwarzacz DVD (format DVD, CD, MP3), kontroler MP3, tuner AM/FM; wyświetlacz LCD; pilot zdalnego sterowania; programowanie 80 kroków; moc wy 60W; wejścia MIC priorytet, AUX, LINE; wy 4ohm, 70V, 100V; 19"/3U; 230V	1483,61	1810,00
T-6612	Centrala nagłośnienia 5-strefowa; odtwarzacz DVD (format DVD, CD, MP3), kontroler MP3, tuner AM/FM; wyświetlacz LCD; pilot zdalnego sterowania; programowanie 80 kroków; moc wy 120W; wejścia MIC priorytet, AUX, LINE; wy 4ohm, 70V, 100V; 19"/3U; 230V	1581,97	1930,00
T-6624	Centrala nagłośnienia 5-strefowa; odtwarzacz DVD (format DVD, CD, MP3), kontroler MP3, tuner AM/FM; wyświetlacz LCD; pilot zdalnego sterowania; programowanie 80 kroków; moc wy 240W; wejścia MIC priorytet, AUX, LINE; wy 4ohm, 70V, 100V; 19"/3U; 230V	1860,66	2270,00
T-6635	Centrala nagłośnienia 5-strefowa; odtwarzacz DVD (format DVD, CD, MP3), kontroler MP3, tuner AM/FM; wyświetlacz LCD; pilot zdalnego sterowania; programowanie 80 kroków; moc wy 350W; wejścia MIC priorytet, AUX, LINE; wy 4ohm, 70V, 100V; 19"/3U; 230V	2106,56	2570,00
TI-60CT	Centrala nagłośnienia 5-strefowa; odtwarzacz CD, tuner AM/FM; wyświetlacz LCD; pilot zdalnego sterowania; moc wyjściowa 60W; wejścia 1xMIC priorytet, 1xAUX, 1xLINE; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/3U; 230V	1254,10	1530,00
TI-120CT	Centrala nagłośnienia 5-strefowa; odtwarzacz CD, tuner AM/FM; wyświetlacz LCD; pilot zdalnego sterowania; moc wyjściowa 120W; wejścia 1xMIC priorytet, 1xAUX, 1xLINE; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/3U; 230V	1352,46	1650,00
TI-240CT	Centrala nagłośnienia 5-strefowa; odtwarzacz CD, tuner AM/FM; wyświetlacz LCD; pilot zdalnego sterowania; moc wyjściowa 240W; wejścia 1xMIC priorytet, 1xAUX, 1xLINE; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/3U; 230V	1500,00	1830,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Wzmacniacze mocy 1-kanalowe			
T-1S120	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 120W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/2U; 230V	551,64	673,00
T-1S240	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 240W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/3U; 230V	893,44	1090,00
T-6350	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 350W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>105dB; obudowa 19"/3U; 230V	1147,54	1400,00
T-6500	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 500W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-18kHz; S/N>105dB; obudowa 19"/3U; 230V	1565,57	1910,00
T-6650	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 650W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-18kHz; S/N>105dB; obudowa 19"/3U; 230V	1754,10	2140,00
T-61000	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 1000W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-18kHz; S/N>105dB; obudowa 19"/3U; 230V	2631,15	3210,00
T-61500	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 1500W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-18kHz; S/N>105dB; obudowa 19"/3U; 230V	3680,33	4490,00
Wzmacniacze mocy 2-, 4-kanalowe			
T-2S120	Wzmacniacz mocy 2-kanalowy; moc wyjściowa 2x120W; w każdym kanale wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/2U; 230V	1032,79	1260,00
T-2S240	Wzmacniacz mocy 2-kanalowy; moc wyjściowa 2x240W; w każdym kanale wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/3U; 230V	1565,57	1910,00
T-2S350	Wzmacniacz mocy 2-kanalowy; moc wyjściowa 2x350W; w każdym kanale wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/3U; 230V	1942,62	2370,00
T-2S500	Wzmacniacz mocy 2-kanalowy; moc wyjściowa 2x500W; w każdym kanale wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/3U; 230V	2606,56	3180,00
T-4S60	Wzmacniacz mocy 4-kanalowy; moc wyjściowa 4x60W; w każdym kanale wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/2U; 230V	1032,79	1260,00
T-4S120	Wzmacniacz mocy 4-kanalowy; moc wyjściowa 4x120W; w każdym kanale wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/2U; 230V	1459,02	1780,00
T-4S240	Wzmacniacz mocy 4-kanalowy; moc wyjściowa 4x240W; w każdym kanale wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/3U; 230V	2385,25	2910,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Matryce audio			
T-6207	Matryca audio; niskonapięciowa; przełączanie 6 sygnałów wejściowych na 6 wyjść; dodatkowe wejście priorytetowe EMC; złącza 6,3mm Jack; moc całkowita 25W; obudowa 19"/2U; 230V	983,61	1200,00
T-6600	Matryca audio; niskonapięciowa; przełączanie 8 sygnałów wejściowych na 16 wyjść; port COM do pulpitu T-218 oraz do sterowania źródłami; wyświetlacz LCD; wbudowany odtwarzacz MP3; programowanie zdarzeń; rozgłaszanie komunikatów; moc 30W; 19"/3U; 230V	3877,05	4730,00
T-6232	Matryca audio; wysokonapięciowa 100V; przełączanie 5 sygnałów wejściowych na 10 wyjść; wyświetlacz LCD; programowanie zdarzeń; wbudowany odtwarzacz MP3; port USB; port COM do komunikacji z innymi urządzeniami; obudowa 19"/3U; 230V	1450,82	1770,00
T-6233	Matryca audio; wysokonapięciowa 100V; przełączanie 4 sygnałów wejściowych (we D priorytetowe) na 8 wyjść; możliwość rozbudowy o max 8 modułów T-6233; port COM do komunikacji z innymi urządzeniami; obudowa 19"/2U; 230V	1450,82	1770,00
Pulpity strefowe zdalne			
T-6212	Interfejs 10-strefowy; umożliwia współpracę T-6203, T-6202, T-218, T-6225; wejścia MIC1, MIC2, LINE1, LINE2; we LINE1 i MIC1 priorytetowe; wyjście Audio; pasmo przenoszenia 100Hz-15kHz; wbudowany GONG; obudowa 19"/2U; 230V	681,15	831,00
T-218	Pulpit mikrofonowy wielostrefowy; impedancja 600ohm; współpraca z interfejsem T-6212; rozgłaszanie komunikatów do 10 stref nagłośnienia z możliwością adresowania; do 16 pulpitów T-218 w jednym systemie; obudowa 245x200x75mm; 230V	1000,00	1220,00
Przełącznice stref głośnikowych			
T-6202	Przełącznica 10-strefowa sygnałów 100V; wejścia sygnałowe A dla muzyki i B dla pulpitów mikrofonowych i sygnałów alarmowych (priorytet); wbudowany GONG; współpraca z T-6203, T-6212 przez COM; przełączanie do 500W na strefę i 1500W ogółem; 19"/2U; 230V	577,87	705,00
T-6217	Przełącznica 10-strefowa sygnałów 100V; 4 wejścia sygnałowe A dla muzyki i 4 wejścia B dla pulpitów mikrofonowych i sygnałów alarmowych (priorytet); komunikacja przez port COM; przełączanie do 500W na strefę i 1500W ogółem; obudowa 19"/2U; 230V	735,25	897,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Monitory strefowe			
T-6204	Monitor 10-strefowy; pomiar poziomu LED linii głośnikowych; głośnik do odsłuchu sygnału ze wszystkich linii; obudowa 19"/2U; 230V	525,41	641,00
T-6220	Monitor 20-strefowy; pomiar poziomu LED linii głośnikowych; głośnik do odsłuchu sygnału ze wszystkich linii; obudowa 19"/2U; 230V	893,44	1090,00
Jednostki zabezpieczające			
T-6209	Przełącznik wzmacniaczy rezerwowych 4/4, tryb automatyczny/ręczny; sygnalizacja LED; obudowa 19"/2U; 230V	767,21	936,00
T-6226	Przełącznik wzmacniaczy rezerwowych 1/4; tryb automatyczny/ręczny; sygnalizacja LED; obudowa 19"/2U; 230V	1983,61	2420,00
T-6237	Moduł zabezpieczenia 4 niezależnych linii głośnikowych; obudowa 19"/2U; 230V	1360,66	1660,00
System sygnalizacji zagrożeń			
T-6203	Generator sygnałów alarmowych; wbudowana syrena; możliwość zapisu 120s komunikatów alarmowych; wyzwalanie ręczne i automatyczne; obudowa 19"/2U; 230V	868,85	1060,00
T-6230	Rejestrator/odtwarzacz cyfrowy komunikatów głosowych; pamięć 32MB, możliwość rozbudowy do 128MB; obudowa 19"/2U; 230V	1508,20	1840,00
T-6223	Interfejs alarmowy matrycy T-6225; 30 kanałów we/wy; protokół RS-422; złącze RJ-45; obudowa 19"/2U; 230V	1262,30	1540,00
T-6225	Matryca sygnałów alarmowych; 30 we/wy; protokół RS-422; złącze RJ-45; obudowa 19"/2U; 230V	3532,79	4310,00
T-6235	Przełącznik 10-torowy; współpraca z matrycą alarmową T-6225; podanie sygnałów alarmowych na wejścia umożliwia rozgłaszanie alarmów w poszczególnych strefach; obudowa 19"; 230V	1229,51	1500,00
T-6210	Interfejs telefoniczny; automatycznie odpowiada na połączenia przychodzące; umożliwia rozgłaszanie komunikatów w systemie nagłośnienia poprzez aparat telefoniczny; obudowa 19"/2U; 230V	942,62	1150,00
T-6211	Zasilacz alarmowy 24Vdc; obudowa 19"/2U; 230V	767,21	936,00
Moduły dodatkowe systemów PA			
T-6216	Włącznik sekwencyjny 16-kanałowy; do podłączania dużej ilości urządzeń o znacznych mocach do sieci zasilającej; obudowa 19"/2U; 230V	662,30	808,00
T-6208	Przedwzmacniacz rozdzielający; 1 wejście / 6 wyjść; obudowa 19"/1U; 230V	662,30	808,00
T-6231	Korektor graficzny 31-punktowy; do dostosowywania przekaz audio do warunków odsłuchowych pomieszczenia; poprawy zrozumiałości mowy lub indywidualnych wymagań słuchaczy; obudowa 19"/1U; 230V	577,87	705,00
T-6239	Regulator głośności 5-kanałowy; niezależna regulacja w każdej strefie za pomocą 5-pozycyjnych przełączników; 200W/kanał; obudowa 19"/1U	724,59	884,00
T-6215	Wentylator automatyczny; 2 napędy; termostat 45st.; 2 czujniki temperatury; obudowa 19"/3U; 230V	494,26	603,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Źródła sygnałów			
T-6221	Odtwarzacz dysków CD i dysków z MP3; obudowa 19"/2U; 230V	512,30	625,00
T-6227	Odtwarzacz dysków CD i dysków z MP3; sterowanie mikroprocesorowe; wyświetlacz LCD; system redukcji szumów; port COM do programowania poprzez kontrolery matryc; obudowa 19"/2U; 230V	690,16	842,00
T-6222	Tuner AM/FM; pamięć 100 stacji; zdalne sterowanie; funkcje automatycznego strojenia i zapamiętywania; obudowa 19"/2U; 230V	418,03	510,00
T-6228	Tuner AM/FM; pamięć 100 stacji; funkcja automatycznego strojenia i zapamiętywania; port COM do programowania poprzez kontrolery matryc; obudowa 19"/2U; 230V	639,34	780,00
T-6229	Odtwarzacz MP3; sterowanie mikroprocesorowe; pamięć 128MB (rozbudowa do 256MB); wyświetlacz LCD; system redukcji szumów; powtarzanie pojedynczego utworu i programu; kompatybilny z Windows 98/Me/2000/XP; port COM do programowania; USB; 19"/2U; 230V	1196,72	1460,00
Mikrofony			
T-521	Mikrofon z pulpitem; gęsia szyja; charakterystyka kierunkowa kardioidalna; pasmo przenoszenia 50Hz-13,5kHz; impedancja 600ohm; czułość -62dB; wbudowany GONG; obudowa pulpitu ze stali malowanej proszkowo na kolor biały; 200x125x618mm	140,16	171,00
T-521A	Mikrofon z pulpitem; gęsia szyja; charakterystyka kierunkowa kardioidalna; pasmo przenoszenia 50Hz-13,5kHz; impedancja 600ohm; czułość -62dB; wbudowany GONG; obudowa pulpitu ze stali i aluminium w kolorze czarnym; 185x120x435mm	200,00	244,00
T-621	Mikrofon z pulpitem; gęsia szyja; charakterystyka kierunkowa kardioidalna; pasmo przenoszenia 50Hz-12kHz; impedancja 600ohm; czułość -63dB; wbudowany GONG; obudowa pulpitu z ABS w kolorze grafitowym; fi135x400mm	97,54	119,00
T-721A	Mikrofon ręczny z przyciskiem; pasmo przenoszenia 250Hz-10kHz; impedancja 500ohm; czułość -74dB; 90x55x38mm	100,00	122,00
T-6236	Mównica z wyposażeniem kompletna; pasmo przenoszenia 100Hz-16kHz; wbudowany wzmacniacz 60W; wejścia 2xMIC, 1xLINE, 4xAUX; wyjście 1V; 580x420x1100mm; 230V	1106,56	1350,00
T-6236B	Mównica z wyposażeniem; kompletna; pasmo przenoszenia 100Hz-16kHz; mikrofon bezprzewodowy VHF; wbudowany wzmacniacz 60W; wejścia 2xMIC, 1xLINE, 4xAUX; wyjście 1V; 580x420x1100mm; 230V	1295,08	1580,00
Mikrofony bezprzewodowe			
T-521HB	Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy; pasmo przenoszenia 40Hz-15kHz; S/N>100dB; jednostka bazowa (19"/1U) i mikrofon doręczny; nośna 2,35-2,85MHz; transmisja IR; zasięg 10m	1081,97	1320,00
T-521HA	Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy; wzmacniacz 20W; pasmo przenoszenia 40Hz-15kHz; S/N>100dB; jednostka bazowa (420x205x45mm) i mikrofon doręczny; nośna 2,35-2,85MHz; transmisja IR; zasięg 10m	967,21	1180,00
T-521UE	Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy; pasmo przenoszenia 40Hz-16kHz; S/N>100dB; jednostka bazowa (19"/1U) i dwa mikrofony doręczne; pasmo UHF (806-900MHz); moc nadajnika 8,5mW	1081,97	1320,00
T-521F	Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy; pasmo przenoszenia 40Hz-15kHz; S/N>70dB; jednostka bazowa i dwa mikrofony doręczne; pasmo VHF (210-260MHz); zasięg 80m; impedancja wyjściowa odbiornika 600ohm	1786,89	2180,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Głośniki sufitowe			
T-205	Głośnik wewnętrzny z osłoną; 15-25W; 8ohm; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa ABS; maskownica stalowa; fi205x145mm	103,28	126,00
T-206	Głośnik wewnętrzny z osłoną; 25-35W; 8ohm; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa ABS; maskownica stalowa; fi235x154mm	124,59	152,00
T-208	Głośnik wewnętrzny z osłoną; 35-45W; 8ohm; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa ABS; maskownica stalowa; fi280x183mm	152,46	186,00
T-205B	Głośnik wewnętrzny; 6-10W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa ABS; maskownica stalowa; fi202x93mm	51,64	63,00
T-206B	Głośnik wewnętrzny; 10-15W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa ABS; maskownica stalowa; fi233x97mm	57,38	70,00
T-208B	Głośnik wewnętrzny; 15-20W; napięcie pracy 100V; do montażu w suficie podwieszanym	68,03	83,00
T-104	Głośnik wewnętrzny; 3-5W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica stalowa; fi180x59mm	25,41	31,00
T-105	Głośnik wewnętrzny; 3-6W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica stalowa; fi199x70mm	29,51	36,00
T-106	Głośnik wewnętrzny; 3-7W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica stalowa; fi250x81mm	38,52	47,00
T-104C	Głośnik wewnętrzny z osłoną; 3-5W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica stalowa; fi180x112mm	36,07	44,00
T-105C	Głośnik wewnętrzny z osłoną; 3-6W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica stalowa; fi199x112mm	39,34	48,00
T-105CA	Głośnik wewnętrzny z osłoną; 3-6W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica stalowa; fi199x112mm	51,64	63,00
T-105A	Głośnik wewnętrzny; 6-9W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica stalowa; fi199x70mm	43,44	53,00
T-106A	Głośnik wewnętrzny; 6-10W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica stalowa; fi250x81mm	53,28	65,00
T-105F	Głośnik wewnętrzny z osłoną; 5-8W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa plastikowa; maskownica stalowa; fi180x102mm	23,77	29,00
T-106F	Głośnik wewnętrzny z osłoną; 6-10W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa plastikowa; maskownica stalowa; fi206x107mm	28,69	35,00
T-105D	Głośnik wewnętrzny; 5-8W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica plastikowa; fi180x72mm	41,80	51,00
T-105E	Głośnik wewnętrzny; 5-8W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica plastikowa; fi178x75mm	34,43	42,00
T-105G	Głośnik wewnętrzny; 5-8W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica plastikowa; fi178x76mm	32,79	40,00
T-105GB	Głośnik wewnętrzny; 5-8W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica plastikowa; fi178x75mm	38,52	47,00
T-107	Głośnik wewnętrzny z osłoną; 6-10W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; stalowa maskownica; 230x180x100mm	48,36	59,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
T-103	Głośnik wewnętrzny; 3-5W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica stalowa; fi146x105mm	29,51	36,00
T-103C	Głośnik wewnętrzny; 1-3W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica plastikowa; fi103x82mm	30,33	37,00
T-103B	Głośnik wewnętrzny; 1-3W; napięcie pracy 70/100V; do montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica plastikowa; 125x125x67mm	26,23	32,00
T-606	Głośnik wewnętrzny z osłoną; 20W; 500ohm; do montażu w suficie podwieszanym; aluminiowa osłona; maskownica stalowa; fi221x150mm	98,36	120,00
Głośniki ściennie wbudowywane			
T-551	Głośnik ścienny wewnętrzny; 3-5W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; maskownica stalowa; 180x180x165mm; do puszkki 150x150mm	44,26	54,00
T-553	Głośnik ścienny wewnętrzny; 6-8W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; maskownica stalowa; 221x150x73mm; do puszkki 125x195mm	60,66	74,00
T-602	Głośnik ścienny wewnętrzny; 6-15W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; maskownica stalowa; 280x190x90mm do puszkki 165x250mm	51,64	63,00
T-603	Głośnik ścienny wewnętrzny; 6-20W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; maskownica stalowa; 310x230x90mm; do puszkki 195x283mm	57,38	70,00
T-604	Głośnik ścienny wewnętrzny; 20-25W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; maskownica stalowa; 325x255x80mm; do puszkki 230x332mm	68,03	83,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Głośniki ściennie nabadowywane			
T-601	Głośnik ścienny wewnętrzny; 6-10W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 185x107x275mm	60,66	74,00
T-601S	Głośnik ścienny wewnętrzny; 6-8W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 200x110x276mm	45,08	55,00
T-601E	Głośnik ścienny wewnętrzny; 6-10W; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS; 200x275x110mm	68,03	83,00
T-601F	Głośnik ścienny wewnętrzny; 6-10W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 180x117x270mm	62,30	76,00
T-601H	Głośnik ścienny wewnętrzny; 6W; napięcie pracy 100V; obudowa plastikowa; 185x115x275mm	60,66	74,00
T-601C	Głośnik ścienny wewnętrzny; 1-3W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 125x125x67mm	39,34	48,00
T-601D	Głośnik ścienny wewnętrzny; 6-9W; napięcie pracy 70/100V; obudowa z płyty wiórowej; maskownica plastikowa; 240x168x95mm	52,46	64,00
T-601B	Głośnik ścienny wewnętrzny; 6-9W; napięcie pracy 70/100V; obudowa z płyty wiórowej; 202x99x271mm	45,08	55,00
T-601G	Głośnik ścienny wewnętrzny; 6W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 290x133x215mm	80,33	98,00
T-750	Głośnik ścienny zewnętrzny; 40-60W; napięcie pracy 70/100V; obudowa stalowa; 420x230x420mm	337,70	412,00
T-760	Głośnik ścienny wewnętrzny; 10-15W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 165x55x280mm	167,21	204,00
T-760A	Głośnik ścienny wewnętrzny; 3-6W; napięcie pracy 100V; obudowa plastikowa; 183x115x260mm	56,56	69,00
T-760B	Głośnik ścienny wewnętrzny; 6-9W; napięcie pracy 100V; obudowa plastikowa; 180x130x260mm	63,11	77,00
T-774	Głośnik ścienny zewnętrzny; 10-15W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 165x158x220mm	91,80	112,00
T-775	Głośnik ścienny zewnętrzny; 15-20W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 185x190x241mm	112,30	137,00
T-776	Głośnik ścienny zewnętrzny; 20-30W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 219x297x300mm	141,80	173,00
T-774W	Głośnik ścienny zewnętrzny; 10-15W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 165x158x220mm	93,44	114,00
T-775W	Głośnik ścienny zewnętrzny; 15-20W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 185x190x241mm	114,75	140,00
T-776W	Głośnik ścienny zewnętrzny; 20-30W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 219x297x300mm	143,44	175,00
T-774H	Głośnik ścienny zewnętrzny; 20W, odczepy 2,5/5/10/20W/8ohm; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS; 220x150x135mm	121,31	148,00
T-775H	Głośnik ścienny zewnętrzny; 30W, odczepy 3,75/7,5/15/30W/8ohm; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS; 255x175x155mm	147,54	180,00
T-776H	Głośnik ścienny zewnętrzny; 40W, odczepy 5/10/20/40W/8ohm; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS; 310x213x195mm	173,77	212,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Kolumny głośnikowe			
T-901	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 20-30W; napięcie pracy 100V	139,34	170,00
T-902	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 40-60W; napięcie pracy 100V	191,80	234,00
T-903	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 60-90W; napięcie pracy 100V	259,02	316,00
T-904	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 80-120W; napięcie pracy 100V	299,18	365,00
T-701	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 10-15W; napięcie pracy 70/100V; obudowa aluminiowa; 140x150x315mm	138,52	169,00
T-702	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 15-25W; napięcie pracy 70/100V; obudowa aluminiowa; 140x150x415mm	167,21	204,00
T-703	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 25-35W; napięcie pracy 70/100V; obudowa aluminiowa; 140x150x515mm	212,30	259,00
T-704	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 35-45W; napięcie pracy 70/100V; obudowa aluminiowa; 140x150x615mm	259,02	316,00
T-801	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 10-15W; napięcie pracy 100V	114,75	140,00
T-802	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 15-25W; napięcie pracy 100V	136,07	166,00
T-803	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 25-35W; napięcie pracy 100V	174,59	213,00
T-804	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 35-45W; napięcie pracy 100V	197,54	241,00
T-901A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 6-10W; napięcie pracy 100V	190,16	232,00
T-902A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 15-20W; napięcie pracy 100V	242,62	296,00
T-903A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 25-30W; napięcie pracy 100V	306,56	374,00
T-904A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 50-60W; napięcie pracy 100V	355,74	434,00
T-905A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 70-80W; napięcie pracy 100V	428,69	523,00
T-906A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 90-100W; napięcie pracy 100V	490,16	598,00
T-901B	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 6-10W; napięcie pracy 100V	110,66	135,00
T-902B	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 15-20W; napięcie pracy 100V	136,07	166,00
T-903B	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 25-35W; napięcie pracy 100V	171,31	209,00
T-904B	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 35-45W; napięcie pracy 100V	201,64	246,00
T-701A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 6-10W; napięcie pracy 100V	109,02	133,00
T-702A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 15-20W; napięcie pracy 100V	139,34	170,00
T-703A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 25-35W; napięcie pracy 100V	170,49	208,00
T-704A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; 35-40W; napięcie pracy 100V	196,72	240,00
T-401	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 15-20W; napięcie pracy 100V	188,52	230,00
T-402	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 25-40W; napięcie pracy 100V	224,59	274,00
T-403	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 40-60W; napięcie pracy 100V	269,67	329,00
T-404	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 60-80W; napięcie pracy 100V	317,21	387,00
T-501	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 6-10W; napięcie pracy 100V	91,80	112,00
T-502	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 10-15W; napięcie pracy 100V	111,48	136,00
T-503	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 20-25W; napięcie pracy 100V	131,15	160,00
T-504	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 30-35W; napięcie pracy 100V	166,39	203,00
T-506	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 40-45W; napięcie pracy 100V	218,03	266,00
T-301	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 10W; napięcie pracy 100V; obudowa z płyty wiórowej; 135x120x325mm	57,38	70,00
T-302	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 20W; napięcie pracy 100V; obudowa z płyty wiórowej; 135x120x425mm	74,59	91,00
T-303	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 30W; napięcie pracy 100V; obudowa z płyty wiórowej; 135x120x525mm	96,72	118,00
T-304	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 40W; napięcie pracy 100V; obudowa z płyty wiórowej; 135x120x625mm	128,69	157,00
T-301A	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 20-25W; napięcie pracy 70/100V; obudowa z płyty wiórowej; 160x120x365mm	91,80	112,00
T-302A	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 30-35W; napięcie pracy 70/100V; obudowa z płyty wiórowej; 160x120x490mm	107,38	131,00
T-303A	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; 40-45W; napięcie pracy 70/100V; obudowa z płyty wiórowej; 160x120x620mm	129,51	158,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Projektor dźwiękowe			
T-710A	Projektor dźwiękowy zewnętrzny; 20-30W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 367x176x289mm	246,72	301,00
T-710	Projektor dźwiękowy zewnętrzny; 10-15W; napięcie pracy 70/100V; obudowa z włókna szklanego; 250x300x245mm	133,61	163,00
T-720	Projektor dźwiękowy zewnętrzny; 15-20W; napięcie pracy 70/100V; obudowa z włókna szklanego; 285x260x235mm	150,00	183,00
T-730	Projektor dźwiękowy zewnętrzny; 15-20W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; fi215x270mm	148,36	181,00
T-740	Projektor dźwiękowy wewnętrzny; 6-10W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; fi160x210mm	123,77	151,00
T-740B	Projektor dźwiękowy zewnętrzny; 6W; napięcie pracy 70/100V; do montażu na ścianie lub statywie; obudowa ABS; fi132x202mm	85,25	104,00
T-740T	Projektor dźwiękowy wewnętrzny; 15-20W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; fi160x210mm	148,36	181,00
T-770	Projektor dźwiękowy zewnętrzny; 20W; napięcie pracy 100V; obudowa aluminiowa; fi170x270mm	150,00	183,00
T-770A	Projektor dźwiękowy zewnętrzny; 10W; napięcie pracy 100V; do montażu na ścianie lub statywie; obudowa aluminiowa; fi138x210mm	124,59	152,00
T-770T	Projektor dźwiękowy zewnętrzny; 20W; napięcie pracy 100V; obudowa aluminiowa; fi172x265mm	223,77	273,00
T-770AT	Projektor dźwiękowy zewnętrzny; 10W; napięcie pracy 100V; obudowa aluminiowa; fi138228mm	152,46	186,00
Głośniki wiszące			
T-200	Głośnik wewnętrzny; 6-9W; napięcie pracy 70/100V; zwieszany; obudowa plastikowa; fi250x205mm	73,77	90,00
T-200A	Głośnik wewnętrzny; 3-6W; napięcie pracy 70/100V; zwieszany; obudowa aluminiowa; fi139x216mm	116,39	142,00
T-200B	Głośnik wewnętrzny; 10-15W; napięcie pracy 70/100V; zwieszany; obudowa aluminiowa; fi171x270mm	156,56	191,00
T-200C	Głośnik wewnętrzny; 6-9W; napięcie pracy 70/100V; zwieszany; obudowa ABS; fi143x218mm	91,80	112,00
T-400	Głośnik wewnętrzny; 15-20W; napięcie pracy 70/100V; zwieszany; obudowa stalowa; fi300x280mm	129,51	158,00
T-600	Głośnik wewnętrzny; 6-9W; napięcie pracy 70/100V; zwieszany; obudowa plastikowa; fi375x250mm	133,61	163,00
T-800	Głośnik wewnętrzny; 15-20W; napięcie pracy 70/100V; zwieszany; obudowa stalowa; 300x300x90mm	93,44	114,00
Tuby głośnikowe			
T-710B	Tuba głośnikowa zewnętrzna; 20W; napięcie pracy 100V; do montażu na ścianie lub statywie; obudowa aluminiowa; fi390x400mm	148,36	181,00
T-710C	Tuba głośnikowa zewnętrzna; 20W; napięcie pracy 100V; obudowa plastikowa; 178x280x278mm	109,02	133,00
T-710D	Tuba głośnikowa zewnętrzna; 20W; napięcie pracy 100V; obudowa plastikowa; 202x233x190mm	75,41	92,00
T-710E	Tuba głośnikowa zewnętrzna; 10W; 8ohm; obudowa plastikowa; 131x161x151mm	37,70	46,00
T-720A	Tuba głośnikowa zewnętrzna; 25W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 285x227x227mm	121,31	148,00
T-720B	Tuba głośnikowa zewnętrzna; 10W; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 310x250x300mm	76,23	93,00
Głośniki artystyczne			
T-109	Głośnik wewnętrzny; 10W; napięcie pracy 70/100V; 366x65x536mm	227,05	277,00
T-109A	Głośnik wewnętrzny; 6W; napięcie pracy 70/100V; 593x53x495mm	237,70	290,00
T-109B	Głośnik wewnętrzny; 6W; napięcie pracy 70/100V; 456x81x355mm	197,54	241,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Głośnieki ogrodowe			
T-300	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300A	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300B	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	156,56	191,00
T-300C	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	177,05	216,00
T-300D	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300E	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300F	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300G	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300H	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 20-40W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300I	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 20-40W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300J	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	261,48	319,00
T-300K	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300L	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-30W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300M	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300N	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-30W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300P	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-30W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300Q	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300R	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	153,28	187,00
T-300S	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	153,28	187,00
T-300T	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300U	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-30W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300V	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300W	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300X	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300Y	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 25-40W; napięcie pracy 70/100V	228,69	279,00
T-300AA	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300BA	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300CA	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300DA	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300EA	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 30-60W; napięcie pracy 70/100V	144,26	176,00
T-300GA	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-300HA	Głośnieki ogrodowy "kamień"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	144,26	176,00
T-500	Głośnieki ogrodowy "grzybek"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	201,64	246,00
T-500A	Głośnieki ogrodowy "grzybek"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	201,64	246,00
T-500B	Głośnieki ogrodowy "grzybek"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	201,64	246,00
T-500C	Głośnieki ogrodowy "grzybek"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	201,64	246,00
T-500D	Głośnieki ogrodowy "grzybek"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	201,64	246,00
T-500F	Głośnieki ogrodowy "grzybek"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-500G	Głośnieki ogrodowy "grzybek"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-500H	Głośnieki ogrodowy "grzybek"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-700	Głośnieki ogrodowy "pień drzewa"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	192,62	235,00
T-700A	Głośnieki ogrodowy "pień drzewa"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	229,51	280,00
T-700B	Głośnieki ogrodowy "pień drzewa"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	229,51	280,00
T-900	Głośnieki ogrodowy "panda"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	201,64	246,00
T-1100	Głośnieki ogrodowy "muszla"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	262,30	320,00
T-1300	Głośnieki ogrodowy "foka"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	262,30	320,00
T-1500	Głośnieki ogrodowy "pingwin"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	228,69	279,00
T-1700	Głośnieki ogrodowy "wiewiórka"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	228,69	279,00
T-1900	Głośnieki ogrodowy "obudowa trawnikowa"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	201,64	246,00
T-2100	Głośnieki ogrodowy "kolba kukurydzy"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00
T-2300	Głośnieki ogrodowy "orzeł"; 15-25W; napięcie pracy 70/100V	201,64	246,00
T-2500	Głośnieki ogrodowy "włókno szklane"; 15-30W; napięcie pracy 70/100V	189,34	231,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Regulatory głośności i przełączniki kanałów			
T-620	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 20W; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	27,05	33,00
T-630	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 30W; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	29,51	36,00
T-640	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 40W; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	32,79	40,00
T-620F	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 20W; wejście 24V; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	34,43	42,00
T-630F	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 30W; wejście 24V; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	36,07	44,00
T-640F	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 40W; wejście 24V; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	40,16	49,00
T-6	Regulator głośności 5-stopniowy; rezystancyjny; 6W; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	18,03	22,00
T-13	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 30W; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	29,51	36,00
T-16	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 60W; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	42,62	52,00
T-112	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 120W; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	83,61	102,00
T-1200	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 200W; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	94,26	115,00
T-6F	Regulator głośności 5-stopniowy; rezystancyjny; 6W; wejście 24V; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	27,05	33,00
T-13F	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 30W; wejście 24V; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	36,07	44,00
T-16F	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 60W; wejście 24V; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	49,18	60,00
T-112F	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 120W; wejście 24V; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	93,44	114,00
T-1200F	Regulator głośności 5-stopniowy; transformatorowy; 200W; wejście 24V; montaż w puszcze 86mm; sztyld z ABS	120,49	147,00
T-6S	Regulator głośności 5-stopniowy z przełącznikiem 5-kanałowym; rezystancyjny; 6W; sztyld z ABS	27,05	33,00
T-23S	Regulator głośności 5-stopniowy z przełącznikiem 5-kanałowym; transformatorowy; 12W; sztyld z ABS	36,07	44,00
T-26S	Regulator głośności 5-stopniowy z przełącznikiem 5-kanałowym; transformatorowy; 30W; sztyld z ABS	56,56	69,00
T-212S	Regulator głośności 5-stopniowy z przełącznikiem 5-kanałowym; transformatorowy; 120W; sztyld z ABS	93,44	114,00
T-2200S	Regulator głośności 5-stopniowy z przełącznikiem 5-kanałowym; transformatorowy; 200W; sztyld z ABS	120,49	147,00
T-6FS	Regulator głośności 5-stopniowy z przełącznikiem 5-kanałowym; rezystancyjny; 6W; wejście 24V; sztyld z ABS	35,25	43,00
T-23FS	Regulator głośności 5-stopniowy z przełącznikiem 5-kanałowym; transformatorowy; 30W; wejście 24V; sztyld z ABS	43,44	53,00
T-26FS	Regulator głośności 5-stopniowy z przełącznikiem 5-kanałowym; transformatorowy; 60W; wejście 24V; sztyld z ABS	67,21	82,00
T-212FS	Regulator głośności 5-stopniowy z przełącznikiem 5-kanałowym; transformatorowy; 120W; wejście 24V; sztyld z ABS	100,00	122,00
T-2200FS	Regulator głośności 5-stopniowy z przełącznikiem 5-kanałowym; transformatorowy; 200W; wejście 24V; sztyld z ABS	127,05	155,00
P-1	Puszka podtynkowa stalowa dla regulatorów z TR	9,84	12,00
P-2	Puszka podtynkowa plastikowa dla regulatorów bez TR	8,20	10,00
Aktualizacja: 04.07.2008			