

Akumulatory bezobsługowe, zasilacze buforowe

Akumulatory bezobsługowe 6V ANSLINE	2
Akumulatory bezobsługowe 6V EUROPOWER	2
Akumulatory bezobsługowe 12V ALARMTEC	2
Akumulatory bezobsługowe 12V ANSLINE	3
Akumulatory bezobsługowe 12V EP EUROPOWER	3
Akumulatory bezobsługowe 12V EV EUROPOWER	4
Akumulatory bezobsługowe 12V EC EUROPOWER	4
Akumulatory bezobsługowe 12V EPL EUROPOWER	5
Akumulatory bezobsługowe 12V UPS EUROPOWER	5
Akumulatory bezobsługowe 12V KOBE	6
Ładowarki do akumulatorów	6
Obudowy do akumulatorów	6
Zasilacze buforowe 12V	7
Zasilacze buforowe 24V	8
Zasilacze stabilizowane i impulsowe	8

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Akumulatory bezobsługowe 6V ANSLINE			
HGL 1,2-6	Akumulator AGM; 1,2Ah/6V; 97x24x52+6mm (LxWxH); 0,30kg	18,03	22,00
HGL 3,2-6	Akumulator AGM; 3,2Ah/6V; 134x35x61+6mm (LxWxH); 0,68kg	27,87	34,00
HGL 4,5-6A	Akumulator AGM; 4,5Ah/6V; 70x47x101+5mm (LxWxH); 0,87kg	26,23	32,00
HGL 7-6	Akumulator AGM; 7Ah/6V; 151x34x95+6mm (LxWxH); 1,35kg	38,52	47,00
HGL 12-6A	Akumulator AGM; 12Ah/6V; 151x50x95+6mm (LxWxH); 2,1kg	49,18	60,00
Akumulatory bezobsługowe 6V EUROPOWER			
EP 1,2 - 6	Akumulator AGM; 1,2Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 97x25x51mm (LxWxH); 0,30kg	40,98	50,00
EP 3 - 6	Akumulator AGM; 3Ah; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 134x34x60mm (LxWxH); 0,62kg	47,54	58,00
EP 4,5 - 6	Akumulator AGM; 4,5Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 70x48x102mm (LxWxH) 0,95kg	43,44	53,00
EP 7 - 6	Akumulator AGM; 7Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 151x34x94mm (LxWxH); 1,30kg	66,39	81,00
EP 12 - 6	Akumulator AGM; 12Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 151x50x94mm (LxWxH); 2,05kg	82,79	101,00
Akumulatory bezobsługowe 12V ALARMEC			
BP 1,2 - 12	Akumulator AGM; 1,2Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 97x45x53+6mm (LxWxH); 0,59kg	38,52	47,00
BP 5 - 12	Akumulator AGM; 5Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 90x70x101+6mm (LxWxH); 1,83kg	59,02	72,00
BP 7 - 12	Akumulator AGM; 7Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 151x65x94+6mm (LxWxH); 2,5kg	52,46	64,00
BP 12 - 12	Akumulator AGM; 12Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 151x98x94+6mm (LxWxH); 4,0kg	141,80	173,00
BP 18 - 12	Akumulator AGM; 18Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 181x76x167mm (LxWxH); 6,06kg	127,87	156,00
BP 26 - 12	Akumulator AGM; 26Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 166x175x1252mm (LxWxH); 9,20kg	245,08	299,00
BP 40 - 12	Akumulator AGM; 40Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 197x165x170mm (LxWxH); 15,03kg	389,34	475,00
BP 65 - 12	Akumulator AGM; 65Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 350x166x174mm (LxWxH); 23,8kg	627,87	766,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Akumulatory bezobsługowe 12V ANSLINE			
HGL 1,3-12	Akumulator AGM; 1,3Ah/12V; 97x43x52+6mm (LxWxH); 0,61kg	25,41	31,00
HGL 2,2-12A	Akumulator AGM; 2,2Ah/12V; 179x35x60+6mm (LxWxH); 0,95kg	38,52	47,00
HGL 3,2-12	Akumulator AGM; 3,2Ah/12V; 134x67x61+6mm (LxWxH); 1,40kg	36,89	45,00
HGL 5-12A	Akumulator AGM; 5Ah/12V; 90x70x101+6mm (LxWxH); 1,8kg	45,90	56,00
HGL 7-12	Akumulator AGM; 7Ah/12V; 150x65x94+7mm (LxWxH); 2,65kg	58,20	71,00
HGL 12-12	Akumulator AGM; 12Ah/12V; 151x98x95+6mm (LxWxH); 4,2kg	92,62	113,00
HGL 17-12	Akumulator AGM; 17Ah/12V; 181x76x167mm (LxWxH); 6,20kg	138,52	169,00
HGL 22-12	Akumulator AGM; 22Ah/12V; 181x76x167mm (LxWxH); 6,80kg	192,62	235,00
HGL 26-12	Akumulator AGM; 26Ah/12V; 165x125x174+5mm (LxWxH); 9,00kg	249,18	304,00
HGL 40-12	Akumulator AGM; 40Ah/12V; 197x166x180mm (LxWxH); 14,50kg	378,69	462,00
HGL 65-12	Akumulator AGM; 65Ah/12V; 351x166x176mm (LxWxH); 22,5kg	515,57	629,00
Akumulatory bezobsługowe 12V EP EUROPOWER			
EP 1,2 - 12	Akumulator AGM; 1,2Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 97x45x53mm (LxWxH); 0,59kg	63,93	78,00
EP 2,3 - 12	Akumulator AGM; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 2,3Ah/12V; 178x34x60mm (LxWxH); 0,94kg	74,59	91,00
EP 3,6 - 12	Akumulator AGM; 3,6Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 134x67x60mm (LxWxH); 1,20kg	77,87	95,00
EP 5 - 12	Akumulator AGM; 5Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 90x70x102mm (LxWxH); 1,90kg	80,33	98,00
EP 7,2 - 12	Akumulator AGM; 7,2Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 151x65x93mm (LxWxH); 2,54kg	76,23	93,00
EP 12 - 12	Akumulator AGM; 12Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 151x98x94mm (LxWxH); 4,03kg	159,02	194,00
EP 17 - 12	Akumulator AGM; 17Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 181x76x166mm (LxWxH); 6,10kg	209,02	255,00
EP 28 - 12	Akumulator AGM; 28Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 175x166x125mm (LxWxH); 9,60kg	292,62	357,00
EP 33 - 12	Akumulator AGM; 33Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 210x129x168mm (LxWxH); 11,25kg	432,79	528,00
EP 42 - 12	Akumulator AGM; 42Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 197x165x171mm (LxWxH); 14,3kg	444,26	542,00
EP 65 - 12	Akumulator AGM; 65Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 350x166x174mm (LxWxH); 25kg	681,97	832,00
EP 90 - 12	Akumulator AGM; 90Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 329x172x217mm (LxWxH); 33,50kg	852,46	1040,00
EP 120 - 12	Akumulator AGM; 120Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 407x173x239mm (LxWxH); 39,50kg	1106,56	1350,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Akumulatory bezobsługowe 12V EV EUROPOWER			
EV 6 - 12	Akumulator AGM; 6Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 151x51x94+6mm (LxWxH); 2,1kg	90,16	110,00
EV 9 - 12	Akumulator AGM; 9Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 151x65x94+6mm (LxWxH); 2,75kg	105,74	129,00
EV 15 - 12	Akumulator AGM; 15Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 151x98x94+4mm (LxWxH); 4,20kg	193,44	236,00
EV 22 - 12	Akumulator AGM; 22Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 181x76x166mm (LxWxH); 6,50kg	250,00	305,00
EV 33 - 12	Akumulator AGM; 33Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 175x166x125mm (LxWxH); 10,0kg	386,07	471,00
EV 50 - 12	Akumulator AGM; 50Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 197x165x171mm (LxWxH); 15,30kg	554,92	677,00
EV 75 - 12	Akumulator AGM; 75Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 350x166x174mm (LxWxH); 24,75kg	757,38	924,00
Akumulatory bezobsługowe 12V EC EUROPOWER			
EC 7 - 12	Akumulator AGM; 7Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 151x65x93+5mm (LxWxH); 2,60kg	76,23	93,00
EC 12 - 12	Akumulator AGM; 12Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 151x98x94+4mm (LxWxH); 4,10kg	159,02	194,00
EC 17 - 12	Akumulator AGM; 17Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 181x76x166mm (LxWxH); 6,15kg	209,02	255,00
EC 26 - 12	Akumulator AGM; 26Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 175x166x125mm (LxWxH); 9,60kg	284,43	347,00
EC 33 - 12	Akumulator AGM; 33Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 210x129x168+11mm (LxWxH); 11,50kg	431,97	527,00
EC 40 - 12	Akumulator AGM; 40Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 197x165x171mm (LxWxH); 14,50kg	444,26	542,00
EC 65 - 12	Akumulator AGM; 65Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 350x166x174mm (LxWxH); 24,50kg	681,97	832,00
EC 80 - 12	Akumulator AGM; 80Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 329x172x215+23mm (LxWxH); 34,0kg	844,26	1030,00
EC 100 - 12	Akumulator AGM; 100Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 407x173x210+29mm (LxWxH); 40,0kg	1106,56	1350,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Akumulatory bezobsługowe 12V EPL EUROPOWER			
EPL 7,2 - 12	Akumulator AGM; 7,2Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 151x65x93+5mm (LxWxH); 2,60kg	97,54	119,00
EPL 12 - 12	Akumulator AGM; 12Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 151x98x94+4mm (LxWxH); 4,10kg	182,79	223,00
EPL 17 - 12	Akumulator AGM; 17Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 181x76x166mm (LxWxH); 6,15kg	248,36	303,00
EPL 28 - 12	Akumulator AGM; 28Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 175x166x125mm (LxWxH); 9,70kg	319,67	390,00
EPL 42 - 12	Akumulator AGM; 42Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 197x165x171mm (LxWxH); 14,60kg	496,72	606,00
EPL 65 - 12	Akumulator AGM; 65Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 350x166x174mm (LxWxH); 25,0kg	738,52	901,00
EPL 85 - 12	Akumulator AGM; 85Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 329x172x217mm (LxWxH); 34,0kg	967,21	1180,00
EPL 110 - 12	Akumulator AGM; 110Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 407x173x239mm (LxWxH); 40,0kg	1155,74	1410,00
Akumulatory bezobsługowe 12V UPS EUROPOWER			
UPS 12 - 55	Akumulator AGM; 53Ah/12V (C10); szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne); żywotność projektowana 10 lat; 228x139x215mm (LxWxH); 17,8kg	640,16	781,00
UPS 12 - 80	Akumulator AGM; 78Ah/12V (C10); szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne); żywotność projektowana 10 lat; 260x173x215mm (LxWxH); 26,0kg	790,16	964,00
UPS 12 - 90	Akumulator AGM; 88Ah/12V (C10); szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne); żywotność projektowana 10 lat; 305x173x215mm (LxWxH); 29,8kg	893,44	1090,00
UPS 12 - 110	Akumulator AGM; 108Ah/12V (C10); szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne); żywotność projektowana 10 lat; 308x173x218mm (LxWxH); 35kg	1073,77	1310,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Akumulatory bezobsługowe 12V KOBE			
HV 7 - 12	Akumulator AGM; 7Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej; zdolność do oddawania dużych prądów; 151x65x94mm (LxWxH); 2,70kg	104,92	128,00
HV 17 - 12W	Akumulator AGM; 17Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej; zdolność do oddawania dużych prądów; 181x76x167+2mm (LxWxH); 5,90kg	314,75	384,00
HV 28 - 12W	Akumulator AGM; 28Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej; zdolność do oddawania dużych prądów; 166x125x175+2mm (LxWxH); 8,80kg	397,54	485,00
HV 44 - 12W	Akumulator AGM; 44Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej; zdolność do oddawania dużych prądów; 197x165x170+2mm (LxWxH); 14,50kg	626,23	764,00
HP 24 - 12	Akumulator AGM; 24Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 166x175x125mm (LxWxH); 9,0kg	366,39	447,00
HP 24 - 12W	Akumulator AGM; 24Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 166x125x175mm (LxWxH); 8,70kg	405,74	495,00
HP 38 - 12W	Akumulator AGM; 38Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 197x165x170mm (LxWxH); 14,50kg	535,25	653,00
HP 65 - 12	Akumulator AGM; 65Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 350x166x174mm (LxWxH); 22,00kg	807,38	985,00
Ładowarki do akumulatorów			
LZI-18/6V/12V	Uniwersalna ładowarka do akumulatorów 5-38Ah na 6 i 12V; prąd do 1,4A; wyjście konektor 6mm; wskaźnik ładowania; wskaźnik 6V/12V; obudowa wtyczkowa	76,23	93,00
Obudowy do akumulatorów			
AWO 401	Obudowa na akumulator 17Ah/12V SLA; wymiary (szer.wys.głęb.) 200x190x80; waga z opakowaniem 1.1kg; skręcana; mikrowyłącznik antysabotażowy NC 0,5A/50Vdc	38,52	47,00
AWO 402	Obudowa na akumulator 40Ah/12V SLA; wymiary (szer.wys.głęb.) 230x200x175; waga z opakowaniem 2.4kg; skręcana; mikrowyłącznik antysabotażowy NC 0,5A/50Vdc	55,74	68,00
AWO 403	Obudowa na akumulator 65Ah/12V SLA; wymiary (szer.wys.głęb.) 390x200x173; waga z opakowaniem 3.5kg; skręcana; mikrowyłącznik antysabotażowy NC 0,5A/50Vdc	61,48	75,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Zasilacze buforowe 12V			
ZT-10 AKU	Zasilacz buforowy; 230/12V; prąd wyjściowy 250mA; prąd chwilowy 1,5A; buforowany akumulatorem 12V/1,3Ah; LED napięcia sieci i napięcia wyjściowego; podnapięciowy układ odcinający akumulator; obudowa ABS	98,36	120,00
ZIH-10 AKU	Zasilacz buforowy; 190-250/12V; prąd wyjściowy 1A; prąd chwilowy 2A; akumulator 12V/1,3Ah; zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora poniżej 9,6V; dławice na we i wy; temp. pracy: -20...30 st.C; obudowa ABS IP65; 125x116x58mm	131,16	160,01
APS-15 N	Zasilacz buforowy 13,8V/1,5A; zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe; układ ładowania i kontroli akumulatora; 2 wy OC; miejsce na akumulator 7Ah/12V; obudowa metalowa; 254x163x70mm. Satel	140,16	171,00
APS-15 BO	Płyta zasilacza buforowego APS-15; 13,8V/1,5A. SATEL	50,00	61,00
APS-30 N	Zasilacz buforowy 13,8V/3A; zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe; układ ładowania i kontroli akumulatora; 2 wy OC; miejsce na akumulator 17Ah/12V; obudowa metalowa; 296x330x90mm. Satel	242,62	296,00
APS-30 BO	Płyta zasilacza buforowego APS-30; 13,8V/3A. SATEL	135,25	165,00
APS-1012	Zasilacz buforowy impulsowy 13,8V/10A; zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i przeciwprzegrzaniowe; układ ładowania z regulacją prądu i kontroli akumulatora; 4 wy OC; miejsce na 2 akumulatory 17Ah/12V; obudowa metalowa; 403x323x100mm. Satel	450,00	549,00
PS10	Zasilacz buforowy; 13,8V/1A; zabezpieczenie termiczne, przeciążeniowe i zwarciove; kontrola prądu ładowania akumulatora; miejsce na akumulator 7Ah/12V; obudowa metalowa; 234x165x80mm. Roger	119,67	146,00
PS10-BRD	Moduł zasilacza impulsowego PS10; we 18-22Vac; wy 13,8V/1A; współpraca z akumulatorem 7Ah/12V. Roger	66,39	81,00
PS20	Zasilacz buforowy; 13,8V/2A; zabezpieczenie termiczne, przeciążeniowe i zwarciove; kontrola prądu ładowania akumulatora; współpraca z modułem PSAM-1; miejsce na akumulator 7Ah/12V; obudowa metalowa; 234x165x80mm. Roger	145,90	178,00
PS20-BRD	Moduł zasilacza impulsowego PS20; we 18-22Vac; wy 13,8V/2A; współpraca z akumulatorem 7Ah/12V. Roger	70,49	86,00
AWZ 100	Zasilacz buforowy ZPB-13,8V/1A; 13,8V/1A; zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i przepięciami; miejsce na akumulator 1,2Ah/12V; obudowa metalowa; 170x185x82mm. Pulsar	95,90	117,00
AWZ 200	Zasilacz buforowy ZPB-13,8V/2A; 13,8V/2A; zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i przepięciami; miejsce na akumulator 7Ah/12V; obudowa metalowa; 205x235x95mm. Pulsar	115,57	141,00
AWZ 222	Zasilacz buforowy 13,8V/2A; mikroprocesorowa kontrola pracy; układ ładowania i kontroli akumulatora; zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i przepięciami; 2 wy OC sygn. stan pracy i awarie; miejsce na ak. 17Ah/12V; ob. metalowa; 237x307x95mm	169,67	207,00
AWZ 300	Zasilacz buforowy ZPB-13,8V/3A; 13,8V/3A; zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i przepięciami; miejsce na akumulator 17Ah/12V; obudowa metalowa; 237x307x95mm. Pulsar	155,74	190,00
AWZ 600	Zasilacz buforowy ZPB-13,8V/6A; 13,8V/6A; zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem, przepięciami, nadnapięciowe i termiczne; 2 przekaźniki techniczne; miejsce na akumulator 40Ah/12V; obudowa metalowa; 397x205x198mm. Pulsar	727,87	888,00
CS 62	Zasilacz buforowy; 13,8V/10A; miejsce na akumulator 65Ah/12V; 485x230x200mm; 6,3kg	546,72	667,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Zasilacze buforowe 24V			
PS15v24	Zasilacz buforowy; 27,6V/1,5A; zabezpieczenie termiczne, przeciążeniowe i zwarciove; miejsce na 2 akumulatory 7Ah/12V; obudowa metalowa; 269x168x120mm. Roger	175,41	214,00
APS-524	Zasilacz impulsowy 5A/24Vdc ; zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwp przeciążeniowe oraz przed nadmiernym wzrostem temperatury; 4 wyjścia OC przystosowane do zdalnego dozoru; obudowa z miejscem na 2 akumulatory 17Ah/12V; 327x405x95 mm	450,00	549,00
ZIM-25 Aku/24V/1,25A	Zasilacz impulsowy; bezprzerwowy; 24V/1,25A; moc 35W; dodatkowe wyjście do akumulatora 1,3-7Ah; obudowa do montażu na szynie; 70x65x90mm	110,66	135,00
ZIM-40 Aku/24V/1,8A	Zasilacz impulsowy do montażu na szynie; bezprzerwowy; 24V/1,8A; moc 45W; dodatkowe wyjście na akumulator 3,2-15Ah; 108x65x90mm	155,74	190,00
Zasilacze stabilizowane i impulsowe			
ZSJ- 12V/500mA	Zasilacz stabilizowany; 12Vdc; prąd wy 350mA; prąd chwilowy 500mA; obudowa ABS z wtyczką; wy 1,5m; wtyk 5,5/2,5; wskaźnik sieci	22,95	28,00
ZSJ- 12V/800mA	Zasilacz stabilizowany; 12Vdc; prąd wyjściowy 600mA; prąd chwilowy 800mA; obudowa ABS z wtyczką; wy 1,5m; wtyk 5,5/2,5, wskaźnik sieci	34,43	42,00
ZSJ/2000FET	Zasilacz stabilizowany; 12Vdc; prąd wyjściowy 2A; kabel wy 1,5m; wtyk 5,5/2,5; wym.: 140x80x70 mm; obudowa ABS z wtyczką; wskaźnik napięcia wyjściowego	54,10	66,00
AWZ521	Zasilacz stabilizowany 12Vdc/300mA; do kamer zewnętrznych; montaż w obudowie MGL606; czujnik temperatury załączający grzejnik	58,20	71,00
ZSJ-12V KAM/KD	Zasilacz stabilizowany; wy do kamer 12V/250mA; wy do grzałki 12V/600mA; do typowych zewnętrznych obudów kamer	42,62	52,00
ZI-10 12V/1A	Zasilacz impulsowy; we 190-250V12Vdc; prąd wyjściowy 1A; uchwyty do montażu na ścianie; przewód wy 20cm; wtyk 5,5/2,5; wym. 66x47x24mm	63,11	77,00
ZI-15S 12V/2A	Zasilacz impulsowy; 190-250V/12Vdc; prąd wyjściowy 2A; prąd chwilowy 4A; uchwyty do montażu na ścianie; wskaźnik LED sieci; we i wy kostki zaciskowe; 90x63x32mm	66,39	81,00
ZI-30S-12V/3A	Zasilacz impulsowy; 190-250V/12Vdc; prąd wyjściowy 3A (4 wyjścia x 0,75A); prąd chwilowy 4A; zabezpieczenia 4 x 1A; wskaźnik LED na każdym wyjściu; uchwyty do montażu na ścianie; obudowa ABS; wym.130x80x235mm	90,16	110,00
ZIM-25/12V/2A	Zasilacz impulsowy; 190-250V/12Vdc; prąd wyjściowy 2A; prąd chwilowy 3A; wskaźnik LED sieci; obudowa ABS do montażu na szynę; 70x65x90mm	102,46	125,00
ZIM- 25/24V/1,25A	Zasilacz impulsowy; 190-250V/24Vdc; prąd wyjściowy 1,25A; do montażu na szynie; 70x65x90mm	102,46	125,00
VG 12V/1,5A	Zasilacz impulsowy; 230V/12Vdc; prąd wyjściowy 1.5A; obudowa z przewodem z wtyczką; kabel zasilający; 120x60x30mm	36,89	45,00
ZB- 4830240101V	Zasilacz impulsowy; 230V/12Vdc; prąd wyjściowy 4A ; obudowa z przewodem z wtyczką; kabel zasilający; wymiary 120x60x30mm	59,02	72,00
DC-2,5/5,5	Przyłącze DC z wtykiem kątowym zasilającym 2,5/5,5; przewód 2x0,22m2, długość 1,5m	3,28	4,00
Aktualizacja: 11.08.2008			