

Systemy nagłośnieniowe (PA - Public Address), systemy konferencyjne

Wzmacniacze miksujące - desktop	2
Wzmacniacze miksujące - standard	2
Wzmacniacze miksujące 5-strefowe	2
Przedwzmacniacze miksujące	3
Korektory graficzne	3
Wzmacniacze miksujące ze źródłem sygnałów	3
Kompletne centrale nagłośnienia	3
Wzmacniacze mocy 1-kanalowe	4
Wzmacniacze mocy 2-, 4-kanalowe	4
Matryce audio	4
Monitory strefowe	5
Jednostki zabezpieczające	5
System sygnalizacji zagrożeń	5
Moduły dodatkowe systemów PA	5
Regulatory głośności	5
Źródła sygnałów	5
Mikrofony	6
Pulpity mikrofonowe	6
Mównice konferencyjne	6
Mikrofony bezprzewodowe	7
Głośniki sufitowe	8
Głośniki naścienne	9
Kolumny głośnikowe	10
Projektory dźwiękowe	11
Tuby głośnikowe	11
Głośniki ogrodowe	11
Przenośne zestawy nagłaśniające	11
System konferencyjny bezprzewodowy TH-0500	12
System konferencyjny TH-0590M	12
System konferencyjny TS-0600	13
System konferencyjny TS-W100 ITC	13

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Wzmacniacze miksujące - desktop			
T-10AP	Wzmacniacz miksujący przenośny; moc wyjściowa 10W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 1xMIC, 1xAUX, interfejs telefoniczny; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70/100V; zabezpieczenia zwarciove i temperaturowe; 200x150x44mm; 12Vdc	422,76	520,00
T-20AP	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 20W; pasmo 50Hz-18kHz; wejścia 2xMIC, 1xAUX, interfejs telefoniczny; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70/100V; zabezpieczenia zwarciove i temperaturowe; desktop 360x270x88mm; 230V	531,71	654,00
T-40AP	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 40W; pasmo 50Hz-16kHz; wejścia 2xMIC, 1xAUX, interfejs telefoniczny; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70/100V; zabezpieczenia zwarciove i temperaturowe; desktop 360x274x66mm; 230V	614,63	756,00
T-120CA	Wzmacniacz miksujący; moc 120W; wejścia: 2 x MIC, 2 x AUX, 1 x EMC; priorytet MIC1 i EMC1 nad we muzycznymi; regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku i głośności MASTER; wy 4-16 Ohm, 70V i 100V; obudowa DESK TOP; 215x295x66mm; 230VAC	853,66	1050,00
T-221AP	Wzmacniacz miksujący stereofoniczny; moc wyjściowa 2x20W; pasmo 50Hz-18kHz; wejście stereofoniczne typu AUX; regulacja wzmocnienia oddzielnie dla kanału lewego i prawego; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 8 ohm; desktop 230x115x56mm; 24Vdc, zasilacz w komplecie	514,63	633,00
T-220AP	Wzmacniacz stereofoniczny T-220AP ITC; moc 2x20W; pasmo 50Hz-18kHz; wejścia typu RCA; kompaktowa obudowa; indywidualna regulacja głośności dla kanału lewego i prawego; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 8 ohm; wymiary 230x115x56 mm; zas. 24Vdc	544,72	670,00
Wzmacniacze miksujące - standard			
T-60C	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 60W; pasmo 50Hz-18kHz; wejścia 2xMIC, 2xAUX; priorytet dla MIC1; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	617,89	760,00
T-60B	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 60W; pasmo 50Hz-16kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 2xEMC; MIC1 i EMC 1 priorytetowe; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	799,19	983,00
T-550	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 550W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 2xEMC; MIC1 i EMC 1 priorytetowe; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/3U; 230V	2560,98	3150,00
T-650	Wzmacniacz miksujący; moc wyjściowa 650W; pasmo 50Hz-16kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 2xEMC; MIC1 i EMC 1 priorytetowe; indywidualna regulacja głośności dla MIC i AUX; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/3U; 230V	3000,00	3690,00
Wzmacniacze miksujące 5-strefowe			
TI-120B	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wyjściowa 120W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 1xEMC; system priorytetów dla MIC1 i EMC; niezależny sygnał w każdej strefie; indywidualna regulacja MIC i AUX; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	1211,38	1490,00
TI-240B	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wyjściowa 240W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 1xEMC; system priorytetów dla MIC1 i EMC; niezależny sygnał w każdej strefie; indywidualna regulacja MIC i AUX; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/3U; 230V	1918,70	2360,00
TI-350B	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wyjściowa 350W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 1xEMC; system priorytetów dla MIC1 i EMC; niezależny sygnał w każdej strefie; indywidualna regulacja MIC i AUX; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	2422,76	2980,00
TI-550B	Wzmacniacz miksujący 5-strefowy; moc wyjściowa 550W; pasmo 50Hz-15kHz; wejścia 3xMIC, 2xAUX, 1xEMC; system priorytetów dla MIC1 i EMC; niezależny sygnał w każdej strefie; indywidualna regulacja MIC i AUX; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	3097,56	3810,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Przedwzmacniacze miksujące			
T-1S01	Przedwzmacniacz miksujący; wejścia 5xMIC, 3xAUX (1 dedykowane do pracy z T-319), EMC; indywidualna regulacja wzmocnienia dla MIC i AUX, regulacja Master; regulacja barwy dźwięku; priorytety; Phantom; wyjście 0dB/600ohm; pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz; obudowa 19"/1U; 230V	803,25	988,00
T-2S01	Przedwzmacniacz miksujący; 9 wejść z możliwością konfiguracji MIC/AUX (1 dedykowane do pracy z T-319), EMC; indywidualna regulacja wzmocnienia, regulacja Master; regulacja barwy dźwięku; priorytety; Phantom; wyjście 2xAUX; pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz; obudowa 19"/1U; 230V	1414,63	1740,00
T-6240	Przedwzmacniacz wielokanałowy; 8 niezależnych kanałów z odrębną regulacją wzmocnienia; wejścia 8xAUX, MIC, EMC; priorytet dla MIC (nad wszystkimi wejściami) i EMC (oprócz MIC); wyjścia 8xAUX; pasmo przenoszenia 100Hz-15kHz; obudowa 19"/2U; 230V	1617,89	1990,00
T-6245	Przedwzmacniacz miksujący 6-strefowy; cyfrowy mikser audio z funkcją strefowego rozgłaszania komunikatów; dedykowany do współpracy z T-328; wejścia 3xAUX, 1xMIC; system priorytetów; pasmo przenoszenia 40Hz-20kHz; obudowa 19"/2U; 230V	1512,20	1860,00
Korektory graficzne			
TS-231	Korektor graficzny 31-punktowy; 2 niezależne kanały; do dostosowywania przekaz audio do warunków odsłuchowych pomieszczenia, poprawy zrozumiałości mowy lub wymagań słuchaczy; wbudowany system redukcji szumów; wskaźnikysterowania; obudowa 19"/2U; 230V	1365,85	1680,00
Wzmacniacze miksujące ze źródłem sygnałów			
MPT120	Wzmacniacz miksujący dtwarzaczem MP3/SD; obsługa kart SD do 2 TB; tygodniowy układ zegarowy; moc wyjściowa 120W; wejścia 1xMIC, 2xAUX; 1 wyjście MIX do wzmacniacza mocy; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; zas. 230Vac	2430,89	2990,00
Kompletne centrale nagłośnienia			
T-120MT	Wzmacniacz mocy 120W z mikserem, tuner AM/FM z pamięcią 100 stacji, odtwarzacz MP3/SD/USB oraz wyświetlacz VFD; pilot zdalnego sterowania; moc wyjściowa 120W; wejścia 1xMIC, 1xAUX; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; zasilanie 230V/50Hz	1837,40	2260,00
TI-120MT	Centrala nagłośnienia 5-strefowa; odtwarzacz MP3, tuner AM/FM; wyświetlacz LCD; pilot zdalnego sterowania; moc wyjściowa 120W; wejścia 3xMIC, 1xAUX, 1xEMC; regulacja głośności i barwy dźwięku; 2xUSB; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/3U; 230V	2203,25	2710,00
TI-240MT	Centrala nagłośnienia 5-strefowa; odtwarzacz MP3, tuner AM/FM; wyświetlacz LCD; pilot zdalnego sterowania; moc wyjściowa 240W; wejścia 3xMIC, 1xAUX, 1xEMC; regulacja głośności i barwy dźwięku; 2xUSB; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/3U; 230V	2585,37	3180,00
T-4060MP	Centrala nagłośnienia T-4060MP; wzmacniacz 4x60W; pasmo przenoszenia 80Hz-16kHz; wbudowany tuner FM i odtwarzacz MP3; funkcja matrycy 8x4; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 70V, 100V i 4-16ohm; wymiary 430x399x132mm; masa 8,1kg; zasilanie 230V	3146,34	3870,00
T-4120MP	Centrala nagłośnienia; wzmacniacz 4x120W; pasmo przenoszenia 80Hz-16kHz; wbudowany tuner FM i odtwarzacz MP3; funkcja matrycy 8x4; regulacja barwy dźwięku; wyjścia 70V, 100V i 4-16ohm; wymiary 430x399x132mm; masa 11,7kg; zasilanie 230V	3487,80	4290,00
TI-1206S	Centrala nagłośnienia 6-strefowa; odtwarzacz MP3, tuner AM/FM, odbiornik Bluetooth; wyświetlacz; pilot zdalnego sterowania; moc wyjściowa 120W; wejścia 4xMIC o przełączanej czułości, 2xAUX; regulacja głośności i barwy dźwięku; 2xUSB; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	2195,12	2700,00
TI-2406S	Centrala nagłośnienia 6-strefowa; odtwarzacz MP3, tuner AM/FM, odbiornik Bluetooth; wyświetlacz; pilot zdalnego sterowania; moc wyjściowa 240W; wejścia 4xMIC o przełączanej czułości, 2xAUX; regulacja głośności i barwy dźwięku; 2xUSB; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; obudowa 19"/2U; 230V	2455,28	3020,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Wzmacniacze mocy 1-kanalowe			
T-1S60	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 60W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-16kHz; S/N ponad 90dB; THD poniżej 1%; obudowa 19"/2U; zasilanie 230V	742,28	913,00
T-1S120	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 120W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-16kHz; S/N ponad 90dB; THD poniżej 1%; obudowa 19"/2U; zasilanie 230V	1024,39	1260,00
T-1S240	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 240W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-16kHz; S/N ponad 90dB; THD poniżej 1%; obudowa 19"/2U; zasilanie 230V	1691,06	2080,00
T-6350	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 350W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>105dB; obudowa 19"/3U; zasilanie 230V	2235,77	2750,00
T-6500	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 500W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-18kHz; S/N>105dB; obudowa 19"/3U; zasilanie 230V	2650,41	3260,00
T-61000	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 1000W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-18kHz; S/N>105dB; obudowa 19"/3U; zasilanie 230V	4349,59	5350,00
T-61500	Wzmacniacz mocy 1-kanalowy; moc wyjściowa 1500W; wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-18kHz; S/N>105dB; obudowa 19"/3U; zasilanie 230V	5861,79	7210,00
Wzmacniacze mocy 2-, 4-kanalowe			
T-2S120	Wzmacniacz mocy 2-kanalowy; moc wyjściowa 2x120W; w każdym kanale wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/3U; zasilanie 230V	2130,08	2620,00
T-2S240	Wzmacniacz mocy 2-kanalowy; moc wyjściowa 2x240W; w każdym kanale wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/3U; zasilanie 230V	3024,39	3720,00
T-2S500	Wzmacniacz mocy 2-kanalowy; moc wyjściowa 2x500W; w każdym kanale wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/3U; zasilanie 230V	5178,86	6370,00
T-4S60	Wzmacniacz mocy 4-kanalowy; moc wyjściowa 4x60W; w każdym kanale wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/2U; zasilanie 230V	2121,95	2610,00
T-4S120	Wzmacniacz mocy 4-kanalowy; moc wyjściowa 4x120W; w każdym kanale wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/2U; zasilanie 230V	3065,04	3770,00
T-4S240	Wzmacniacz mocy 4-kanalowy; moc wyjściowa 4x240W; w każdym kanale wejścia liniowe 1xXLR, 1xRCA; wyjścia 4-16ohm, 70V, 100V; pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz; S/N>90dB; obudowa 19"/3U; zasilanie 230V	4105,69	5050,00
Matryce audio			
T-6207	Matryca audio; niskonapięciowa; przełączanie 6 sygnałów wejściowych na 6 wyjść; dodatkowe wejście priorytetowe EMC; złącza 6,3mm Jack; moc całkowita 25W; obudowa 19"/2U; zasilanie 230V	1821,14	2240,00
T-6600	Matryca audio; niskonapięciowa; przełączanie 8 sygnałów wejściowych na 16 wyjść; port COM do pulpitu T-218 oraz do sterowania źródłami; wyświetlacz LCD; wbudowany odtwarzacz MP3; programowanie zdarzeń; rozgłaszanie komunikatów; moc 30W; 19"/3U; 230V	2519,51	3 099,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Monitory strefowe			
T-6204	Monitor 10-strefowy; pomiar poziomu LED linii głośnikowych; głośnik do odsłuchu sygnału ze wszystkich linii; obudowa 19"/2U; 230V	983,74	1210,00
T-6220	Monitor 20-strefowy; pomiar poziomu LED linii głośnikowych; głośnik do odsłuchu sygnału ze wszystkich linii; obudowa 19"/2U; 230V	1585,37	1950,00
Jednostki zabezpieczające			
T-6226	Przełącznik wzmacniaczy rezerwowych 4/1; przełączanie wzmacniacza podstawowego (1 z 4) na 1 wzmacniacz rezerwowy; przełączanie automatyczne w czasie krótszym od 0,2s; sygnalizacja LED; obudowa 19"/2U; 230V	2349,59	2890,00
System sygnalizacji zagrożeń			
T-6235	Przełącznik 10-torowy; współpraca z matrycą alarmową T-6225; podanie sygnałów alarmowych na wejścia umożliwia rozgłaszanie alarmów w poszczególnych strefach; obudowa 19"; 230V	1365,85	1680,00
T-6210	Interfejs telefoniczny; automatycznie odpowiada na połączenia przychodzące; umożliwia rozgłaszanie komunikatów w systemie nagłośnienia poprzez aparat telefoniczny; obudowa 19"/2U; 230V	1707,32	2100,00
Moduły dodatkowe systemów PA			
T-6216	Włącznik sekwencyjny 16-kanalowy; do podłączania dużej ilości urządzeń o znacznych mocach do sieci zasilającej; obudowa 19"/2U; 230V	1008,13	1240,00
T-6239F	Regulator głośności 5-kanalowy; niezależna regulacja w każdej strefie za pomocą 5-pozycyjnych przełączników; 200W/kanal; obudowa 19"/1U	1284,55	1580,00
Regulatory głośności			
T-672F	Regulator głośności transformatorowy; maksymalna moc 15W; 11 pozycji regulacyjnych; pasmo 80Hz - 16kHz; przełącznik ignorowania nastawy regulatora (24V); montaż w puszcze V-8P; sztyld z ABS; 87x87x68mm	78,05	96,00
T-673F	Regulator głośności transformatorowy; maksymalna moc 30W; 11 pozycji regulacyjnych; pasmo 80Hz - 16kHz; przełącznik ignorowania nastawy regulatora (24V); montaż w puszcze V-8P; sztyld z ABS; 87x87x68mm	89,43	110,00
T-674F	Regulator głośności transformatorowy; maksymalna moc 60W; 11 pozycji regulacyjnych; pasmo 80Hz - 16kHz; przełącznik ignorowania nastawy regulatora (24V); montaż w puszcze V-8P; sztyld z ABS; 87x87x68mm	100,00	123,00
T-675F	Regulator głośności transformatorowy; maksymalna moc 100W; 11 pozycji regulacyjnych; pasmo 80Hz - 16kHz; przełącznik ignorowania nastawy regulatora (24V); montaż w puszcze V-8P; sztyld z ABS; 87x87x68mm	122,76	151,00
V-8P	Puszka do regulatorów głośności T-6F, T-672F, T-673F, T-674F, T-675F ITC; tworzywo ABS; 81x81x60mm	18,70	23,00
Źródła sygnałów			
T-6222	Tuner AM/FM; pamięć 99 programów; do odtwarzania muzyki tła w systemach PA; zdalne sterowanie za pomocą pilota; funkcje automatycznego strojenia i zapamiętywania; obudowa rack 19"/2U; 230V	803,25	988,00
T-6221	Odtwarzacz dysków zgodny ze standardami CD oraz CD/MP3; do odtwarzania muzyki tła w systemach PA; funkcja szybkiego przewijania; szuflada slimline; pilot zdalnej obsługi; obudowa rack 19"/2U; 230V	967,48	1190,00
T-2221	Odtwarzacz dysków zgodny ze standardami CD, VCD, MP3, DVD zintegrowany z tunerem radiowym AM/FM; możliwość odtwarzania plików MP3 z pamięci podłączonych do gniazda USB oraz z kart SD; do odtwarzania muzyki tła w systemach PA; obudowa 19"/1U; 230V	1617,89	1990,00
T-6203	Generator sygnałów alarmowych; wbudowana syrena; możliwość zapisu 120s komunikatów alarmowych; obsługa na panelu frontowym; zdalne wyzwalanie; obudowa 19"/1U; 230V	1308,94	1610,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Mikrofony			
T-521A	Mikrofon z pulpitem; gęsia szyja; charakterystyka kierunkowa kardiodalna; pasmo przenoszenia 50Hz-13,5kHz; impedancja 600ohm; czułość -63dB; wbudowany GONG; obudowa pulpitu ze stali i aluminium w kolorze czarnym; 190x130x435mm; w komplecie zasilacz 9V	370,73	456,00
T-621A	Mikrofon z pulpitem; gęsia szyja; charakterystyka kierunkowa kardiodalna; pasmo przenoszenia 50Hz-12kHz; impedancja 600ohm; czułość -63dB; wbudowany GONG; obudowa pulpitu z ABS w kolorze grafitowym; 125x150x455mm; w komplecie zasilacz 9V	264,23	325,00
T-511D	Mikrofon z pulpitem; gęsia szyja; charakterystyka kierunkowa kardiodalna; pasmo przenoszenia 60Hz-14kHz; impedancja 200ohm; czułość -47dB; obudowa pulpitu ze stali w kolorze czarnym; 122x150x520mm; zasilanie 6F22 (9V)	144,72	178,00
T-511G	Mikrofon z pulpitem; gęsia szyja; charakterystyka kierunkowa kardiodalna; pasmo przenoszenia 60Hz-14kHz; impedancja 200ohm; czułość -35dB; obudowa pulpitu ze stali w kolorze czarnym; 122x150x520mm; zasilanie 6F22 (9V)	205,69	253,00
T-721A	Mikrofon ręczny z przyciskiem; do pracy w systemach nagłośnieniowych PA; charakterystyka kardiodalna; pasmo przenoszenia 250Hz-10kHz; impedancja 500ohm; czułość -74dB; obudowa z ABS w kolorze czarnym; 90x55x38mm	193,50	238,00
Pulpity mikrofonowe			
T-6212A	Interfejs 10-strefowy; umożliwia współpracę z pulpitem mikrofonowy T-218A; rozgłaszanie komunikatów słownych do 10 stref oraz adresowanie komunikatów do pojedynczej strefy; priorytet komunikatów nad muzyką; pasmo przenoszenia 100Hz-15kHz; 4 tonowy GONG; obudowa 19"/2U; zasilanie 230V	1544,72	1900,00
T-218A	Pulpit mikrofonowy wielostrefowy; impedancja 600ohm; współpraca z interfejsem T-6212A; rozgłaszanie komunikatów do 10 stref nagłośnienia z możliwością adresowania; priorytet komunikatów nad muzyką; do 16 pulpików T-218 w jednym systemie; wbudowany GONG; 245x200x75mm; 230V	740,65	911,00
T-328	Pulpit mikrofonowy 6-strefowy; mikrofon na gęsiej szyi; impedancja 600ohm; współpraca z T-6245; rozgłaszanie komunikatów do 1 z 6 lub 6 stref nagłośnienia; wbudowany gong; regulacje głośności; obudowa 200x120x55mm; 24Vdc ze wzmacniacza T-6245	706,50	869,00
T-319	Pulpit mikrofonowy o wysokich parametrach akustycznych, dedykowany do współpracy z T-1S01 lub T-2S01; gęsia szyja; charakterystyka dookólna; pasmo przenoszenia 20Hz-18kHz; impedancja 600ohm; czułość -47dB; 199x128x44mm; zasilanie 24V/DC	661,79	814,00
Mównice konferencyjne			
T-6236	Mównica audytoryjna; wbudowany wzmacniacz 60W i dwudrożna kolumna głośnikowa; wielowejściowy mikser z regulacją barwy dźwięku oraz wyjściem do zewnętrznego wzmacniacza mocy; mikrofon elektretowy na gęsiej szyjce oraz lampka oświetlająca pulpitu; 580x420x1100mm; 230Vac	1934,96	2380,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Mikrofony bezprzewodowe			
T-521F	Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy; pasmo przenoszenia 50Hz-12kHz; czułość -63dB; jednostka bazowa i 2 mikrofony doręczne; odrębna regulacja głośności dla każdego mikrofonu; pasmo VHF (210-260MHz); zasięg 80m; impedancja wy odbiornika 600ohm; 180x250x55mm	361,79	445,00
T-521UH	Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy; pasmo przenoszenia 80Hz-18kHz; jednostka bazowa z LCD (19"/1U) i 2 mikrofony doręczne; pasmo UHF (640 - 857 MHz); 2x200 kanałów; zasięg do 100m; 483x213x43mm; zas. nadajnika 2xAA, odbiornika 12-18VDC/0,5A (zasilacz)	1926,83	2370,00
T-521US	Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy; pasmo przenoszenia 80Hz-18kHz; jednostka bazowa z LCD (19"/1U) i 2 mikrofony nagłowne + nadajniki; pasmo UHF (640 - 857 MHz); 2x200 kanałów; zasięg do 100m; 483x213x43mm; zas. nadajnika 2xAA, odbiornika 12-18VDC/0,5A (zasilacz)	2349,59	2890,00
TRC-6	Mikrofon krawatowy z nadajnikiem; pasmo przenoszenia audio 50Hz-15kHz; zasilanie 2xAA; współpraca z odbiornikiem UR-620M Audiomix w pasmie UHF	334,15	411,00
HDX-20	Elektretowy mikrofon nagłowny; pasmo przenoszenia audio 50Hz-16kHz; złącze mini XLR; współpraca z nadajnikiem TRC-6 Audiomix	143,90	177,00
U-22R	Odbiornik 2-kanałowy mikrofonów bezprzewodowych; zakres częstotliwości pracy UHF (614 - 665MHz); 2 wy symetryczne XLR i 1 niesymetryczne Jack 6.3; pasmo audio 40Hz-20kHz; w komplecie zasilacz 12-16VDC/0,3A	461,79	568,00
LPJ-20	Elektretowy mikrofon krawatowy; pasmo przenoszenia 50Hz-16kHz; kardioidalna charakterystyka kierunkowa; przewód połączeniowy 1m; złącze mini Jack; współpraca z nadajnikiem U-2TRC Audiomix	122,76	151,00
U-2MM	Mikrofon ręczny bezprzewodowy; pasmo audio 50Hz-15kHz; zakres częstotliwości 614-665MHz; moc nadajnika poniżej 10mW; zasięg w otwartej przestrzeni ok. 30m; współpraca z odbiornikiem U-22R; zasilanie 2xAA	273,17	336,00
U-2TRC	Nadajnik kieszonkowy do współpracy z odbiornikiem U-22R Audiomix; pasmo audio 50Hz-15kHz; gniazdo sygnałowe mini Jack; częstotliwość nadawania z zakresu UHF (615-665MHz); moc nadajnika 10mW; zasięg do 30m w otwartej przestrzeni; zasilanie 2xAA	291,87	359,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Głośniki sufitowe			
T-205B	Głośnik wewnętrzny sufitowy; moc 6W; pasmo 0,08-15kHz; napięcie pracy 70/100V; dwudrożny: 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 głośnik wysokotonowy; system szybkiego montażu w suficie podwieszanym; obudowa ABS; maskownica stalowa; fi202x93mm; 0,7kg	88,62	109,00
T-206B	Głośnik wewnętrzny sufitowy; moc 10W; pasmo 0,08-16kHz; napięcie pracy 70/100V; dwudrożny: 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 głośnik wysokotonowy; system szybkiego montażu w suficie podwieszanym; obudowa ABS; maskownica stalowa; fi233x97mm; 0,9kg	104,88	129,00
T-208B	Głośnik wewnętrzny sufitowy; moc nominalna 15W; pasmo 0,08-18kHz; napięcie pracy 70/100V; dwudrożny: 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 głośnik wysokotonowy; system szybkiego montażu w suficie podwieszanym; obudowa ABS; maskownica stalowa; fi275x102mm; 1,25kg	130,08	160,00
T-206A	Głośnik wewnętrzny sufitowy; moc 20W, odczepy 2,5/5/10W; pasmo 0,07-20kHz; napięcie pracy 70/100V; dwudrożny: 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 głośnik wysokotonowy; system szybkiego montażu w suficie podwieszanym; obudowa ABS; maskownica stalowa; fi232x107mm; 1,2kg	147,15	181,00
T-208A	Głośnik wewnętrzny sufitowy; moc 30W, odczepy 3.75/7.5/15W; pasmo 0,06-20kHz; napięcie pracy 70/100V; dwudrożny: 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 głośnik wysokotonowy; system szybkiego montażu w suficie podwieszanym; obudowa ABS; maskownica stalowa; fi275x120mm; 1,6kg	178,86	220,00
T-208S	Głośnik niskotonowy wewnętrzny sufitowy; obudowa typu bass-reflex; moc 60W; pasmo 0,06-2kHz; napięcie pracy 70/110V; system szybkiego montażu w suficie podwieszanym; obudowa ABS + maskownica stalowa; fi280x190mm; 3,5kg	363,41	447,00
T-206P	Głośnik wewnętrzny sufitowy; moc 30W, odczepy 3,75/7,5/15W; we 8 ohm; pasmo 0,1-18kHz; napięcie pracy 70/100V; dwudrożny: 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 głośnik wysokotonowy; system szybkiego montażu; obudowa ABS; maskownica stalowa; fi240x155mm; 2,1kg	232,52	286,00
T-103C	Głośnik wewnętrzny sufitowy; moc 3W; pasmo 0,15÷13kHz; napięcie pracy 70/100V; system szybkiego montażu w suficie podwieszanym; membrana wodoodporna; obudowa i maskownica z ABS; średnica otworu 95mm; 103x78mm; 0,4kg	58,54	72,00
T-105	Głośnik wewnętrzny sufitowy; moc nominalna 3W, maksymalna 6W; pasmo 0,11-14,5kHz; napięcie pracy 70/100V; system szybkiego montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica stalowa; otwór fi170mm; fi199x57mm; 0,81kg	52,85	65,00
T-106	Głośnik wewnętrzny sufitowy; moc 6-9W; pasmo 0,11-16kHz; napięcie pracy 70/100V; system szybkiego montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica stalowa; wymiary fi240x70mm; masa 1kg	72,36	89,00
T-104GD	Głośnik wewnętrzny sufitowy wodoodporny; moc 3W/6W; pasmo częstotliwości 0,09-18kHz; napięcie pracy 70/110V; system szybkiego montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica stalowa; kolor biały; fi135x80mm	99,19	122,00
T-104GK	Głośnik wewnętrzny sufitowy wodoodporny; moc 3/6W; pasmo 0,09-18kHz; napięcie pracy 70/110V; system szybkiego montażu w suficie podwieszanym; obudowa i maskownica stalowa; średnica otworu montażowego 110mm; fi135x107mm	104,07	128,00
T-105S	Głośnik wewnętrzny sufitowy zabudowany; moc 3-6-9W; pasmo 0,11-14,5kHz; napięcie pracy 70/100V; transformator wieloodczepowy; obudowa i maskownica stalowa; montaż do sufitu konstrukcyjnego; fi200x70mm	84,55	104,00
T-582	Głośnik wewnętrzny kwadratowy; moc 15W; pasmo 80Hz-20kHz; dwudrożny 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 wysokotonowy; napięcie pracy 70/100V; odczepy 15/7,5/3,75/1,87W dla 100V; system szybkiego montażu; obudowa ABS; kolor biały; maskownica stalowa; 255x255x80mm	114,63	141,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Głośniki naścienne			
T-601L	Głośnik ścienny wewnętrzny; moc 6W, odczepy 0,75/1,5/3W; 0,1-16kHz; napięcie pracy 70/100V; obudowa z płyty wiórowej okleinowanej; grill z tkaniny; 190x100x250mm; 1,95kg	89,43	110,00
T-611	Głośnik ścienny wewnętrzny; moc 6W, odczepy 1.5W, 3W; dwudrożny, głośnik średnio-niskotonowy i głośnik wysokotonowy; pasmo 0,09-18kHz; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS; 285x200x85mm; 1,3kg	112,20	138,00
T-612	Głośnik ścienny wewnętrzny; moc 10W, odczepy 5W/2,5W; dwudrożny, głośnik średnio-niskotonowy i głośnik wysokotonowy; pasmo 0,09-18kHz; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS biała; grill jasnoszary; 345x240x100mm; 1,7kg	149,59	184,00
T-774	Głośnik ścienny zewnętrzny; moc 15W; pasmo 0,12-15kHz; dwudrożny: 1 głośnik niskotonowy 4" i 1 wysokotonowy 1,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa ABS; 160x160x222mm; kolor czarny; 1,8kg	182,11	224,00
T-775	Głośnik ścienny zewnętrzny; moc 30W; pasmo 0,13-15kHz; dwudrożny: 1 głośnik niskotonowy 5" i 1 wysokotonowy 1,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa ABS; 185x182x248mm; kolor czarny; 2,4kg	221,95	273,00
T-776	Głośnik ścienny zewnętrzny; moc 45W; pasmo 0,11-18kHz; dwudrożny: 1 głośnik niskotonowy 6" i 1 wysokotonowy 1,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; 215x225x298mm; kolor czarny; 3,7kg	269,92	332,00
T-774W	Głośnik ścienny zewnętrzny; moc 15W; pasmo 0,12-15kHz; dwudrożny: 1 głośnik niskotonowy 4" i 1 wysokotonowy 1,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa ABS; 160x160x222mm; kolor biały; 1,8kg	182,11	224,00
T-775W	Głośnik ścienny zewnętrzny; moc 30W; pasmo 0,13-15kHz; dwudrożny: 1 głośnik niskotonowy 5" i 1 wysokotonowy 1,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa ABS; 185x182x248mm; kolor biały; 2,4kg	221,95	273,00
T-776W	Głośnik ścienny zewnętrzny; moc 45W; pasmo 0,11-18kHz; dwudrożny: 1 głośnik niskotonowy 6" i 1 wysokotonowy 1,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa plastikowa; wymiary 215x225x298mm; kolor biały; masa 3,7kg	269,92	332,00
T-774H	Głośnik ścienny zewnętrzny; moc 20W; regulacja głośności 2,5/5/10/20W/8ohm; dwudrożny: 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 wysokotonowy; pasmo 0,09-20kHz; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS; duża odporność na warunki zewnętrzne; 276x170x170mm; kolor czarny; 2,3kg	217,07	267,00
T-775H	Głośnik ścienny zewnętrzny; moc 30W; regulacja głośności 4/8/15/30W/8ohm; dwudrożny: 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 wysokotonowy; pasmo 0,09-20kHz; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS; duża odporność na warunki atmosferyczne; 181x180x300mm; kolor czarny; 2,7kg	292,68	360,00
T-776H	Głośnik ścienny; moc 40W; regulacja głośności 5/10/20/40W/8ohm; dwudrożny: 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 wysokotonowy; pasmo 0,10-20kHz; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS; duża odporność na warunki atmosferyczne; 220x216x340mm; kolor czarny; 3,9kg	345,53	425,00
T-774HW	Głośnik ścienny zewnętrzny; moc 20W; regulacja głośności 2,5/5/10/20W/8ohm; dwudrożny; pasmo przenoszenia 0,12-18kHz; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS; duża odporność na warunki atmosferyczne; 276x170x170mm; kolor biały; 2,3kg	217,07	267,00
T-775HW	Głośnik ścienny zewnętrzny; moc 30W; regulacja głośności 4/8/15/30W/8ohm; dwudrożny: 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 wysokotonowy; pasmo 0,09-20kHz; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS; duża odporność na warunki atmosferyczne; 181x180x300mm; kolor biały; 2,7kg	292,68	360,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
T-776HW	Głośnik ścienny; moc 40W; regulacja głośności 5/10/20/40W/8ohm; dwudrożny: 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 wysokotonowy; pasmo 0,10-20kHz; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS; duża odporność na warunki atmosferyczne; 220x216x340mm; kolor biały; 3,9kg	345,53	425,00
T-778H	Głośnik ścienny; moc 60W; regulacja głośności 5,5/15/30/30W/8ohm; dwudrożny: 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 wysokotonowy; pasmo 0,10-20kHz; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS; duża odporność na warunki atmosferyczne; 450x295x290mm; kolor czarny; 6,5kg	639,84	787,00
T-778HW	Głośnik ścienny; moc 60W; regulacja głośności 5,5/15/30/30W/8ohm; dwudrożny: 1 głośnik średnio-niskotonowy i 1 wysokotonowy; pasmo 0,10-20kHz; napięcie pracy 70/100V; obudowa ABS; duża odporność na warunki atmosferyczne; 450x295x290mm; kolor biały; 6,5kg	639,84	787,00
Kolumny głośnikowe			
T-903	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; moc 45/90W; pasmo 0,11-15kHz; 3 głośniki średnio-niskotonowe + 3 wysokotonowe; napięcie pracy 70/100V; do montażu na ścianie lub słupie; obudowa stalowa malowana proszkowo; 240x190x940mm; w komplecie uchwyty ścienne; 11,3kg	629,27	774,00
T-904	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; moc 80/120W; pasmo 0,11-15kHz; 4 głośniki średnio-niskotonowe + 1 wysokotonowy; napięcie pracy 70/100V; do montażu na ścianie lub słupie; obudowa stalowa malowana proszkowo; 240x190x1000mm; w komplecie uchwyty ścienne; 12,8kg	703,25	865,00
T-701A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; moc 10W; pasmo 0,15-16kHz; 2 głośniki szerokopasmowe 2,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa z aluminium malowana proszkowo; 105x75x265mm; do montażu na ścianie lub słupie; uchwyty montażowe w komplecie	215,45	265,00
T-702A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; moc 15-20W; pasmo 0,15-16kHz; 4 głośniki szerokopasmowe 2,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa z aluminium malowana proszkowo; 105x75x410mm; do montażu na ścianie lub słupie; uchwyty montażowe w komplecie	277,24	341,00
T-703A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; moc 25-35W; pasmo 0,15-16kHz; 6 głośników szerokopasmowych 2,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa z aluminium malowana proszkowo; 105x75x550mm; do montażu na ścianie lub słupie; uchwyty montażowe w komplecie	339,84	418,00
T-704A	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; moc 35-40W; pasmo 0,15-16kHz; 8 głośników szerokopasmowych 2,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa z aluminium malowana proszkowo; 105x75x690mm; do montażu na ścianie lub słupie; uchwyty montażowe w komplecie	391,87	482,00
T-303	Kolumna głośnikowa wewnętrzna; moc 30W; pasmo 0,13-15kHz; 3 głośniki średnio-niskotonowe i 1 wysokotonowy; napięcie pracy 70÷100V; obudowa z płyty wiórowej; 135x120x420mm; do montażu na ścianie	192,68	237,00
T-801	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; moc 15W, odczep 7,5W; pasmo 130Hz-16kHz; 1 głośnik średnio-niskotonowy 4" + 1 głośnik wysokotonowy 2,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa z aluminium; 153x123x315mm; zewnętrzna; IP56; do montażu na ścianie; uchwyty w komplecie; 2,4kg	213,01	262,00
T-802	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; moc 25W, odczep 12,5W; pasmo 130Hz-16kHz; 2 głośniki średnio-niskotonowe 4" + 1 głośnik wysokotonowy 2,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa z aluminium; 153x123x415mm; zewnętrzna; IP56; do montażu na ścianie; uchwyty w komplecie; 3,3kg	255,28	314,00
T-803	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; moc 35W, odczep 17,5W; pasmo 130Hz-16kHz; 3 głośniki średnio-niskotonowe 4" + 1 głośnik wysokotonowy 2,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa z aluminium; 153x123x515mm; IP56; zewnętrzna; do montażu na ścianie; uchwyty w komplecie; 4,2kg	326,83	402,00
T-804	Kolumna głośnikowa zewnętrzna; moc 45W, odczep 22,5W; pasmo 130Hz-16kHz; 4 głośniki średnio-niskotonowe 4" + 1 głośnik wysokotonowy 2,5"; napięcie pracy 70/100V; obudowa z aluminium; 153x123x615mm; IP56; zewnętrzna; do montażu na ścianie; uchwyty w komplecie; 5,6kg	369,11	454,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Projekторы dźwiękowe			
T-770A	Projektor dźwiękowy zewnętrzny; moc 10W; pasmo 0,15-14kHz; napięcie pracy 100V; w komplecie system mocowania do ściany; duża odporność na czynniki atmosferyczne; obudowa aluminiowa; fi138x210mm; 2,3kg	226,83	279,00
T-770	Projektor dźwiękowy zewnętrzny; moc 15W, odczep 7,5W; pasmo 0,11-14kHz; napięcie pracy 100V; montaż na ścianie lub statywie; duża odporność na czynniki atmosferyczne; obudowa aluminiowa; fi172x315mm; 2,7kg	301,63	371,00
T-770T	Projektor dźwiękowy zewnętrzny; dwukierunkowy; moc 20W; pasmo 0,11-15kHz; napięcie pracy 100V; w komplecie system mocowania do ściany; obudowa aluminiowa; duża odporność na czynniki atmosferyczne; fi172x252mm; 3,3kg	352,85	434,00
Tuby głośnikowe			
T-200	Głośnik wiszący; moc 6W, odczepy 1.5/3W; pasmo 0,13-14kHz; napięcie pracy 100V; obudowa ABS; zawiesie w formie linki stalowej z zabezpieczeniem; fi205x205mm; 1,1kg	141,46	174,00
T-200B	Głośnik wiszący; moc 15W, odczepy 3.75/7.5W; pasmo 0,15-14kHz; napięcie pracy 100V; obudowa ABS; zawiesie w formie linki stalowej z zabezpieczeniem; obudowa aluminiowa; fi172x250mm; 2,6kg	294,31	362,00
T-200DW	Głośnik wiszący; moc 15W, odczepy 3.75/7.5W; pasmo 0,1-16kHz; napięcie pracy 100V; obudowa ABS; grill stalowy; uchwyt sufitowy sztywny; fi255x460mm; 2,6kg	322,76	397,00
T-710A	Tuba głośnikowa zewnętrzna; moc 30W, odczep 15W; pasmo 0,3-18kHz; skuteczność 113dB; napięcie pracy 100V; w komplecie uchwyt do montażu na ścianie; obudowa z tworzywa ABS; 370x175x275mm; 3,1kg	482,11	593,00
T-710K	Tuba głośnikowa zewnętrzna; moc 50W, odczepy; wy 8ohm; pasmo 0,09-20kHz; skuteczność 99dB; napięcie pracy 100V; w komplecie uchwyt montażowy; wysoka odporność na warunki atmosferyczne; obudowa plastikowa ABS; 363x253x310mm; 3,9kg	530,08	652,00
T-720A	Tuba głośnikowa zewnętrzna; moc 30W; pasmo 0,25-8kHz; napięcie pracy 70/100V; w komplecie uchwyt do montażu na ścianie; wysoka odporność na warunki atmosferyczne; obudowa plastikowa ABS; 284x288x205mm; 2,1kg	221,95	273,00
Głośniki ogrodowe			
T-300	Głośnik ogrodowy w kształcie kamienia; moc 15-25W; pasmo 0,12-15kHz; napięcie pracy 70/100V; obudowa z żywic organicznych do montażu na fundamencie, na poziomie gruntu; fi400x350mm; 5,7kg	396,75	488,00
Przenośne zestawy nagłaśniające			
T-6020	Przenośny zestaw nagłaśniający o mocy 20W; wbudowany przedwzmacniacz, wzmacniacz i głośnik; nadajnik mikrofonu bezprzewodowego, wkładki mikrofonu z uchwytem nagłównym i krawatowym; akumulator 1,2Ah/12V; przewód sieciowy	438,21	539,00
T-6020B	Przenośny zestaw nagłaśniający z odtwarzaczem MP3/USB o mocy 20W; wbudowany przedwzmacniacz, wzmacniacz, odtwarzacz MP3 i głośnik; nadajnik mikrofonu bezprzewodowego, wkładki mikrofonu z uchwytem nagłównym i krawatowym; akumulator 1,2Ah/12V; przewód sieciowy	538,21	662,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
System konferencyjny bezprzewodowy TH-0500			
TH-0500M	Centrala bezprzewodowego systemu konferencyjnego TH-0500M ITC; współpraca z bezprzewodowymi pulpitemi mikrofonowymi TH-0501 i TH-0501A; transmisja sygnałów audio - podczerwień; transmisja sygnałów sterujących - UHF; moc całkowita 10W; obudowa 19"/2U; 230V	4926,83	6060,00
TH-0501	Pulpit przewodniczącego bezprzewodowego systemu konferencyjnego serii 0500 ITC; transmisja sygnałów z wykorzystaniem pasma IR (podczerwień); funkcja priorytetu; gęsia szyja 400mm; wymiary 220x155x69mm; zasilanie akumulator 12V/4000mAh	2268,29	2790,00
TH-0501A	Pulpit delegata bezprzewodowego systemu konferencyjnego 0500 ITC; transmisja sygnałów z wykorzystaniem pasma IR (podczerwień); gęsia szyja 400mm; wymiary 220x155x69mm; zasilanie akumulator 12V/4000mAh	2268,29	2790,00
TH-0511	Odbiornik podczerwień do bezprzewodowego system konferencyjnego serii 0500; transmisja sygnałów z wykorzystaniem pasma IR (podczerwień)	886,18	1090,00
TH-0510	Sumator sygnałów z odbiorników podczerwień TH-0511 ITC; 2 wejścia, 1 wyjście; złącza BNC; pasmo pracy 6-8MHz; impedancja we/wy 50Ohm; wymiary 80x65x20mm	146,34	180,00
TH-0520	Ładowarka akumulatorów do bezprzewodowego system konferencyjnego serii 0500; pojemność 16 akumulatorów; czas ładowania 8-10h; temp. pracy 0-40st.C; wymiary 620x370x260mm; zasilanie 110V-240V	3203,25	3940,00
System konferencyjny TH-0590M			
TH-0590M	Centrala bezprzewodowego systemu dyskusyjnego; praca w paśmie UHF; współpraca z pulpitemi TH-0591 i TH-0591A ITC; obsługa do 256 pulpitów; czytelny wyświetlacz LCD; pasmo akustyczne 80Hz-15kHz; 485x355x85mm; zasilanie 12-15VDC/1A	4626,02	5690,00
TH-0591	Pulpit prowadzącego bezprzewodowego systemu konferencyjnego; współpraca z kontrolerem TH-0590M ITC; funkcja priorytetu; mikrofon gęsia szyja; wskaźnik optyczny; 170x58x120mm; zasilanie z akumulatorów litowych; czas pracy ciągłej ok. 8h	943,09	1160,00
TH-0591A	Pulpit uczestnika bezprzewodowego systemu konferencyjnego; współpraca z kontrolerem TH-0590M ITC; wyświetlacz LCD; mikrofon gęsia szyja; wskaźnik optyczny; 170x58x120mm; zasilanie z akumulatorów litowych; czas pracy ciągłej ok. 8h	943,09	1160,00
TH-0595	Ładowarka akumulatorów; współpraca z pulpitemi TH-0591 i TH-0591A ITC;symultaniczne ładowanie 16 kompletów akumulatorów; całość w eleganckiej walizce; 620x370x175mm; 230VAC	2520,33	3100,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
System konferencyjny TS-0600			
TS-0604M	Centrala systemu konferencyjnego TS-0600 ITC; współpraca z pulpitemi TS-0602 i TS-0602A; obsługa do 128 pulpitemów; układ korekcji sygnału i redukcji szumów; 4 tryby pracy: FIFO, NORMAL, VOICE, APPLY; 3 we do linii pulpitemów; 2 wy liniowe; obudowa 19"/2U; zas. 230VAC	3325,20	4090,00
TS-0605M	Centrala systemu konferencyjnego TS-0600 ITC; współpraca z pulpitemi TS-0602/TS-0602A, TS-0627/TS-0627A; obsługa do 30 pulpitemów; 4 tryby pracy FIFO, NORMAL, VOICE, APPLY; 3 wejścia do linii pulpitemów mikrofonowych; pasmo 30Hz - 20kHz; 210x132x50mm; zas. 24VDC	2682,93	3300,00
TS-0602	Pulpit przewodzącego systemu konferencyjnego; współpraca z centralą TS-0604M ITC; gniazdo Jack 6.3 mm do podłączenia słuchawek lub rejestratora; funkcja priorytetu; gęsia szyja 415mm; pasmo 80Hz-16kHz; wymiary 144x128x62mm; zasilanie 24VDC z centrali przewodem systemowym	756,10	930,00
TS-0602A	Pulpit uczestnika systemu konferencyjnego; współpraca z centralą TS-0604M ITC; gniazdo Jack 6.3 mm do podłączenia słuchawek lub rejestratora; funkcja priorytetu; gęsia szyja 415mm; pasmo 80Hz-16kHz; wymiary 144x128x62mm; zasilanie 24VDC z centrali przewodem systemowym	756,10	930,00
TS-0627	Pulpit prowadzącego systemu konferencyjnego; współpraca z TS-0604M i TS-0605M ITC; gniazdo Jack 6.3 mm do słuchawek lub rejestratora; wbudowany głośnik i regulacja głośności; funkcja priorytetu; gęsia szyja 415mm; pasmo 20Hz-20kHz; 161x141x40mm; zas. 24VDC z centrali	1195,12	1470,00
TS-0627A	Pulpit uczestnika systemu konferencyjnego; współpraca z centralami TS-0604M i TS-0605M ITC; gniazdo Jack 6.3 mm do podłączenia słuchawek lub rejestratora; gęsia szyja 415mm; pasmo 20Hz-20kHz; wymiary 161x141x40mm; zasilanie 24VDC z centrali	1195,12	1470,00
System konferencyjny TS-W100 ITC			
TS-W100	Centrala bezprzewodowego systemu dyskusyjnego w architekturze WiFi; praca przewodowa i bezprzewodowa; zakres WIFI 5GHz UHF; współpraca z pulpitemi TS-W101 i TS-W101A ITC; obsługa do 4096 pulpitemów; czytelny, dotykowy wyświetlacz TFT; pasmo akustyczne 20Hz-20kHz		na zapytanie
TS-W101	Pulpit prowadzącego bezprzewodowego systemu konferencyjnego WIFI; współpraca z kontrolerem TS-W100 ITC; funkcja priorytetu; mikrofon gęsia szyja; zasilanie z akumulatorów litowych; czas pracy ciągłej ok. 12h; pasmo akustyczne 80Hz-16kHz		na zapytanie
TS-W101A	Pulpit uczestnika bezprzewodowego systemu konferencyjnego WIFI; współpraca z kontrolerem TS-W100 ITC; mikrofon gęsia szyja; zasilanie z akumulatorów litowych; czas pracy ciągłej ok. 12h; pasmo akustyczne 80Hz-16kHz		na zapytanie
TS-W111	Punkt dostępowy systemu konferencyjnego TS-W111 ITC; częstotliwość pracy 2.412~2.483GHz i 5.15~5.85GHz; moc nadawania do 24dBm; 1x10/100/1000M RJ45, 1x USB; montaż na suficie; małe wymiary 180x60mm; zasilanie PoE		na zapytanie
TS-W113	Switch do systemu konferencyjnego; porty 8x 10/100M RJ45 PoE+ 1x 10/100M RJ45; zasilanie PoE AP i kamery IP przez kabel kat.5; moc 120W (Porty 1 - 8) max 30W / 1 port		na zapytanie
TS-W180	Ładowarka akumulatorów do systemu konferencyjnego TS-W100 ITC; 10 portów		na zapytanie
Firmom instalatorskim i handlowym oferujemy rabaty!			
Zastrzegamy możliwość zmiany cen!			
Aktualizacja: 02.06.2020			