

**Domofony, wideodomofony**

Unifony URMET	2
Unifony CYFRAL	3
Bramofony MIKRA 1122 Urmet	3
Bramofony SMYLE 1129 Urmet	3
Bramofony MIWUS 5025 Miwi Urmet	4
Bramofony ELITE	5
Bramofony 925 URMET	6
Bramofony SINTHESI URMET	7
Zasilacze domofonowe MIWI	9
Przełączniki domofonowe	9
Zestawy domofonowe URMET	10
Zestawy domofonowe Cyfral	11
Zestawy domofonowe Commax	11
Centrala domofonowa analogowa CDNA ACO	11
Wideodomofony (monitory) z osprzętem COMMAX	12
Wideobramofony (kamery) COMMAX	13
Wideobramofony wieloabonentowe COMMAX	15
Zestawy wideodomofonowe COMMAX	16
Oslony do wideobramofonów COMMAX	16
Moduły do wideodomofonów COMMAX	17
Wideodomofony Urmet	17
Wideodomofony NEXWEI	18
Wideodomofony VIDOS	19
Wideodomofony IP COMMAX	21
Domofony cyfrowe Basic MIWI URMET	22
Domofony cyfrowe Matibus SE MIWI URMET	24
Domofony cyfrowe 2VOICE Urmet Miwi	27
Unifony cyfrowe INSPIRO ACO	29
Centrale cyfrowe CDNP ACO	30
Panele listy lokatorów i moduły ACO	31
Transformatory ACO	31
Ramki montażowe ACO	32
Unifony cyfrowe Optima Elfon	33
Monitory wideodomofonowe Optima Elfon	33
Cyfrowe centrale domofonowe Optima Elfon	34
Moduły dodatkowe i zasilacze Elfon	35
Ramki montażowe Elfon	36

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Unifony URMET</b>			
1131	Unifon URMET; do instalacji domofonowej 5-przewodowej (4+N); współpraca z systemami domofonowymi Sinthesi, Miwus, Miwi, 1122, 1127, 1129, 725, K-Steel; przycisk otwierania drzwi; biała obudowa z ABS; 218x77x56mm	42,28	52,00
1131/1	Unifon URMET; do instalacji domofonowej 5-przewodowej (4+N) z funkcją interkomu; współpraca z systemami domofonowymi Sinthesi, Miwus, Miwi, 1122, 1127, 1129, 725, K-Steel; przycisk otwierania drzwi, dodatkowy przycisk funkcyjny; możliwość dodania 3 funkcyjnych lub interkomowych; biała obudowa z ABS; 218x77x56mm	47,97	59,00
1131/100	Dodatkowy przycisk do unifonu 1131/1 URMET	5,04	6,20
1132	Unifon domofonowy SCAITEL; do instalacji domofonowej 5-przewodowej (4+N); współpraca z systemami domofonowymi Sinthesi, Miwus, Miwi, 1122, 1127, 1129, 725, K-Steel; przycisk otwierania drzwi; biała obudowa z ABS; 220x90x69mm	39,02	48,00
1132/1	Unifon SCAITEL; do instalacji domofonowej 5-przewodowej (4+N) z funkcją interkomu; współpraca z Sinthesi, Miwus, Miwi, 1122, 1127, 1129, 725, K-Steel; przycisk otwierania drzwi, przycisk funkcyjny; możliwość dodania 6 niezależnych przycisków; biała obudowa z ABS; 220x90x69mm	43,90	54,00
1132/55	Dodatkowy przycisk do unifonu 1132/1 SCAITEL Urmet	5,04	6,20
1150	Unifon MIRO; do instalacji domofonowej 5-przewodowej (4+N); współpraca z systemami domofonowymi Sinthesi, Miwus, Miwi, 1122, 1127, 1129, 725, K-Steel; przycisk otwierania drzwi; biała obudowa z ABS; 211x89x50mm	57,72	71,00
1150/1	Unifon MIRO; do instalacji domofonowej 5-przewodowej (4+N); współpraca z systemami domofonowymi Sinthesi, Miwus, Miwi, 1122, 1127, 1129, 725, K-Steel; przycisk otwierania drzwi i funkcyjny; możliwość dodania 2 następnych; biała obudowa z ABS; 211x89x50mm	64,23	79,00
1150/55	Dodatkowy przycisk 1150/55 do unifonu z serii MIRO Urmet	5,04	6,20
1140/1	Unifon SIGNO; do instalacji domofonowej 4+N z funkcją interkomu; współpraca z Sinthesi, Miwus, Miwi, 1122, 1127, 1129, 725, K-Steel; przycisk otwierania drzwi; przycisk funkcyjny i miejsce na 2 następne; głośnik sygnału wywołania; miejsce na 3-pozycyjny regulator wywołania; biała obudowa ABS; 225x85x42mm	70,73	87,00
1140/55	Dodatkowy przycisk funkcyjny do unifonu 1140/1 SIGNO	5,04	6,20
1140/41	Unifon SIGNO; do instalacji domofonowej 4+N z funkcją interkomu; współpraca z systemami Sinthesi, Miwus, Miwi, 1122, 1127, 1129, 725, K-Steel; przycisk otwierania drzwi; 3 przyciski funkcyjne; głośnik do sygnału wywołania; możliwość montażu 3-pozycyjnego regulatora sygnału wywołania; obudowa ABS; kolor ciemny grafit; 225x85x42mm	98,37	121,00
1140/53	Regulator głośności do unifonów serii 1140 SIGNO; montaż wewnątrz obudowy; trójpozycyjna regulacja głośności sygnału wywołania - wyłączone, poziom sredni i poziom maksymalny	11,38	14,00
1131/CY-U	Unifon URMET z przyciskiem otwierania drzwi; do systemów domofonowych 2-przewodowych TD-1 ... TD-6 Cyfral; może pracować razem z unifonami TCL i BARTAR; biała obudowa z ABS; 218x77x56mm	47,97	59,00
PUN1131	Płytki elektroniki unifonu 1131 Urmet	16,26	20,00
PUN1132	Płytki elektroniki unifonu 1132 Scaitel Urmet	16,26	20,00
1132/53P	Regulator głośności 3-pozycyjny (całkowite wyciszenie, poziom średni i poziom maksymalny) sygnału wywołania do unifonów 1132 Scaitel i 1133 Atlantico; instalacja wewnątrz unifonu; wymiary płytki 20x30mm	5,04	6,20

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Unifony CYFRAL</b>			
SMART 5P biały	Unifon domofonowy SMART 5P; do instalacji domofonowej 4-, 5-, 6-przewodowej; współpraca z systemami analogowymi; przycisk otwarcia drzwi oraz dodatkowy; regulacja głośności wywołania; kolor biały; 198x84x34mm	64,23	79,00
SMART 5P czarny	Unifon domofonowy SMART 5P; do instalacji domofonowej 4-, 5-, 6-przewodowej; współpraca z systemami analogowymi; przycisk otwarcia drzwi oraz dodatkowy; regulacja głośności wywołania; kolor czarny; 198x84x34mm	64,23	79,00
SMART 5P biało-czarny	Unifon domofonowy SMART 5P; do instalacji domofonowej 4-, 5-, 6-przewodowej; współpraca z systemami analogowymi; przycisk otwarcia drzwi oraz dodatkowy; regulacja głośności wywołania; kolor biało-czarny; 198x84x34mm	64,23	79,00
SMART 5P czarno-szary	Unifon domofonowy SMART 5P; do instalacji domofonowej 4-, 5-, 6-przewodowej; współpraca z systemami analogowymi; przycisk otwarcia drzwi oraz dodatkowy; regulacja głośności wywołania; kolor czarno-szary; 198x84x34mm	64,23	79,00
SMART 5P szaro-biały	Unifon domofonowy SMART 5P; do instalacji domofonowej 4-, 5-, 6-przewodowej; współpraca z systemami analogowymi; przycisk otwarcia drzwi oraz dodatkowy; regulacja głośności wywołania; kolor szaro-biały; 198x84x34mm	64,23	79,00
SMART 5P czerwono-grafitowy	Unifon domofonowy SMART 5P; do instalacji domofonowej 4-, 5-, 6-przewodowej; współpraca z systemami analogowymi; przycisk otwarcia drzwi oraz dodatkowy; regulacja głośności wywołania; kolor czerwono-grafitowy; 198x84x34mm	64,23	79,00
SMART 5P grafitowo-czerwony	Unifon domofonowy SMART 5P; do instalacji domofonowej 4-, 5-, 6-przewodowej; współpraca z systemami analogowymi; przycisk otwarcia drzwi oraz dodatkowy; regulacja głośności wywołania; kolor grafitowo-czerwony; 198x84x34mm	64,23	79,00
SMART szaro-biały	Unifon domofonowy SMART; do instalacji analogowo-cyfrowej; współpraca z centralami TD-3, TD-4, TD-6, CC1000, CC1500; przycisk otwarcia drzwi oraz dodatkowy; regulacja głośności wywołania; kolor szaro-biały; 198x84x34mm	64,23	79,00
<b>Bramofony MIKRA 1122 Urmet</b>			
1122/11	Bramofon MIKRA natynkowy lub podtylnkowy z puszką 1122/60; 1 podwójny przycisk wywołania; podświetlenie; wbudowany moduł rozmówny do systemu 4+N; współpraca z zasilaczami 18A1, 18L1, 19A, 19L1 oraz unifonami 4+n, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; 185x99x20mm	151,22	186,00
<b>Bramofony SMYLE 1129 Urmet</b>			
1129/1	Bramofon natynkowy SMYLE; 1 przycisk wywołania; podświetlenie; miejsce na moduł rozmówny 1128/500, 1128/501 lub 1128/510; do systemów 4+n; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A1, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; obudowa natynkowa AL + ABS; 185x99x35mm	108,94	134,00
1128/500	Moduł rozmówny do systemów analogowych 4+N oraz 4+n z interkomem z elektronicznym lub tradycyjnym sygnałem wywołania; do montażu w bramofonach SMYLE lub GENYA wyposażony w adapter do paneli 725; zastępuje 5150/500; współpraca z zasilaczami 18K1 oraz 19K1	86,99	107,00
1128/501	Moduł rozmówny do systemów analogowych 4+N, w tym z interkomem; do montażu w bramofonach 1129/1 oraz 1129/2; współpraca z zasilaczami 18A, 18A1, 18A2, 18L1 i 19A, 19L1 dla wersji z interkomem	34,15	42,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Bramofony MIWUS 5025 Miwi Urmet</b>			
5025/1D	Bramofon 1-rzędowy MIWUS; 1 przycisk wywołania; podświetlenie zielonymi LED; daszek; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A1, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; 152x56x23(35)mm	133,33	164,00
5025/2D	Bramofon 1-rzędowy MIWUS; 2 przyciski wywołania; podświetlenie zielonymi LED; daszek; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A1, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; 152x56x23(35)mm	135,77	167,00
5025/3D	Bramofon 1-rzędowy MIWUS; 3 przyciski wywołania; podświetlenie zielonymi LED; daszek; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A1, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; 152x56x23(35)mm	139,02	171,00
5025/4D	Bramofon 2-rzędowy MIWUS; 4 przyciski wywołania; podświetlenie zielonymi LED; daszek; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A1, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; 152x110x23(35)mm	196,75	242,00
5025/6D	Bramofon 2-rzędowy MIWUS; 6 przycisków wywołania; podświetlenie zielonymi LED; daszek; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A1, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; 152x110x23(35)mm	218,70	269,00
5025/8D	Bramofon 2-rzędowy MIWUS; 8 przycisków wywołania; podświetlenie zielonymi LED; daszek; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A1, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; 152x110x23(35)mm	233,33	287,00
5025/10D	Bramofon 2-rzędowy MIWUS; 10 przycisków wywołania; podświetlenie zielonymi LED; daszek; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A1, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; 152x110x23(35)mm	239,02	294,00
5025/1D-RF	Bramofon 1-rodzinny MIWUS z czytnikiem zbliżeniowym; 1 przycisk wywołania; podświetlenie LED; daszek; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A2, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A2, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; 152x110x23-35mm	320,33	394,00
5025/2D-RF	Bramofon 2-rodzinny MIWUS z czytnikiem zbliżeniowym; 2 przyciski wywołania; podświetlenie LED; daszek; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A2, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A2, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; 152x110x23-35mm	326,83	402,00
5025/1D-ZK-RF	Bramofon 1-rodzinny MIWUS z czytnikiem i klawiaturą; 1 przycisk wywołania; podświetlenie LED; daszek; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A2, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A2, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; 152x110x23-35mm	350,41	431,00
5025/2D-ZK-RF	Bramofon 2-rodzinny MIWUS z czytnikiem i klawiaturą; 2 przyciski wywołania; podświetlenie LED; daszek; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A2, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A2, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; 152x110x23-35mm	356,91	439,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
5025/ZK-RF	Moduł zamka kodowego (dotykowego) z czytnikiem kluczy/kart RFID; do domofonów 4+n, COAX, BASIC, Matibus; możliwość pracy autonomicznej; 12 przycisków; regulacja podświetlenia; temp. pracy -20 ... +45°C; 53x150x10mm; 8÷30VDC, 6÷21VAC	220,33	271,00
5025/1RPL	Płytką rozmówną kompletna bramofonu 5025/1 MIWI; z mikrofonem i głośnikiem	29,27	36,00
525/RP1	Ramka podtynkowa do bramofonu 1-rzędowego MIWUS; stal nierdzewna; wymiary 80x175x27mm	30,89	38,00
525/RP2	Ramka podtynkowa do bramofonu 2-rzędowego Miwus, Matibus SE, Basic; stal nierdzewna; wymiary 135x175x27mm	48,78	60,00
525/RP3	Ramka podtynkowa do bramofonu 3-rzędowego Miwus, Matibus SE, Basic; stal nierdzewna; wymiary 190x175x27mm	60,98	75,00
525/RM1	Ramka maskująca do paneli jednorzędowych serii 5025 Miwi Urmet; do przykrycia nierówności ściany w otoczeniu panela; montaż z ramką podtynkową 525/RP1; stal nierdzewna; 172x230x1mm (szer. x wys. x gł.)	29,27	36,00
525/RM2	Ramka maskująca do paneli dwurzędowych serii 5025, Matibus SE, Basic Miwi Urmet; do przykrycia nierówności ściany w otoczeniu panela; montaż z ramką podtynkową 525/RP2; stal nierdzewna; 226x230x1mm (szer. x wys. x gł.)	39,02	48,00
525/RM3	Ramka maskująca do paneli trzyczędowych serii 5025, Matibus SE, Basic Miwi Urmet; do przykrycia nierówności ściany w otoczeniu panela; montaż z ramką podtynkową 525/RP3; stal nierdzewna; 280x230x1mm (szer. x wys. x gł.)	44,72	55,00
5025/OPD1	Obudowa natynkowa z daszkiem, system MIWUS 4+n, COAX; możliwość konfiguracji nietypowych paneli; wymiary 56x152x23-35mm; 80x175x27mm panel z ramką (szer. x wys. gł.); stal nierdzewna	43,90	54,00
5025/OPD2	Obudowa natynkowa z daszkiem, system MIWUS 4+n, COAX; możliwość konfiguracji nietypowych paneli; wymiary 110x152x23-35mm; 135x175x27mm panel z ramką (szer. x wys. gł.); stal nierdzewna	65,85	81,00
5025/OPD3	Obudowa natynkowa z daszkiem; system MIWUS 4+n, COAX; możliwość konfiguracji nietypowych paneli; wymiary 152x163x23-35 mm; 175x188x23,6 mm panel z ramką (szer. x wys. x gł.); stal nierdzewna	86,99	107,00
5025/OPD4	Obudowa natynkowa z daszkiem; system MIWUS 4+n, COAX; możliwość konfiguracji nietypowych paneli; wymiary 152x218x23-35 mm; 183x250,6x23.6 mm panel z ramką (szer. x wys. gł.); stal nierdzewna	98,37	121,00
<b>Bramofony ELITE</b>			
6025/PR1	Płyta rozmówna domofonu; 1 przycisk wywołania; podświetlenie białymi LED; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A2, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A2, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; wymiary 157x67x20mm	144,72	178,00
6025/PR2	Płyta rozmówna domofonu; 2 przyciski wywołania; podświetlenie białymi LED; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A2, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A2, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; wymiary 157x67x20mm	166,67	205,00
6025/PR3	Płyta rozmówna domofonu; 3 przyciski wywołania; podświetlenie białymi LED; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A2, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A2, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; wymiary 157x67x20mm	185,37	228,00
6025/PR1-RF	Płyta rozmówna domofonu z czytnikiem RFID; 1 przycisk wywołania; podświetlenie białymi LED; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A2, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A2, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; wymiary 157x67x20mm	195,12	240,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
6025/PR2-RF	Płyta rozmówna domofonu z czytnikiem RFID; 2 przyciski wywołania; podświetlenie białymi LED; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A2, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A2, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; wymiary 157x67x20mm	217,07	267,00
6025/PR3-RF	Płyta rozmówna domofonu z czytnikiem RFID; 3 przyciski wywołania; podświetlenie białymi LED; obudowa ze stali nierdzewnej; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A2, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A2, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; wymiary 157x67x20mm	230,08	283,00
6025/OND-M	Obudowa natynkowa z daszkiem (mała) do frontów paneli z serii ELITE; kompatybilna z płytami rozmównymi: 6025/PR1, 6025/PR2, 6025/PR3, 6025/PR1-RF, 6025/PR2-RF, 6025/PR3-RF Urmet Miwi; 157 x 67 x 23mm bez daszka; 157 x 67 x 35mm z daszkiem (WxSxG)	50,41	62,00
6025/RP-OP-M	Obudowa podtynkowa (mała) do paneli z serii ELITE; uszczelka zabezpieczająca przed wilgocią; kompatybilna 6025/PR1, 6025/PR2, 6025/PR3, 6025/PR1-RF, 6025/PR2-RF, 6025/PR3-RF; 176x87x23mm (szer. x wys. gł.) - 8mm na zewnątrz, 15mm w tynku	72,36	89,00
<b>Bramofony 925 URMET</b>			
925/101	Bramofon podtynkowy z miejscem na moduł rozmówny, np. MR-2; 1 przycisk; do systemów 4+n; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A1, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; obudowa podtynkowa: 225x102x43.5mm	94,31	116,00
925/102	Bramofon podtynkowy z miejscem na moduł rozmówny, np. MR-2; 2 przyciski; do systemów 4+n; współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A1, 18L1 i domofonowymi z interkomem 19A, 19L1 oraz unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo; obudowa podtynkowa: 225x102x43.5mm	104,07	128,00
725/701	Ośłona daszkowa do paneli jednorzędowych 725 i 925 Urmet	75,61	93,00
725/710	Obudowa natynkowa aluminiowa z daszkiem; do paneli 725/101, 725/102 i 925/101, 925/102; (wys. x szer. x gł.): 245x120x102mm	178,05	219,00
MR 2	Moduł rozmówny do systemów analogowych 4+N, w tym z interkomem; wbudowany mikrofon i głośnik; do montażu w bramofonach 725 oraz 925; współpraca z zasilaczami 18A1, 18L1, 19A, 19L1 oraz 18N, 19EN, 19ET	38,21	47,00
725/758	Żarówka do paneli domofonowych 725 i 925 URMET; 15V/3W; fi8x33mm	6,02	7,40

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Bramofony SINTHESI URMET</b>			
1148/20	Płyta czołowa bez przycisków do systemu domofonowego Sinthesi / Sinthesi S2; praca w systemach 4+n, 1+n, COAX; miejsce na moduł rozmówny 1145/500 lub 1145/67; temp. pracy -20°C ÷ +50°C; anodyzowane aluminium; IP45; 90x90x43mm	56,10	69,00
1148/21	Płyta czołowa z 1 przyciskiem wywołania do systemu domofonowego Sinthesi / Sinthesi S2; praca w systemach 4+n, 1+n, COAX; miejsce na moduł rozmówny 1145/500 lub 1145/67; temp. pracy -20°C ÷ +50°C; anodyzowane aluminium; IP45; 90x90x43mm	74,80	92,00
1148/22	Płyta czołowa z 2 przyciskami wywołania do systemu domofonowego Sinthesi / Sinthesi S2; praca w systemach 4+n, 1+n, COAX; miejsce na moduł rozmówny 1145/500 lub 1145/67; temp. pracy -20°C ÷ +50°C; anodyzowane aluminium; IP45; 90x90x43mm	86,18	106,00
1148/32	Płyta czołowa z 2 przyciskami wywołania w 2 kolumnach do systemu domofonowego Sinthesi / Sinthesi S2; praca w systemach 4+n, 1+n, COAX; miejsce na moduł rozmówny 1145/500 lub 1145/67; temp. pracy -20°C ÷ +50°C; anodyzowane aluminium; IP45; 90x90x43mm	135,77	167,00
1148/34	Płyta czołowa z 4 przyciskami wywołania w 2 kolumnach do systemu domofonowego Sinthesi / Sinthesi S2; praca w systemach 4+n, 1+n, COAX; miejsce na moduł rozmówny 1145/500; temp. pracy -20°C ÷ +50°C; anodyzowane aluminium; IP45; 90x90x43mm	138,21	170,00
1148/11	Płyta czołowa z 1 przyciskiem wywołania do systemu domofonowego Sinthesi / Sinthesi S2; praca w systemach 4+n, 1+n, DUO, COAX, 2Voice, IPERVoice; temp. pracy -20°C ÷ +50°C; anodyzowane aluminium; IP45; 90x90x43mm	81,30	100,00
1148/12	Płyta czołowa z 2 przyciskami wywołania do systemu domofonowego Sinthesi / Sinthesi S2; praca w systemach 4+n, 1+n, DUO, COAX, 2Voice, IPERVoice; temp. pracy -20°C ÷ +50°C; anodyzowane aluminium; IP45; 90x90x43mm	91,06	112,00
1148/13	Płyta czołowa z 3 przyciskami wywołania do systemu domofonowego Sinthesi / Sinthesi S2; praca w systemach 4+n, 1+n, DUO, COAX, 2Voice, IPERVoice; temp. pracy -20°C ÷ +50°C; anodyzowane aluminium; IP45; 90x90x43mm	126,02	155,00
1148/14	Płyta czołowa z 4 przyciskami wywołania do systemu domofonowego Sinthesi / Sinthesi S2; praca w systemach 4+n, 1+n, DUO, COAX, 2Voice, IPERVoice; temp. pracy -20°C ÷ +50°C; anodyzowane aluminium; IP45; 90x90x43mm	137,40	169,00
1748/40	Płyta czołowa bez przycisków do systemu Sinthesi / Sinthesi S2; kamera kolor; praca w systemach Matibus SE, BIBUS VOP, 2Voice, DigiVoice, COAX; adapter koncentryk / skrętka; temp. pracy -20°C ÷ +50°C; anodyzowane aluminium; IP45; 90x90x43mm	564,23	694,00
1148/46	Panel zamka kodowego do systemu domofonowego Sinthesi / Sinthesi S2; do 22 kodów otwarcia drzwi; kody od 3 do 8 cyfr; sterowanie 2 wbudowanymi przekaźnikami; możliwość pracy samodzielnej; zasilanie 12Vac lub 12Vdc	338,21	416,00
1148/45	Panel czytnika zbliżeniowego do systemu domofonowego Sinthesi / Sinthesi S2; możliwość sterowania rygłem za pomocą 500 kluczy (do 2000 z dodatkową pamięcią); możliwość pracy samodzielnej; czas otwarcia drzwi 0,5...99s; 12Vdc/ac	808,94	995,00
1148/48	Panel dla niedosłyszących do systemu Sinthesi / Sinthesi S2; praca w systemach domofonowych 4+n, 1+n, DUO, COAX, BIBUS VOP, 2Voice, IPERVoice; anodyzowane aluminium	479,67	590,00
1148/59	Płyta czołowa lita do systemu domofonowego Sinthesi / Sinthesi S2; do zaślepienia zbędnego miejsca w obudowach; praca w systemach 4+n, 1+n, DUO, COAX, 2Voice, IPERVoice; 90x90x34mm	56,91	70,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
1148/50	Płyta czołowa z podświetlanym oknem informacyjnym do systemu domofonowego Sinthesi / Sinthesi S2; praca w systemach 4+n, 1+n, DUO, COAX, Matibus SE, BIBUS VOP, 2Voice, DigiVoice, IPERVoice; 90x90x34mm	94,31	116,00
1145/500	Moduł rozmówny ze wzmacniaczem do paneli 1145; współpracuje z zasilaczami 18K1, 19K1, 786/1, 786/5, 789/5; do domofonowych systemów 4+n oraz wideodomofonowych z przewodem koncentrycznym; napięcie zasilania 6Vdc	86,99	107,00
1145/51	Obudowa podtynkowa na 1 moduł Sinthesi / Sinthesi S2; montaż podtynkowy; 114x118x45mm	13,98	17,20
1145/52	Obudowa podtynkowa na 2 moduły Sinthesi / Sinthesi S2; montaż podtynkowy; 204x118x45mm	20,33	25,00
1145/53	Obudowa podtynkowa na 3 moduły Sinthesi / Sinthesi S2; montaż podtynkowy; 294x118x45mm	21,95	27,00
1145/54	Obudowa podtynkowa na 4 moduły Sinthesi / Sinthesi S2; montaż podtynkowy; 384x118x45mm	44,72	55,00
1158/41	Obudowa podtynkowa 1158/41 na 1 moduł Sinthesi Steel URMET; pasuje do ramki frontowej 1158/61; polerowana stal; 118x118x45mm	64,23	79,00
1158/42	Obudowa podtynkowa 1158/42 na 2 moduły Sinthesi Steel URMET; pasuje do ramki frontowej 1158/62; polerowana stal; 208x118x45mm	75,61	93,00
1158/43	Obudowa podtynkowa 1158/43 na 3 moduły Sinthesi Steel URMET; pasuje do ramki frontowej 1158/63; polerowana stal; 298x118x45mm	85,37	105,00
1158/44	Obudowa podtynkowa 1158/44 na 4 moduły Sinthesi Steel URMET; pasuje do ramki frontowej 1158/64; polerowana stal; 388x118x45mm	103,25	127,00
1148/311	Obudowa natynkowa na 1 moduł Sinthesi / Sinthesi S2; montaż natynkowy; 157x151x59-79mm	173,17	213,00
1148/312	Obudowa natynkowa na 2 moduły Sinthesi / Sinthesi S2; montaż natynkowy; 157x241x59-79mm	195,93	241,00
1148/313	Obudowa natynkowa na 3 moduły Sinthesi / Sinthesi S2; montaż natynkowy; 157x331x59-79mm	253,66	312,00
1148/61	Ramka frontowa na 1 moduł Sinthesi / Sinthesi S2; montaż natynkowy; 119x125mm	68,29	84,00
1148/62	Ramka frontowa na 2 moduły Sinthesi / Sinthesi S2; montaż natynkowy; 209x125mm	78,05	96,00
1148/63	Ramka frontowa na 3 moduły Sinthesi / Sinthesi S2; montaż natynkowy; 299x125mm	104,07	128,00
1148/64	Ramka frontowa na 4 moduły Sinthesi / Sinthesi S2; montaż natynkowy; 389x125mm	159,35	196,00
1158/611	Ramka płaska z daszkiem na 1 moduł Sinthesi Steel URMET; polerowane aluminium; montaż natynkowy; 158x151x22mm	121,14	149,00
1158/612	Ramka płaska z daszkiem na 2 moduły Sinthesi Steel URMET; polerowane aluminium; montaż natynkowy; 158x241x22mm	156,91	193,00
1158/613	Ramka płaska z daszkiem na 3 moduły Sinthesi Steel URMET; polerowane aluminium; montaż natynkowy; 158x331x22mm	208,94	257,00
1158/614	Ramka płaska z daszkiem na 4 moduły Sinthesi S2 URMET; polerowane aluminium; montaż natynkowy; 158x421x22mm	411,38	506,00
1158/61	Ramka frontowa 1158/61 na 1 moduł Sinthesi Steel URMET; pasuje do obudowy podtynkowej 1158/41; polerowana stal; 119x125x12,6mm	262,60	323,00
1158/62	Ramka frontowa 1158/62 na 2 moduły Sinthesi Steel URMET; pasuje do obudowy podtynkowej 1158/42; polerowana stal; 209x125x12,6mm	292,68	360,00
1158/63	Ramka frontowa 1158/63 na 3 moduły Sinthesi Steel URMET; pasuje do obudowy podtynkowej 1158/43; polerowana stal; 299x125x12,6mm	317,89	391,00
1158/64	Ramka frontowa 1158/64 na 4 moduły Sinthesi Steel URMET; pasuje do obudowy podtynkowej 1158/44; polerowana stal; 389x125x12,6mm	400,81	493,00



Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Zasilacze domofonowe MIWI</b>			
18A2	Zasilacz do systemów domofonowych 5-żyłowych (4+N); współpraca z unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo, z bramofonami Miwi, Miwus, modulem rozmównym MR2 i 1128/501; wy 12Vac/0.5A; generator dwutonowy; regulacja głośności unifonów oraz bramofonu; 106x90x66mm; 230VAC	86,99	107,00
18L1	Zasilacz do systemów domofonowych 5-żyłowych (4+N); współpraca z unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo oraz z bramofonami Miwi, Miwus i modulem rozmównym MR2 (725); wy 12Vac/1.0 A; generator dwutonowy; obudowa DIN - 7 modułów, 126x90x75mm	99,19	122,00
18K1	Zasilacz do systemów domofonowych 5-żyłowych (4+N); współpraca z z unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo oraz z bramofonami K-Steel i z modułami rozmównymi 1145/500 (Sinthesi), 1128/500 (Smyle, 725); wy 6Vdc/0.11A, 12Vac/1.2A; generator dwutonowy; obudowa DIN - 7 modułów, 126x90x75mm	86,99	107,00
18A2-B	Zasilacz do systemów domofonowych 5-żyłowych (4+N); wy 12Vac/0.5A; 12Vdc/0.2A; generator dwutonowy; regulacja głośności unifonów oraz bramofonu; wbudowany przekaźnik 2A/30VDC, czas otwarcia przekaźnika 0... 30s; 110x130x66mm; 230VAC	104,88	129,00
19A2	Zasilacz do instalacji domofonowych z interkomem; współpraca z unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo oraz z bramofonami MIWI, MIWUS i z modułami MR2 (725), 1128/501 (Genya, Smyle, Aura); wy 12Vac/500mA; generator dwutonowy; automatyczne przełączanie między domofonem a interkomem; obudowa DIN - 6 modułów	91,06	112,00
19L1	Zasilacz do instalacji domofonowych z interkomem; współpraca z unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo oraz z bramofonami Miwi, Miwus i z modułami MR2 (725), 1128/501 (Genya, Smyle, Aura); wy 12Vac/1.0A; generator dwutonowy; automatyczne przełączanie między domofonem i interkomem; obudowa DIN - 7 modułów	113,82	140,00
19K1	Zasilacz do instalacji domofonowych z interkomem; współpraca z unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, Signo oraz z bramofonami K-Steel i z modułami 1145/500 (Sinthesi), 1128/500 (Genya, Smyle, 725, Aura); wy 6Vdc/0.11A, 12Vac/1.2A; generator dwutonowy; automatyczne przełączanie między domofonem a interkomem; obudowa DIN - 7 modułów	104,88	129,00
<b>Przekaźniki domofonowe</b>			
P1E	Przekaźnik do systemów domofonowych o strukturze wielowejściowej; 2-wejścia; 6 par styków przełączalnych o obciążalności 1A; możliwość podłączenia do 5 przekaźników równolegle (max 10 wejść); temp. pracy - 5...+45st.C; obudowa DIN - 6 modułów, 106x90x66mm	139,84	172,00
P2UPR	Przekaźnik do instalacji domofonowych dwuwejściowych; 4 pary styków przełączalnych; obciążalność styków 1A/30V; temp. pracy 0...+45st.C; obudowa DIN - 6 modułów, 106x90x66mm; 12VAC/DC	79,67	98,00
P3E	Przekaźnik z generatorem sygnału wywołania; do wywoływania do 4 unifonów lub wideomonitorów z 1 przycisku lub załączania sygnałem wywołania innych urządzeń (np. dodatkowe sygnalizatory dźwiękowe); obudowa DIN - 6 modułów; 106x90x66mm	70,73	87,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Zestawy domofonowe URMET</b>			
6025/401	Zestaw domofonowy; bramofon 6025/PR1 z 1 przyciskiem wywołania; 1 unifon 1140/1; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; 1 obudowa podtynkowa 6025/RP-OP-M; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	378,05	465,00
6025/401-N	Zestaw domofonowy; bramofon 6025/PR1 z 1 przyciskiem wywołania; 1 unifon 1140/1; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; 1 obudowa natynkowa 6025/OND-M; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	355,28	437,00
6025/441	Zestaw domofonowy; bramofon 6025/PR1 z 1 przyciskiem wywołania; 1 unifon 1140/41 czarny; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; 1 obudowa podtynkowa 6025/RP-OP-M; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	408,13	502,00
6025/441-N	Zestaw domofonowy; bramofon 6025/PR1 z 1 przyciskiem wywołania; 1 unifon 1140/41 czarny; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; 1 obudowa natynkowa 6025/OND-M; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	385,37	474,00
1129/321	Zestaw domofonowy; bramofon 1129/1 SMYLE z 1 przyciskiem wywołania i podświetleniem LED, montaż natynkowy; unifon 1132 Scaitel; zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN; moduł rozmówny 1128/501; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	251,22	309,00
1122/31	Zestaw domofonowy 2-przewodowy; 1 unifon UTOPIA 1122/31-U biały z przyciskiem funkcyjnym; 1 transformator 9000/230; 1 bramofon MIKRA 1122/31-P z 1 przyciskiem wywołania do montażu natynkowego z wbudowanym przekaźnikiem do sterowania napędem bramy przyciskiem funkcyjnym w unifonie	335,77	413,00
1122/61	Zestaw domofonowy 2-przewodowy; 1 głośnomówiący unifon UTOPIA biały z przyciskiem funkcyjnym; 1 transformator 9000/230; 1 bramofon MIKRA z 1 przyciskiem wywołania do montażu natynkowego z przekaźnikiem do sterowania napędem bramy przyciskiem funkcyjnym	440,65	542,00
1122/401	Zestaw domofonowy; bramofon 1122/11 z 1 podwójnym przyciskiem wywołania, z wbudowanym modułem rozmównym; podświetlenie; 1 unifon 1140/1; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	291,06	358,00
5025/311	Zestaw domofonowy; bramofon 5025/1D z 1 przyciskiem wywołania, z daszkiem i wbudowanym modułem rozmównym; podświetlenie; 1 unifon 1131; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	250,41	308,00
5025/321	Zestaw domofonowy; bramofon 5025/1D z 1 przyciskiem wywołania, z daszkiem i wbudowanym modułem rozmównym; podświetlenie; 1 unifon 1132; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	247,97	305,00
1062/321	Zestaw domofonowy jednorodzinny 2-przewodowy; 1 unifon SCAITEL 1132/621 biały z przyciskiem funkcyjnym; 1 zasilacz GT1975; 1 panel Basic Vertical z przyciskiem wywołania i klawiaturą do montażu natynkowego (możliwy montaż podtynkowy, dodatkowa ramka 525/RPV-M)	550,41	677,00
6025/401-RF	Zestaw domofonowy; bramofon 6025/PR1-RF z 1 przyciskiem wywołania oraz czytnikiem RFID; 1 unifon 1140/1; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; 1 obudowa podtynkowa 6025/RP-OP-M; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	418,70	515,00
6025/401-RF-N	Zestaw domofonowy; bramofon 6025/PR1-RF z 1 przyciskiem wywołania oraz czytnikiem RFID; 1 unifon 1140/1; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; 1 obudowa natynkowa 6025/OND-M; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	395,93	487,00
6025/441-RF	Zestaw domofonowy; bramofon 6025/PR1-RF z 1 przyciskiem wywołania oraz czytnikiem RFID; 1 unifon 1140/41 czarny; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; 1 obudowa podtynkowa 6025/RP-OP-M; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	450,41	554,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
6025/441-RF-N	Zestaw domofonowy; bramofon 6025/PR1-RF z 1 przyciskiem wywołania oraz czytnikiem RFID; 1 unifon 1140/41 czarny; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; 1 obudowa natynkowa 6025/OND-M; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	426,83	525,00
6025/402	Zestaw domofonowy; bramofon 6025/PR2 z 2 przyciskami wywołania; 2 unifony 1140/1; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; 1 obudowa (ramka) 6025/RP-OP-M; wymaga 9 żył do bramofonu i 5 do unifonu	473,17	582,00
1122/402	Zestaw domofonowy; bramofon 1122/11 z 1 podwójnym przyciskiem wywołania i wbudowanym modulem rozmównym; podświetlenie; 2 unifony 1140/1; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	344,72	424,00
5025/312	Zestaw domofonowy; bramofon 5025/2D z 2 przyciskami wywołania, z daszkiem i wbudowanym modulem rozmównym; podświetlenie; 2 unifony 1131; 1 zasilacz 18A1 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; wymaga 8 żył do bramofonu i 5 do unifonu	285,37	351,00
6025/402-RF	Zestaw domofonowy; bramofon 6025/PR2-RF z 2 przyciskami wywołania oraz czytnikiem RFID; 2 unifony 1140/1; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; 1 obudowa (ramka) 6025/RP-OP-M; wymaga 9 żył do bramofonu i 5 do unifonu	503,25	619,00
6025/402-RF-N	Zestaw domofonowy; bramofon 6025/PR2-RF z 2 przyciskami wywołania oraz czytnikiem RFID; 2 unifony 1140/1; 1 zasilacz 18A2 z generatorem sygnału wywołania w obudowie DIN 6 modułów; 1 obudowa natynkowa 6025/OND-M; wymaga 9 żył do bramofonu i 5 do unifonu	479,67	590,00
<b>Zestawy domofonowe Cyfral</b>			
COSMO R1 srebrny	Centrala domofonowa COSMO w zestawie z unifonem SMART, zasilaczem i brelokami RFID – 4 sztuki, podświetlane wizytówki nazwisk; panel przystosowany do montażu natynkowego; kolor srebrny	296,75	365,00
COSMO R1 czarny	Centrala domofonowa COSMO w zestawie z unifonem SMART, zasilaczem i brelokami RFID – 4 sztuki, podświetlane wizytówki nazwisk; panel przystosowany do montażu natynkowego; kolor czarny	296,75	365,00
COSMO R2 srebrny	Centrala domofonowa COSMO w zestawie z 2 unifonami SMART, zasilaczem i brelokami RFID – 4 sztuki, podświetlane wizytówki nazwisk; panel przystosowany do montażu natynkowego; kolor srebrny	373,98	460,00
COSMO R2 czarny	Centrala domofonowa COSMO w zestawie z 2 unifonami SMART, zasilaczem i brelokami RFID – 4 sztuki, podświetlane wizytówki nazwisk; panel przystosowany do montażu natynkowego; kolor czarny	373,98	460,00
<b>Zestawy domofonowe Commax</b>			
DP-2HPR/DR-2GN	Zestaw domofonowy; stacja bramowa jednoprzyciskowa DR-2GN w obudowie żeliwnej; unifon do domofonu DP-2HPR z dwoma przyciskami otwierania; instalacja 2 przewodowa + obwód elektrozaczełu + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)	220,33	271,00
<b>Centrala domofonowa analogowa CDNA ACO</b>			
CDNA	Centrala domofonowa do instalacji analogowych 4-, 5- i 6-żyłowych; wyświetlacz LED; zamek szyfrowy; max 64 lokale; obudowa Al, klawiatura stalowa; montaż podtynkowy / natynkowy w zależności od ramki montażowej; 206x88mm; zas. 12Vac	499,19	614,00
CDNA M1-16	Moduł dzwonienia do centrali CDNA; do instalacji analogowej 4-, 5- lub 6-żyłowej; obsługa do 16 abonentów, lokale 1-16; współpraca z modułami CDNA M17-32 oraz CDN M64; 70,5x71x19,5mm; zasilanie z centrali	44,72	55,00
CDNA M17-32	Moduł dzwonienia do centrali CDNA; do instalacji analogowej 4-, 5- lub 6-żyłowej; obsługa do 16 abonentów, lokale 17-32; współpraca z modułami CDNA M1-16 oraz CDN M64; 70,5x71x19,5mm; zasilanie z centrali	44,72	55,00
CDNA M64	Moduł połączeniowy do modułów dzwonienia; do centrali CDNA, CDNC, CDNCB; do 64 mieszkań; współpraca z modułami CDNA M1-16, CDNA M17-32; 70,5x71x19,5mm; zasilanie z centrali	44,72	55,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Wideodomofony (monitory) z osprzętem COMMAX</b>			
CDV-43K2	Monitor wideodomofonowy; wyświetlacz 4,3" Color TFT-LCD; przyciski sensoryczne; obsługa 2 wejść; możliwość podłączenia dodatkowego monitora; współpraca z DP-4VHP; paging; instalacja 4-przewodowa + obwód rygla; 157x167x42mm; 230V	409,76	504,00
CDV-43M White	Monitor wideodomofonowy; ekran LCD 4,3"; przyciski sensoryczne; obsługa 2 wejść; możliwość podłączenia dodatkowego monitora; funkcja interkomu; instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka; 180x180x28,5mm; 230VAC	504,07	620,00
CDV-43M Blue	Monitor wideodomofonowy; ekran LCD 4,3"; przyciski sensoryczne; obsługa 2 wejść; możliwość podłączenia dodatkowego monitora; funkcja interkomu; instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka; 180x180x28,5mm; 230VAC	504,07	620,00
CDV-70UX	Monitor wideodomofonowy; TFT-LCD 7" z podświetleniem LED; przyciski sensoryczne; obsługa 2 wejść; kamery DRC-4xxx lub DRC-nAC; paging pomiędzy stacjami; pamięć zdarzeń; instalacja 4-przewodowa + obwód rygla; wbudowana karta sieciowa WiFi; czytnik kart SD; 276x185x32mm; biała szybka; 230V	1902,44	2 340,00
CDV-70N2 White	Monitor wideodomofonowy słuchawkowy; TFT-LCD 7" z podświetleniem LED; przyciski sensoryczne; obsługa 2 wejść; kamery 1-abonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC; paging pomiędzy stacjami; instalacja 4-przewodowa + obwód rygla; 229,5x179,6x28 mm; kolor biały; 230V	600,00	738,00
CDV-70H White	Monitor wideodomofonowy głośnomówiący; TFT-LCD 7" z podświetleniem LED; przyciski sensoryczne; obsługa 1 wejścia; kamery 1-abonentowe DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC/nUC; funkcja interkomu; instalacja 4-przewodowa + obwód rygla; 180x179.6x28mm; kolor biały; 230V	569,92	701,00
CDV-70H(DC) White	Monitor wideodomofonowy głośnomówiący; TFT-LCD 7" z podświetleniem LED; przyciski sensoryczne; obsługa 1 wejścia; kamery DRC-4xxx lub DRC-nAC/nUC; funkcja interkomu; instalacja 4-przewodowa + obwód rygla; 180x179.6x28mm; kolor biały; 16-28VDC	569,92	701,00
CDV-70H2 White	Monitor wideodomofonowy głośnomówiący; TFT-LCD 7" z podświetleniem LED; przyciski sensoryczne; obsługa 2 wejść; kamery 1-abonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC; paging pomiędzy stacjami; instalacja 4-przewodowa + obwód rygla; 180x179.6x28mm; kolor biały; 230V	669,92	824,00
CDV-704MA	Monitor wideodomofonowy; TFT-LCD 7" ; dotykowy; obsługa 2 wejść; czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów; możliwość podłączenia dodatkowego monitora; zasilanie 230V; 244 x 180 x 23 mm	1048,78	1290,00
DP-4VHP	Unifon dodatkowy do wideodomofonów DPV-4PF2, 4KE, 4AE, 4PN, 4LH, 4HP, 4MEN, 4PE2, 4PM2 oraz CDV-4HC, 50, 50A, 50P, 50AM, 71BE; sterowanie zamkiem; paging między stacjami; możliwość podłączenia 2 unifonów do 1 monitora; 94x258x54mm; zas. 13Vdc z monitora	94,31	116,00
DP-3HP	Unifon do wideodomofonów; współpraca z kamerami jednoabonentowymi serii DRC-4xxx lub wieloabonentowymi DRC-2AC1, DRCnAC2, DRC-nUC; 107x192x52mm; zas. 230VAC	152,03	187,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Wideobramofony (kamery) COMMAX</b>			
DRC-4FC	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; montaż podtynkowy; regulacja kąta widzenia; współpraca z analogowymi monitorami serii CDV, oraz CAV systemu Gate View Commax; panel czołowy metalowy 183x124x18mm; kolor szary	399,19	491,00
DRC-4CANs	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; montaż podtynkowy; regulacja kąta widzenia; współpraca z analogowymi monitorami serii CDV oraz CAV systemu GATE VIEW Commax; panel czołowy metalowy; kolor srebrny; 186x124x18mm	524,39	645,00
DRC-4CANs/RFID	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; czytnik zbliżeniowy; montaż podtynkowy; regulacja kąta widzenia; współpraca z analogowymi monitorami CDV i CAV systemu GATE VIEW Commax; panel czołowy metalowy; kolor srebrny; 186x124x18mm; 12Vdc	753,66	927,00
DRC-41UN	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; montaż podtynkowy; współpraca z analogowymi monitorami serii CDV, oraz CAV systemu Gate View Commax; panel czołowy metalowy 182x130x10mm; kolor srebrny	524,39	645,00
DRC-41UN/RFID	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; czytnik zbliżeniowy; montaż podtynkowy; współpraca z analogowymi monitorami CDV oraz CAV systemu Gate View Commax; panel czołowy metalowy 182x130x10mm; kolor srebrny; 12Vdc	755,28	929,00
DRC-41UNHD	Kamera wideodomofonowa kolor; 1,3Mpx; doświetlenie w nocy; współpraca z analogowymi monitorami HD 960p Commax; panel czołowy metalowy; 182x130x10mm; kolor srebrny; montaż podtynkowy; 12Vdc z monitora	660,16	812,00
DRC-41UNHD/RFID	Kamera wideodomofonowa kolor; 1,3Mpx; doświetlenie w nocy; czytnik breloków Unigue 125kHz; współpraca z analogowymi monitorami HD 960p Commax; panel czołowy metalowy; 182x130x10mm; kolor srebrny; montaż podtynkowy; 12Vdc	886,18	1090,00
DRC-4CPNK	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; montaż natynkowy; kamera kolorowa ;kąt widzenia w pionie: 34 stopnie , w poziomie: 47 stopni; współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi; panel czołowy żeliwny natynkowy59x164x42mm; zasilanie 12VDC z monitora	409,76	504,00
DRC-4CPHD	Kamera wideodomofonowa kolor; 1,3Mpx; pin-hole; doświetlenie w nocy; kąt widzenia w pionie 40°, w poziomie 60°; współpraca z monitorami czteroprzewodowymi HD 960p; panel AL natynkowy; 59x164x42mm; zasilanie 12VDC z monitora	450,41	554,00
DRC-4CPNKHD	Kamera wideodomofonowa kolor; 1,3Mpx; pin-hole; doświetlenie w nocy; szyfrator; kąt widzenia w pionie 40°, w poziomie 60°; 2 wy przekaźnikowe; współpraca z monitorami czteroprzewodowymi HD 960p; panel AL natynkowy; 59x164x42mm; zasilanie 12VDC z monitora	578,05	711,00
DRC-4G DARK	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; kąt widzenia w pionie 55 st., w poziomie 75 st.; montaż natynkowy; współpraca z monitorami serii CDV, oraz CAV systemu Gate View Commax; instalacja 4-przewodowa + obwód rygla; panel czołowy metalowy 142x101x32mm; kolor ciemnoszary	330,08	406,00
DRC-4CGN2	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; montaż natynkowy; ukryty obiektyw typu PIN-HOLE; współpraca z analogowymi monitorami serii CDV oraz CAV systemu GATE VIEW Commax; panel czołowy żeliwny; temp. pracy -20...+50°C; 120x87,5x21mm	262,60	323,00
DRC-40K	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; montaż natynkowy; przetwornik obrazu CMOS 1/3; regulacja położenia obiektywu w pionie; współpraca z monitorami czteroprzewodowymi (zalecany CDV-70KPT); panel czołowy metalowy 155x96x32,5mm; zasilanie 12VDC z monitora	330,08	406,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
DRC-40KPT	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; montaż natynkowy; przetwornik obrazu CMOS 1/3; regulacja położenia obiektywu w pionie; współpraca z monitorami czteroprzewodowymi(zalecany CDV-70KPT); panel czołowy metalowy 155x96x32mm; zasilanie 12VDC z monitora	469,92	578,00
DRC-40KR2	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; montaż natynkowy; przetwornik obrazu CMOS 1/3; regulacja położenia obiektywu w pionie; 2 styki NO, NO/NC; współpraca z monitorami 4-przewodowymi; panel czołowy metalowy 155x96x32,5mm; zas. 12VDC z monitora	460,16	566,00
DRC-4CHC	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; montaż natynkowy; regulacja kąta widzenia; współpraca z analogowymi monitorami serii CDV oraz CAV systemu GATE VIEW Commax; panel czołowy metalowy 168x115x42mm	524,39	645,00
DRC-4CHC/RFI	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; czytnik breloków zbliżeniowych; montaż natynkowy; regulacja kąta widzenia; współpraca z analogowymi monitorami serii CDV oraz CAV systemu GATE VIEW Commax; panel czołowy metalowy 168x115x42mm; 12Vdc	753,66	927,00
DRC-4CHCHD/F	Kamera wideodomofonowa; 1,3Mpx; doświetlenie w nocy; czytnik breloków zbliżeniowych Unigue; regulacja kąta widzenia; współpraca z monitorami HD 960p Commax; panel czołowy metalowy; montaż natynkowy; 168x115x42mm; 12Vdc	886,18	1090,00
DRC-40KHD	Kamera wideodomofonowa kolor; doświetlenie w nocy; montaż natynkowy; kamera kolorowa 1,3Mpx; regulacja położenia obiektywu w pionie; kąt widzenia w pionie: 60 stopni, w poziomie: 75 stopni; współpraca z monitorami 4-przewodowymi HD (CDV-704MA); 155x96x32,5mm; zasilanie 12VDC z monitora	330,08	406,00
DRC-40DKHD	Kamera wideodomofonowa; 1,3Mpx; doświetlenie w nocy; kąt widzenia V 60°, H 75°; regulacja położenia obiektywu V i H +/-12°; szyfrator; czytnik Mifare; 2 wy przełącznikowe; współpraca z monitorami 4-przewodowymi HD 960p; panel natynkowy; 127x193x54mm; 12VDC	861,79	1060,00
DRC-41DKHD	Kamera wideodomofonowa; 1,3Mpx; doświetlenie w nocy; kąt widzenia V 60°, H 75°; regulacja położenia obiektywu V i H +/-12°; szyfrator; czytnik Mifare; 2 wy przełącznikowe; współpraca z monitorami 4-przewodowymi HD 960p; panel podtynkowy; 127x193x40mm; 12VDC	861,79	1060,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Wideobramofony wieloabonentowe COMMAX</b>			
DRC-2UC	Kamera wideodomofonowa; 2 przyciski wywołania; doświetlenie diodami LED; do pracy w systemach 4-żyłowych; regulacja ustawienia kąta widzenia; sterowanie elektrozapczepem przez styk NO; montaż podtynkowy; 248x130x10mm; 12VDC	734,15	903,00
DRC-3UC	Kamera wideodomofonowa; 3 przyciski wywołania; doświetlenie diodami LED; do pracy w systemach 4-żyłowych; regulacja ustawienia kąta widzenia; sterowanie elektrozapczepem przez styk NO; montaż podtynkowy; 248x130x10mm; 12VDC	786,18	967,00
DRC-4UC	Kamera wideodomofonowa; 4 przyciski wywołania; doświetlenie diodami LED; do pracy w systemach 4-żyłowych; regulacja ustawienia kąta widzenia; sterowanie elektrozapczepem przez styk NO; montaż podtynkowy; 248x130x10mm; 12VDC	808,13	994,00
DRC-5UC	Kamera wideodomofonowa; 5 przycisków wywołania; doświetlenie diodami LED; do pracy w systemach 4-żyłowych; regulacja ustawienia kąta widzenia; sterowanie elektrozapczepem przez styk NO; montaż podtynkowy; 315x130x10mm; 12VDC	829,27	1020,00
DRC-6UC	Kamera wideodomofonowa; 6 przycisków wywołania; doświetlenie diodami LED; do pracy w systemach 4-żyłowych; regulacja ustawienia kąta widzenia; sterowanie elektrozapczepem przez styk NO; montaż podtynkowy; 315x130x10mm; 12VDC	845,53	1040,00
DRC-7UC	Kamera wideodomofonowa; 7 przycisków wywołania; doświetlenie diodami LED; do pracy w systemach 4-żyłowych; regulacja ustawienia kąta widzenia; sterowanie elektrozapczepem przez styk NO; montaż podtynkowy; 315x130x10mm; 12VDC	869,92	1070,00
DRC-2UC/RFID	Kamera wideodomofonowa; 2 przyciski wywołania; doświetlenie LED; kontroler z czytnikiem Unique; do pracy w systemach 4-żyłowych; regulacja ustawienia kąta widzenia; sterowanie elektrozapczepem przez styk NO; montaż podtynkowy; 248x130x10mm; 12VDC	967,48	1190,00
DRC-3UC/RFID	Kamera wideodomofonowa; 3 przyciski wywołania; doświetlenie LED; kontroler z czytnikiem Unique; do pracy w systemach 4-żyłowych; regulacja ustawienia kąta widzenia; sterowanie elektrozapczepem przez styk NO; montaż podtynkowy; 248x130x10mm; 12VDC	1016,26	1250,00
DRC-4UC/RFID	Kamera wideodomofonowa; 4 przyciski wywołania; doświetlenie LED; kontroler z czytnikiem Unique; do pracy w systemach 4-żyłowych; regulacja ustawienia kąta widzenia; sterowanie elektrozapczepem przez styk NO; montaż podtynkowy; 248x130x10mm; 12VDC	1040,65	1280,00
DRC-5UC/RFID	Kamera wideodomofonowa; 5 przycisków wywołania; doświetlenie LED; kontroler z czytnikiem Unique; do pracy w systemach 4-żyłowych; regulacja ustawienia kąta widzenia; sterowanie elektrozapczepem przez styk NO; montaż podtynkowy; 315x130x10mm; 12VDC	1056,91	1300,00
DRC-6UC/RFID	Kamera wideodomofonowa; 6 przycisków wywołania; doświetlenie LED; kontroler z czytnikiem Unique; do pracy w systemach 4-żyłowych; regulacja ustawienia kąta widzenia; sterowanie elektrozapczepem przez styk NO; montaż podtynkowy; 315x130x10mm; 12VDC	1081,30	1330,00
DRC-7UC/RFID	Kamera wideodomofonowa; 7 przycisków wywołania; doświetlenie LED; kontroler z czytnikiem Unique; do pracy w systemach 4-żyłowych; regulacja ustawienia kąta widzenia; sterowanie elektrozapczepem przez styk NO; montaż podtynkowy; 315x130x10mm; 12VDC	1097,56	1350,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Zestawy wideodomofonowe COMMAX</b>			
CDV-70H WHITE/DRC- 40K	Zestaw wideodomofonowy; monitor LCD 7"; obsługa 1 wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4; funkcja interkomu; możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez MD-RA3B; zasilanie 230VAC, kamera kolorowa; regulowany obiektyw, doświetlenie LED; styk NO; metalowy panel	902,44	1110,00
CDV-70H WHITE/DRC- 4G DARK GREY	Zestaw wideodomofonowy; monitor CDV-70H WHITE ez ekranem LCD 7", obsługa 1 wejścia, funkcja interkomu, zasilanie 230VAC; kamera kolorowa DRC-4G DARK GREY, stały obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel	951,22	1170,00
CDV- 704MA/DRC- 40KHD	Zestaw wideodomofonowy; monitor LCD 7" dotykowy, podświetlenie LED, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa 2 wejść, funkcja interkomu, 2 wejścia kamer CCTV, 230VAC; kamera kolorowa, regulowany obiektyw, doświetlenie LED, styk NO, metalowy panel, natynkowy	1382,11	1700,00
<b>Oslony do wideobramofonów COMMAX</b>			
OS-1PS	Oslona do montazu podtynkowego stacji bramowych RC-4CANs, DR-2AN, DR-3AC; blacha aluminiowa malowana proszkowo; kolor srebrny; WxSxG 196x130x35mm (39mm z uszczelka)	60,16	74,00
OS-6P	Oslona do montazu podtynkowego stacji bramowych audio DR-2UM, DR-4UM, DR-6UM i audio-wideo DRC-2UC, DRC-3UC, DRC-4UC; blacha aluminiowa malowana proszkowo; kolor srebrny; 261x137x34mm (37mm z uszczelka)	73,98	91,00
OS-1NS	Oslona do montazu natynkowego stacji bramowych DRC-4CANs, DR-2AN, DR-3AC; blacha aluminiowa malowana proszkowo; kolor srebrny; WxSxG 196x130x76mm (80mm z uszczelka)	109,76	135,00
OS-2NS	Oslona do montazu natynkowego stacji bramowych DRC-2AB1s, DRC-2AC1s, DR-2A2N; blacha aluminiowa malowana proszkowo; kolor srebrny; WxSxG 220x130x76mm (80mm z uszczelka)	109,76	135,00
OS-3NS	Oslona do montazu natynkowego stacji bramowych: DRC-4AC2, DRC-6AC2, DR-2A3N; blacha aluminiowa malowana proszkowo; kolor srebrny; WxSxG 248x130x86mm (90mm z uszczelka)	113,01	139,00
OS-6N	Oslona do montazu natynkowego stacji bramowych audio DR-2UM, DR-4UM, DR-6UM i audio-wideo DRC-2UC, DRC-3UC, DRC-4UC; blacha aluminiowa malowana proszkowo; kolor srebrny (RAL 9006); 261x137x66mm (69mm z uszczelka)	124,39	153,00
OS-11	Oslona do montazu stacji bramowej DRC-4CHC; blacha aluminiowa malowana proszkowo; kolor srebrny, RAL 9006; 123x173x55mm	112,20	138,00
OS-12	Oslona do montazu stacji bramowych DRC-40KA, DRC-40KPT, DRC-40KR2; blacha aluminiowa malowana proszkowo; kolor srebrny, RAL 9006; 101x158x48mm	69,11	85,00



Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Moduły do wideodomofonów COMMAX</b>			
MD-RA1X	Moduł przekaźnikowy do wideodomofonów; przekaźnik NO/NC; obciążalność 2A przy 250VAC; obudowa natynkowa 75x75x38mm; obciążalność sygnału sterującego 0,03mA/9V, 0,17mA/12V, 1,2mA/24V; temp. pracy -10 do +40st.C; zas. 12V	78,86	97,00
MD-RA3B	Moduł przekaźnikowy; do sterowania dodatkowymi przekaźnikami NO/NC za pomocą przycisku interkomu w wideodomofonach analogowych COMMAX; 3 wejścia sterujące; sterowanie dwoma wyjściami NO/NC; temp. pracy -10°C ~ +40°C; 75x75x38mm; 12Vdc	100,00	123,00
MD-KAM2	Moduł przekaźnikowy do wideodomofonów; 2 wejścia / 1 wyjście; zwiększenie liczby obsługiwanych wejść przez monitory; sygnalizacja stanu pracy LED; temp. pracy 0°C ~ +40°C; obudowa natynkowa; 160x90x40mm; 12V, 250mA	199,19	245,00
MD-KAM4	Moduł przekaźnikowy do wideodomofonów; 4 wejścia / 1 wyjście; zwiększenie ilości obsługiwanych wejść przez monitory; sygnalizacja stanu pracy LED; temp. pracy 0°C ~ +40°C; obudowa natynkowa 160x90x40mm; 12V, 250mA	299,19	368,00
MD-WW2	Moduł wzmacniacza do systemów wideodomofonowych; 1wejście, 2 wyjścia, praca automatyczna; temp. pracy -10°C ~ +40°C; obudowa natynkowa 92x117x44mm; zas. 12Vdc, pobór prądu czuwanie max 100mA	88,62	109,00
MD-AG	Moduł dzwonkowy przekaźnikowy; do monitorów Commax i in.; czas gongu 22s; głośniki 2x 0,5W/8ohm; wbudowany przekaźnik do zewnętrznych sygnalizatorów; temp. pracy 0°C ~ +40°C; obudowa plastikowa; 75x75x30mm; zas. 12VDC	179,67	221,00
<b>Wideodomofony Urmet</b>			
1722/85	Wideodomofon; panel MICRA; montaż natynkowy; doświetlenie w nocy; monitor głośnomówiący o przekątnej 7"; pamięć wewnętrzna do 100 zdjęć; możliwość komunikacji z automatyką budynkową YOKIS; połączenia między wszystkimi urządzeniami za pomocą dwóch niespolaryzowanych żył; montaż natynkowy	1853,66	2280,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Wideodomofony NEXWEI</b>			
VO2HR-W	Kamera wideodomofonowa; rozdzielczość kamery 1080p; szeroki kąt 110/62 St.; czytnik RF 125kHz, 3 karty w komplecie; IP 66; temperatura pracy -30 - +60st.C; kolor biały; 128x48x20mm; napięcie zasilające 10-15V	398,37	490,00
VO2HR-B	Kamera wideodomofonowa; rozdzielczość kamery 1080p; szeroki kąt 110/62st.; czytnik RF 125kHz, 3 karty w komplecie; IP 66; temperatura pracy -30 - +60st.C; kolor czarny; 128x48x20mm; napięcie zasilające 10-15V	398,37	490,00
VO4KHR-G	Kamera wideodomofonowa; rozdzielczość kamery 720p; szeroki kąt 110/62 St.; czytnik RF 125kHz, 3 karty w komplecie; szyfrator; IP 66; temperatura pracy -30 - +60st.C; kolor ciemny szary; 154x55x18mm; napięcie zasilające 10-15V	508,94	626,00
VI9E-W	Monitor wideodomofonowy; 7-calowy ekran o rozdzielczości 800x480; obsługiwane sygnały wideo: CVBS/AHD/TVI/CVI; zegar/kalendarz; alarm/budzik; kolor biały; 216x129x14mm; zasilacz DC 15V/0,8A	568,29	699,00
VI9S-W	Monitor wideodomofonowy; 7-calowy ekran IPS 1024x600; obsługiwane sygnały CVBS/AHD/TVI/CVI; zegar/kalendarz; alarm/budzik; nagrywanie wideo; pamięć 90 zdjęć; ekran dotykowy; kolor biały; 216x129x14mm; zasilacz DC 15V/0,8A	771,54	949,00
VI9S-B	Monitor wideodomofonowy; 7-calowy ekran IPS 1024x600; obsługa CVBS/AHD/TVI/CVI; nagrywanie wideo; pamięć 90 zdjęć; ekran dotykowy; zegar/kalendarz; alarm/budzik; kolor czarny; 216x129x14mm; zasilacz DC 15V/0,8A	771,54	949,00
VI10S-W	Monitor wideodomofonowy; 10-calowy ekran IPS 1024x600; obsługa CVBS/AHD; nagrywanie wideo; pamięć 90 zdjęć; ekran dotykowy; zegar/kalendarz; alarm/budzik; kolor biały; 255x150x16mm; zasilacz DC 15V/0,8A	991,87	1 220,00
NW-005	Moduł komunikacyjny umożliwiający zdalny podgląd w aplikacji na telefonie; współpraca z wideodomofonami Nexwei: VI10S, VI9E, VI9S; ethernet 10/100; WIFI 2.4GHz; zasilanie AC 90-300V/DC 15V; wymiary 110x80x25mm	389,43	479,00
NW-EX	Moduł sterowania bramą automatyczną z monitorów Nexwei; podłączanie 2 żyłami do portu rozszerzeń monitora; styk NO/NC; 26x52x15mm	39,02	48,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Wideodomofony VIDOS</b>			
S1101A	Kamera wideodomofonowa kolor; 2Mpx; doświetlenie w nocy; 1 przycisk wywołania; czytnik breloków zbliżeniowych UNIQUE 125kHz; montaż natynkowy; szeroki obiektyw 105 st.; współpraca z urządzeniami VIDOS DUO; wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium; IP54; 176x90x27mm	500,00	615,00
S1102A	Kamera wideodomofonowa kolor; 2Mpx; doświetlenie w nocy; 2 przyciski wywołania; czytnik breloków zbliżeniowych UNIQUE 125kHz; montaż natynkowy; szeroki obiektyw 105 st.; współpraca z urządzeniami VIDOS DUO; wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium; IP54; 176x90x27mm	530,08	652,00
S1104A	Kamera wideodomofonowa kolor; 2Mpx; doświetlenie w nocy; 4 przyciski wywołania; czytnik breloków zbliżeniowych UNIQUE 125kHz; montaż natynkowy; szeroki obiektyw 105 st.; współpraca z urządzeniami VIDOS DUO; wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium; IP54; 176x90x27mm	549,59	676,00
S1108A	Kamera wideodomofonowa kolor; 2Mpx; doświetlenie w nocy; 8 przycisków wywołania; czytnik breloków zbliżeniowych UNIQUE 125kHz; montaż natynkowy; szeroki obiektyw 170 st.; współpraca z urządzeniami VIDOS DUO; wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium; IP54; 281x110x44mm	902,44	1 110,00
S1201A	Kamera wideodomofonowa kolor; 2Mpix; doświetlenie w nocy; 1 przycisk wywołania; czytnik breloków zbliżeniowych UNIQUE 125kHz; montaż podtynkowy; szeroki obiektyw 170 st.; współpraca z urządzeniami VIDOS DUO; wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej; IP54; 220x119x52mm	649,59	799,00
S1202A	Kamera wideodomofonowa kolor; 2Mpix; doświetlenie w nocy; 2 przyciski wywołania; czytnik breloków zbliżeniowych UNIQUE 125kHz; montaż podtynkowy; szeroki obiektyw 170 st.; współpraca z urządzeniami VIDOS DUO; wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej; IP54; 220x119x52mm	679,67	836,00
S1204A	Kamera wideodomofonowa kolor; 2Mpix; doświetlenie w nocy; 4 przyciski wywołania; czytnik breloków zbliżeniowych UNIQUE 125kHz; montaż podtynkowy; szeroki obiektyw 170 st.; współpraca z urządzeniami VIDOS DUO; wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej; IP54; 220x119x52mm	700,00	861,00
S1301D	Kamera wideodomofonowa kolor; 2Mpix; doświetlenie w nocy; zamek szyfrowy dotykowy; montaż natynkowy; szeroki obiektyw 170 st.; współpraca z urządzeniami VIDOS DUO; wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej; IP54; 182x93x44mm	630,08	775,00
S1401D	Kamera wideodomofonowa kolor; 2Mpix; doświetlenie w nocy; zamek szyfrowy dotykowy; montaż podtynkowy; szeroki obiektyw 170 st.; współpraca z urządzeniami VIDOS DUO; wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej; IP54; 220x120x50mm	630,08	775,00
M1021W	Monitor wideodomofonowy; ekran TFT-LCD 7" z podświetleniem LED; dotykowy; menu w 11 językach; do 4 stacji bramowych; sterowanie 2 przekaźnikami; wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć; kolor obudowy biały; wymiary 226x132x18mm	800,00	984,00
M1021B	Monitor wideodomofonowy; ekran TFT-LCD 7" z podświetleniem LED; dotykowy; kolor obudowy biały; menu w 11 językach; do 4 stacji bramowych; sterowanie 2 przekaźnikami; wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć; kolor obudowy czarny; wymiary 226x132x18mm	800,00	984,00
M1022W	Monitor wideodomofonowy; ekran TFT-LCD 4.3" z podświetleniem LED; sensoryczny; menu w 6 językach; 12 melodii dzwonka; sterowanie 2 przekaźnikami; kolor obudowy biały; wymiary 137x137x17mm	420,33	517,00
U1011	Unifon głośnomówiący do pracy w systemie VIDOS DUO; obsługa do 4 stacji bramowych; funkcja interkomu; 12 melodii dzwonka; złącze do dodatkowego przycisku dzwonka; wymiary 90x138x17,5mm	150,41	185,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
U1010	Unifon słuchawkowy do pracy w systemie VIDOS DUO; obsługa do 4 stacji bramowych; funkcja interkomu; 12 melodii dzwonka; złącze do dodatkowego przycisku dzwonka; wymiary 187x97x33mm	150,41	185,00
P24/18	Zasilacz do systemu widedomofonowego VIDOS DUO; napięcie wyjściowe DC 24V+2V; stopień ochrony IP20; temperatura pracy -10 st. - 55 st.C; obudowa na szynę DIN; 89x70x45mm; zasilanie 100V-240V / 50Hz-60 Hz	78,05	96,00
P26/40	Zasilacz do systemu widedomofonowego VIDOS DUO; napięcie wyjściowe DC 26V+2V; stopień ochrony IP20; temperatura pracy -5 st. - 55 st.C; obudowa na szynę DIN; 140x90x60mm; zasilanie 100V-240V / 50Hz-60Hz	139,84	172,00
M-SM4	Moduł funkcyjny systemu Vidos Duo; obsługa do 4 stacji bramowych lub 4 monitorów; 4 wyjścia; temperatura pracy -10°C ~ +55°C; 89x71x45mm; zas. 24VDC	68,29	84,00
B5	Moduł sterujący do systemu domofonowego VIDOS DUO; możliwość obsługi drugiego rygla/bramy lub sterowanie oświetleniem; maksymalne obciążenie styków przekaźnika 2A; wymiary 89x71x45mm; -10 st. ... +40 st.C; zas. 24VDC	68,29	84,00
M-LAN	Moduł sieciowy LAN; do systemu Vidos Duo; do 199 stacji bramowych; do 199 modułów w systemie; temperatura pracy -10°C ~ +40°C; 90x72x60mm; zas. 24VDC	430,08	529,00
M-3F	Moduł wielofunkcyjny; do systemu Vidos Duo; funkcje: Repeater, Router, Gateway; temperatura pracy -10°C ~ +55°C; 90x72x60mm; zas. 24VDC	320,33	394,00
M-K4	Moduł kamer; możliwość podłączenia do 4 kamer analogowych do systemu Vidos Duo; temperatura pracy -10 ... +55st.C; 90x72x60mm; zas. 24VDC	379,67	467,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Wideodomofony IP COMMAX</b>			
CIOT-D20M	Kamera wideodomofonowa IP; rozdzielczość 2MPx; kąt widzenia 120°; wideo H.264 / Onvif; przycisk dotykowy z podświetleniem LED; wyjście przekaźnikowe; obudowa plastikowa ciemnoszara; montaż natynkowy; temp. pracy -10°C +40°C; 112(W)×146(H)×44(D)mm; zas. PoE	639,84	787,00
CIOT-L2TM	Wideobramofon do systemu COMMAX IP; rozdzielczość 2048 x 1536px; obiektyw 2,8mm; doświetlenie w nocy; wbudowany czytnik Mifare; otwarcie wejścia kodem / kartą / telefonem; montaż natynkowy lub podtylnkowy; 315x130x11mm; zasilacz 14Vdc w zestawie	2601,63	3200,00
CIOT-24XM	Ekspander IP do wideobramofonu CIOT-L2TM Commax; 24 przyciski; maks. konfiguracja 7 x CIOT-24XM / 170 przycisków; 130x314x11mm; zasilanie 12VDC z kamery CIOT-L2TM	951,22	1170,00
CIOT-L7FM	Wideobramofon kolor do systemu COMMAX IP; wbudowany czytnik kart Mifare; rozdzielczość 2048 x 1536px; obiektyw 2,8mm; otwarcie wejścia kodem / kartą / telefonem; montaż natynkowy lub podtylnkowy; 315x130x9,5mm; zasilacz 14Vdc w zestawie	2349,59	2890,00
CIOT-700ML	Monitor wideodomofonowy IP; wyświetlacz 7" dotykowy; rozdzielczość 1024x600; Android 6.0; Ethernet 10/100 z POE; TCP/IP; pamięć 1G DDR/8G eMMC; UTP (CAT.5e) / 70m; obudowa plastikowa, natynkowa; temp. pracy 0 ... +40°C; 244x180x18mm; PoE 36-54Vdc	1130,08	1390,00
CIOT-1020M WHITE	Monitor wideodomofonowy IP; wyświetlacz 10,2" dotykowy; rozdzielczość 1280x800; pamięć 1G DDR3/8G eMMC; interkom selektywny z wideo; podgląd kamer CCTV; przycisk napadowy; montaż natynkowy; 308x213x25mm; zasilanie PoE	1747,97	2150,00
CIOT-G700M	Stacja portierska IP; dotykowy ekran 7 cali; pamięć zdarzeń; wbudowana kamera do rozmów z lokatorami; podgląd kamer CCTV; odbieranie informacji alarmowych; zasilanie 14V DC (zasilacz w zestawie)	3000,00	3690,00
CIOT-H4L2	Switch; 5 portów 10/100 Mb/s (4 x PoE po 30W + 1 x UpLink); IEEE 802.3af/at; Standardy IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP; temp. pracy -10 do +55°C; 200x44x120mm; dodatkowe blachy mocujące do podłoża; zas. 230VAC	242,28	298,00
CIOT-H8L2	Switch; 10 portów 10/100 Mb/s (8 x PoE po 30W + 2 x UpLink); IEEE 802.3af/at; Standardy IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP; temp. pracy -10 do +55°C; 200x44x120mm; dodatkowe blachy mocujące do podłoża	368,29	453,00
CGW-1KM	Bramka VoIP systemu COMMAX IP; przekazywanie połączeń pomiędzy panelami wejściowymi, monitorami, stacjami portierskimi; zarządzanie przez przeglądarkę internetową; 103x25x95mm; zasilanie PoE 36-54V	2300,81	2830,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Domofony cyfrowe Basic MIWI URMET</b>			
1062/100D	Bramofon cyfrowy BASIC; panel z klawiaturą i wyświetlaczem LED; obsługa 255 użytkowników; funkcja zamka szyfrowego; dodatkowe we sterujące; czujnik otwarcia drzwi; temp. pracy -20...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 110x150x35mm; 12Vac	448,78	552,00
1062/101D	Bramofon BASIC; panel z klawiaturą i wyświetlaczem LED; obsługa 255 użytkowników; funkcja zamka szyfrowego; dodatkowe we sterujące; czujnik otwarcia drzwi; temp. pracy -20...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; podświetlany moduł informacyjny; 110x150x35mm; 12Vac	499,19	614,00
1062/105D	Bramofon BASIC; panel z klawiaturą, czytnikiem DALLAS i wyświetlaczem LED; obsługa 255 użytkowników; funkcja zamka szyfrowego; dodatkowe we sterujące; czujnik otwarcia drzwi; temp. pracy -20...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 110x150x35mm; 12Vac	479,67	590,00
1062/100VD	Bramofon Basic Vertical; panel z klawiaturą i wyświetlaczem LED; obsługa 255 użytkowników; funkcja zamka szyfrowego; dodatkowe we sterujące; temp. pracy -20...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna; 206x89x23-33mm; 12Vac	448,78	552,00
1062/101VD	Bramofon Basic Vertical; panel z klawiaturą i wyświetlaczem LED; obsługa 255 użytkowników; funkcja zamka szyfrowego; dodatkowe we sterujące; temp. pracy -20...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna; podświetlany moduł informacyjny; 269x89x23-33mm; 12Vac	499,19	614,00
1062/101VD-RF	Bramofon Basic Vertical; panel z klawiaturą i wyświetlaczem LED; obsługa 255 użytkowników; funkcja zamka szyfrowego; czytnik kart/kluczy RFID; dodatkowe we sterujące; temp. pracy -20...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna; podświetlany moduł informacyjny; 269x89x23-33mm; 12Vac	590,24	726,00
1062/105VD	Bramofon Basic Vertical; panel z klawiaturą i wyświetlaczem LED; obsługa 255 użytkowników; funkcja zamka szyfrowego; dodatkowe we sterujące; czytnik pastylek DALLAS; temp. pracy -20...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna; 206x89x23-33mm; 12Vac	479,67	590,00
525/RMV-M	Ramka maskująca MAŁA do paneli Vertical systemu Basic oraz Matibus SE; do przykrycia nierówności ściany w otoczeniu panela; montaż ramką podtylnkową 525/RPV-M lub puszeko-ramką 525/RPV-OP-M; Wymiary 205x285x1mm (szer. x wys. x gł.); stal nierdzewna	39,02	48,00
525/RMV-D	Ramka maskująca DUŻA do paneli Vertical systemu Basic oraz Matibus SE; do przykrycia nierówności ściany w otoczeniu panela; montaż z ramką podtylnkową 525/RPV-D lub puszeko-ramką 525/RPV-OP-D; wymiary 205x348x1mm (szer. x wys. x gł.); stal nierdzewna	44,72	55,00
525/RMV-W	Ramka maskująca WIELKA do paneli Vertical systemu Basic oraz Matibus SE; do przykrycia nierówności ściany w otoczeniu panela; montaż z ramką podtylnkową 525/RPV-W lub puszeko-ramką 525/RPV-OP-W; wymiary 205x411x1mm (szer. x wys. x gł.); stal nierdzewna	60,16	74,00
525/RPV-M	Ramka podtylnkowa do paneli z serii Vertical (wąskich); do systemu MATIBUS SE i BASIC; kompatybilność z 11062/100VD, 1062/105VD, 1062/1VD, 1052/100VD, 1052/105VD, 1052/1VD; 121x238x24,5mm (szer. x wys. gł.)	48,78	60,00
525/RPV-D	Ramka podtylnkowa do paneli z serii Vertical (wąskich); do systemu MATIBUS SE i BASIC; kompatybilność z 1052/101VD, 1052/101VD-RF, 1052/106VD, 1062/101VD, 1062/101VD-RF, 1062/106VD; 121x301x24,5mm (szer. x wys. gł.)	60,98	75,00
525/RPV-W	Ramka podtylnkowa do paneli z serii Vertical (wąskich); do systemu MATIBUS SE; kompatybilność z 1752/142VD-RF, 1752/147VD; 121x364x24,5mm (szer. x wys. gł.); na zamówienie	99,19	122,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
525/RPV-OP-M	Puszko-ramka podtynkowa do frontów (płyt rozmównych) paneli Vertical (wąskich); do zabudowy podtynkowej paneli wywołania systemu MATIBUS SE (audio) i BASIC; wymiary 110 x 227 x 23mm (szer. x wys. gł.); stal nierdzewna	114,63	141,00
525/RPV-OP-D	Puszko-ramka podtynkowa do frontów (płyt rozmównych) paneli Vertical (wąskich); do zabudowy podtynkowej paneli wywołania systemu MATIBUS SE (audio) i BASIC; wymiary 110 x 290 x 23mm (szer. x wys. gł.); stal nierdzewna	147,97	182,00
525/RPV-OP-W	Puszko-ramka podtynkowa do frontów (płyt rozmównych) paneli Vertical (wąskich); do zabudowy podtynkowej paneli wywołania systemu MATIBUS SE (audio) i BASIC; wymiary 110 x 353 x 23mm (szer. x wys. gł.); stal nierdzewna	196,75	242,00
GT1975	Transformator do zasilania systemu BASIC; wyjście 12Vac, obciążalność 1,5A; moc 18VA; zabezpieczenie PTC; temp. pracy 0...+50st.C; 2 moduły DIN - (dł. x szer. x gł.): 36x90x60mm	55,28	68,00
1132/620	Unifon cyfrowy dwuprzewodowy; przycisk otwierania drzwi; współpraca z systemami domofonowymi Matibus SE i Basic firmy Urmet oraz systemami firm Proel i Laskomex; regulacja głośności wywołania; sygnalizacja wywołania LED; obudowa ABS; kolor biały; 220x90x69mm	47,15	58,00
1131/620	Unifon cyfrowy dwuprzewodowy; przycisk otwierania drzwi; współpraca z systemami domofonowymi MATIBUS SE i BASIC oraz firm Proel i Laskomex; obudowa ABS; kolor biały; wymiary 220x90x69mm	50,41	62,00
1132/621	Unifon cyfrowy dwuprzewodowy; przycisk otwierania drzwi; dodatkowy przycisk funkcyjny i miejsce na 6 kolejnych; współpraca z systemami domofonowymi Matibus SE i Basic oraz firm Proel i Laskomex; sygnalizacja wywołania LED; obudowa ABS; kolor biały; 220x90x69mm	52,03	64,00
1132/520	Unifon cyfrowy dwuprzewodowy; przycisk otwierania drzwi; współpraca z systemami domofonowymi BASIC, Matibus, Matibus SE firmy Urmet oraz innymi systemami; regulacja głośności wywołania; obudowa ABS; kolor biały; 220x90x69mm	50,41	62,00
PUN.1132/620	Płytki elektroniki unifonu cyfrowego 1132/620 MATIBUS SE, BASIC firmy Urmet Miwi	26,02	32,00
PUN.1132/520	Płytki elektroniki unifonu cyfrowego 1132/620 Basic, Matibus SE firmy Urmet Miwi	26,02	32,00
PUN.1131/620	Płytki elektroniki unifonu cyfrowego 1131/620 Basic, Matibus SE firmy Urmet Miwi	26,02	32,00
Głośnik do panelu Basic	Głośnik do paneli Basic, Matibus SE; 36mm; 8 ohm; 0,4W	11,38	14,00
1132/63	Regulator głośności 3-pozycyjny sygnału wywołania do unifonów 1132/620 i 1132/621; instalacja wewnątrz unifonu; 2 sposoby montażu; 3 poziomy regulacji głośności	7,97	9,80

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Domofony cyfrowe Matibus SE MIWI URMET</b>			
1052/100VD	Bramofon MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; funkcja zamka szyfr., kody otwarcia drzwi; dodatkowe we. sterujące; czujnik otwarcia drzwi; temp. pracy -20...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 206x89x23÷33mm; 12Vac lub 16...20Vdc	448,78	552,00
1052/101VD	Bramofon MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; moduł informacyjny; funkcja zamka szyfr., kody otwarcia drzwi; dodatkowe we. sterujące; czujnik otwarcia drzwi; temp. pracy -20...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 269x89x23÷33mm; 12Vac lub 16...20Vdc	499,19	614,00
1052/101VD-RF	Bramofon systemu MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; czytnik RF; moduł informacyjny; funkcja zamka szyfr., kody otwarcia drzwi; dodatkowe we. sterujące; czujnik otwarcia drzwi; temp. pracy -20...+50st.C; obudowa wandaloodporna; 269x89x23÷33mm; 12Vac lub 16...20Vdc	590,24	726,00
1052/105VD	Bramofon MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; czytnik pastylek DALLAS; funkcja zamka szyfrowego, kody otwarcia drzwi; dodatkowe we. sterujące; czujnik otwarcia drzwi; temp. pracy -20...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 206x89x23÷33mm; 12Vac lub 16...20Vdc	479,67	590,00
1052/106VD	Bramofon MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; moduł informacyjny; czytnik pastylek DALLAS; funkcja zamka szyfr., kody otwarcia drzwi; dodatkowe we. sterujące; czujnik otwarcia drzwi; temp. pracy -20...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 269x89x23÷33mm; 12Vac lub 16...20Vdc	550,41	677,00
1052/100D	Bramofon MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; funkcja zamka szyfr., kody otwarcia drzwi; dodatkowe we. sterujące; czujnik otwarcia drzwi; temp. pracy -10...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 110x152x23-35mm; 12Vac lub 16...20Vdc	448,78	552,00
1052/101D	Bramofon MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; moduł informacyjny; funkcja zamka szyfr., kody otwarcia drzwi; dodatkowe we. sterujące; czujnik otwarcia drzwi; temp. pracy -10...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 163x152x23-35mm; 12Vac lub 16...20Vdc	499,19	614,00
1052/101D-RF	Bramofon systemu MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; czytnik RF; moduł informacyjny; funkcja zamka szyfr., kody otwarcia drzwi; dodatkowe we. sterujące; czujnik otwarcia drzwi; temp. pracy -10...+50st.C; obudowa wandaloodporna; 163x152x23-35mm; 12Vac lub 16...20Vdc	590,24	726,00
1052/105D	Bramofon MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; czytnik pastylek DALLAS; funkcja zamka szyfrowego, kody otwarcia drzwi; dodatkowe we. sterujące; czujnik otwarcia drzwi; temp. pracy -10...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 110x152x23-35mm; 12Vac lub 16...20Vdc	479,67	590,00
1052/106D	Bramofon MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; moduł informacyjny; czytnik pastylek DALLAS; funkcja zamka szyfr., kody otwarcia drzwi; dodatkowe we. sterujące; czujnik otwarcia drzwi; temp. pracy -10...+50st.C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 163x152x23-35mm; 12Vac lub 16...20Vdc	550,41	677,00
1752/141VD	Wideobramofon MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; funkcja zamka szyfr., kody otwarcia drzwi; dodatkowe we sterujące; we czujnika otwarcia drzwi; temp. pracy -20...+50°C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 269x89x23÷33mm	886,18	1090,00
1752/142VD	Wideobramofon MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; okno inf.; funkcja zamka szyfr., kody otwarcia drzwi; dodatkowe we sterujące; we czujnika otwarcia drzwi; temp. pracy -20...+50°C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 332x89x23÷33mm	1024,39	1260,00



Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
1752/142VD-RF	Wideobramofon MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; okno inf.; czytnik RFID; funkcja zamka szyfr., kody otwarcia drzwi; dodatkowe we sterujące; we czujnika otwarcia drzwi; temp. pracy -20...+50°C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 332x89x23÷33mm	1178,86	1450,00
1752/146VD	Wideobramofon MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; czytnik Dallas; funkcja zamka szyfr., kody otwarcia drzwi; dodatkowe we sterujące; we czujnika otwarcia drzwi; temp. pracy -20...+50°C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 269x89x23÷33mm	943,09	1160,00
1752/147VD	Wideobramofon MATIBUS-SE; panel z klawiaturą i wyśw. LED; okno inf.; czytnik Dallas; funkcja zamka szyfr., kody otwarcia drzwi; dodatkowe we sterujące; we czujnika otwarcia drzwi; temp. pracy -20...+50°C; obudowa metalowa wandaloodporna z daszkiem; 332x89x23÷33mm	1073,17	1320,00
1052/7R	Digitalizer do podłączania bramofonów analogowych do systemu Matibus SE; obsługa do 21 przycisków; do 31 grup po 4 digitalizery w systemie; temp. pracy -10°C ÷ +50°C; 106x90x66mm; zas. 12VAC lub 20VDC	168,29	207,00
1752/50	Przełącznik wideo do systemu Matibus SE; zestawianie połączeń z magistrali dodatkowej i głównej do pionu unifonów; możliwość podłączenia do 3 paneli z klawiaturą w wejście dodatkowe lub główne; dystrybutor wideo 3-wy dla magistrali głównej; 180x90x75mm; 230VAC	290,24	357,00
525/RP2	Ramka podtynkowa do bramofonu 2-rzędowego Miwus, Matibus SE, Basic; stal nierdzewna; wymiary 135x175x27mm	48,78	60,00
525/RP3	Ramka podtynkowa do bramofonu 3-rzędowego Miwus, Matibus SE, Basic; stal nierdzewna; wymiary 190x175x27mm	60,98	75,00
1132/620	Unifon cyfrowy dwuprzewodowy; przycisk otwierania drzwi; współpraca z systemami domofonowymi Matibus SE i Basic firmy Urmet oraz systemami firm Proel i Laskomex; regulacja głośności wywołania; sygnalizacja wywołania LED; obudowa ABS; kolor biały; 220x90x69mm	47,15	58,00
1131/620	Unifon cyfrowy dwuprzewodowy; przycisk otwierania drzwi; współpraca z systemami domofonowymi MATIBUS SE i BASIC oraz firm Proel i Laskomex; obudowa ABS; kolor biały; wymiary 220x90x69mm	50,41	62,00
1140/622	Unifon cyfrowy dwuprzewodowy; przycisk otwierania drzwi; 2 przyciski dodatkowe i miejsce na 1 kolejny przycisk; współpraca z systemami MatibusSE, Basic; biała obudowa; 80x225x40mm	85,37	105,00
1140/622-B	Unifon cyfrowy dwuprzewodowy; przycisk otwierania drzwi; 2 przyciski dodatkowe i miejsce na 1 kolejny przycisk; współpraca z systemami MatibusSE, Basic; czarna obudowa; 80x225x40mm	104,88	129,00
1140/522	Unifon cyfrowy do systemu Matibus SE; 3 przyciski; możliwość wywołania centrali portierskiej; połączenie zwrotne do panelu; funkcja dzwonka lokalnego; montaż natynkowy; 225x80x40mm; kolor biały	104,88	129,00
1052/40R	Centrala portierska cyfrowa; łączność dwukierunkowa z abonentami; odbieranie wywołań z paneli z klawiaturą; praca w trybie głośnomówiącym; książka telefoniczna; tryb dzienny i nocny; pamięć nieodebranych rozmów; wbudowany zegar z datą. MATIBUS-SE	991,87	1220,00
1700/1	Wideomonitor Interio głośnomówiący do Matibus SE; ekran 7"; 4 przyciski; współpraca z dystrybutorami 1752/55; możliwość współpracy z unifonami 1140/522; montaż natynkowy; kolor czarny; 220x136x18mm	450,41	554,00
1052/20	Zasilacz domofonowy systemowy; 20VA; do zasilania tylko i wyłącznie paneli wywołania przy systemach wielowejściowych; obudowa DIN - 7 modułów; do cyfrowych systemów domofonowych MATIBUS / MATIBUS-SE	83,74	103,00
1052/31R	Zasilacz domofonowy systemowy do MATIBUS-SE do systemów z jednym lub wieloma wejściami głównymi; do zasilania linii danych oraz panelu wywołania; wyjścia 20V/0,4A DC i 12V/0,8A AC; temp. pracy -5...+45°C; obudowa DIN 10 modułów; 180x90x75mm; zas. 230VAC	234,96	289,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
1052/33R	Zasilacz domofonowy systemowy Matibus SE; do zasilania linii danych oraz panelu wywołania w wersji z głównymi i dodatkowymi bramofonami; programowanie numeru pionu, trybu pracy i długości sygnału wywołania; RS485; mini USB; obudowa DIN 10 modułów; 180x90x75mm; 230VAC	278,86	343,00
1752/20	Zasilacz wideo do Matibus SE; 18Vdc/38VA; sygnalizacja LED; zabezpieczenie termiczne; wbudowany sterowalny przekaźnik; temp. pracy -5°C ÷ +45°C; obudowa DIN; 107x90x72mm; 230Vac	179,67	221,00
1052/54RM	Dystrybutor do Matibus SE; rozdział sygnał wideo; możliwość podłączenia 1-4 odbiorników przystosowanych do systemu z przewodem koncentrycznym lub do systemu 4+N, przycisku dzwonka lokalnego; 141x107x36.5mm; zas. 18-20VDC	279,67	344,00
1052/54RM	Dystrybutor do Matibus SE; rozdział sygnał wideo; możliwość podłączenia 1-4 odbiorników przystosowanych do systemu z przewodem koncentrycznym lub do systemu 4+N, lokalnego panela wywołania audio lub wideo; 141x107x36.5mm; zas. 18-20VDC	279,67	344,00
1752/55	Dystrybutor wideo do Matibus SE; współpraca z wideomonitorami Interio 1700/1..2 oraz unifonami Signo 1140/522; 4 wyjścia; detekcja zwarcia linii zasilania i unifonów; 95x64x28mm; zas. 18-20VDC	195,12	240,00
1052/PD	Pastyłka DALLAS iButton do systemów kontroli dostępu; transponder pasywny; współpraca z m.in. domofonami cyfrowymi z czytnikami Dallas, w tym 1052/15D, 1052/16D, 1752/16D oraz 1052/13 + 1052/70 Urmet; współpraca z czytnikiem CZ-DALLAS SATEL	7,97	9,80
1052/MKD	Płyta z modulem kontroli dostępu do stosowania autonomicznego lub w systemach domofonowych; współpraca z Matibus SE, BASIC, MIWUS, COAX; współpraca z brelokami i kartami Unique 125kHz; wymiary 53x150x10mm (szer. x wys. x gł.)	178,86	220,00
1052/60	Kabel do programowania MATIBUSA-SE; RS232/Jack	30,08	37,00
1052/70-USB	Emulator klawiatury, po odczytaniu klucza Dallas wyświetla na ekranie komputera jego numer seryjny; do dodawania pastylek DALLAS do ustawień systemu; nie wymaga instalacji sterowników; zasilanie po USB	212,20	261,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Domofony cyfrowe 2VOICE Urmet Miwi</b>			
1083/19	Panel bramofonowy do systemu 2Voice; klawiatura alfanumeryczna z funkcją zamka kodowego - otwieranie drzwi i bramy; elektroniczny spis lokatorów; moduł rozmówny; wyświetlacz LCD; możliwość podłączenia modułu kamery 1748/40; 180x90x45mm; 36-48Vdc	1512,20	1860,00
1748/83	Płyta z kamerą kolor systemu Sinthesi S2; praca w systemie 2Voice; praca jedynie z panelem przyciskowym 1083/74; anodyzowane aluminium; IP45; 90x90x43mm	679,67	836,00
1083/74	Panel bramofonowy audio do systemu 2Voice; 2 programowalne przyciski wywołania; możliwość rozbudowy panelu o 62 przyciski przy zastosowaniu 1083/17 i 1148/11...14; obudowa jednomodułowa; 90x90x45mm; zas. 36-48Vdc	821,14	1010,00
1083/14	Panel bramofonowy do systemu 2Voice; klawiatura alfanumeryczna z funkcją zamka kodowego - otwieranie drzwi i bramy; elektroniczny spis lokatorów; moduł rozmówny; wyświetlacz LCD; możliwość podłączenia modułu kamery 1748/40; 180x90x45mm; 36-48Vdc	1780,49	2190,00
1083/17	Moduł rozszerzający do podłączenia dodatkowych od 1 do 16 przycisków; do panela można dołączyć 4 moduły rozszerzające; do linii Sinthesi S2, Sinthesi Steel; do systemów domofonowych 2Voice, DigiVoice, IPERVoice, BIBUS VOP	143,90	177,00
1083/15	Wideobramofon dotykowy do systemu 2Voice; możliwość obsługi 2 wejść; czytnik kluczy zbliżeniowych; klawiatura alfanumeryczna z funkcją zamka kodowego; elektroniczny spis lokatorów; przycisk połączenia z centralą portierską; 130x310x15mm; 36-48Vdc	4130,08	5080,00
1083/16	Wideobramofon dotykowy do systemu 2Voice; możliwość obsługi 2 wejść; czytnik kluczy zbliżeniowych; klawiatura alfanumeryczna z funkcją zamka kodowego; elektroniczny spis lokatorów; przycisk połączenia z centralą portierską; wandaloodporny; 130x310x15mm; 36-48Vdc	4617,89	5680,00
1083/78	Panel wideobramofonowy systemu 2Voice; 2 programowalne przyciski wywołania; możliwość rozbudowy o 1 - 62 przycisków za pomocą 1083/17 i płyt przyciskowych; możliwość podłączenia kamer CCTV; dwumodułowa obudowa Sinthesi; 180x90x45mm; 36-48Vdc	1357,72	1670,00
1083/50	Interfejs klatkowy systemu 2Voice; rozdzielanie kolumny (klatki) na max 4 piony; łączenie poszczególnych kolumn (klatek) w jeden system; obsługa kolumny (klatki) z max 128 odbiornikami oraz max 2 paneli klatkowych; montaż na szynie DIN; 180x90x75mm; 36-48Vdc	699,19	860,00
1083/55	Dystrybutor systemu 2Voice; 4 wyjścia, 1 wejście i 1 wyjście bezpośrednie; rozdzielanie sygnału w pionie na 4 użytkowników; zabezpieczenie termiczne PTC na wyjściu rozdzielającym sygnał; 45x45x16mm; 36-48Vdc	65,85	81,00
1083/75	Interfejs paneli głównych systemu 2Voice; rozdzielanie kolumny (klatki) na max 4 piony (szachty); łączenie 1-4 paneli głównych w jeden system; do 4 interfejsów w systemie; możliwość podłączenia 1-128 odbiorników lub 1-32 interfejsów klatkowych; 180x90x75mm; 36-48Vdc	829,27	1020,00
1083/76	Koncentrator interfejsów paneli głównych 1083/75 systemu 2Voice; możliwość podłączenia do 16 paneli głównych, 1-32 interfejsów klatkowych po 1-128 odbiorników każdy; 180x90x75mm; wymaga zasilacza systemowego 1083/20A; 36-48Vdc	2430,89	2990,00
1183/5	Unifon słuchawkowy systemu 2Voice; przycisk otwierania drzwi i 3 przyciski funkcyjne; możliwość wyboru dzwonka dla połączenia zewnętrznego i rozmowy interkomowej; funkcja wyłączenia dzwonka wywołania; obudowa ABS; kolor biały; 211x89x50mm	130,08	160,00
1183/7	Unifon głośnomówiący systemu 2Voice; przycisk otwarcia drzwi; 4 klawisze funkcyjne; możliwość wyboru dzwonka dla połączenia zewnętrznego i rozmowy interkomowej; funkcja wyłączenia dzwonka wywołania; obudowa ABS; kolor biały; 110x80x19mm	234,15	288,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
1183/3	Unifon interkomowy systemu 2Voice; przycisk otwarcia drzwi; 10 klawiszy funkcyjnych; możliwość wyboru 1 z 5 tonów dzwonka i zróżnicowanie sygnału wywołania dla połączenia zewnętrznego i rozmowy interkomowej; kolor biały; 225x80x40mm; 36-48Vdc	322,76	397,00
1083/40	Centrala portierska systemu 2Voice; komunikacja dwustronna z pamięcią nieodebranych połączeń; wykorzystanie funkcji portierskich, np. przechwytywanie wywołań z paneli głównych do lokatorów; wyświetlacz LCD; 48Vdc	1902,44	2340,00
1740/40	Wideomonitor Signo systemu 2Voice (z uchwytem 1740/83); ekran 4"; podświetlany przycisk otwarcia drzwi; zapalenie światła na klatce schodowej; regulacja głośności; wyłącznik sygnału wywołania; kolor biały; 225x205x50mm; zas. 16-18,5VDC	446,34	549,00
1740/83	Uchwyt mocujący do montażu monitora SIGNO 1740/40 w systemie 2Voice; 36-48Vdc	390,24	480,00
1716/1	Wideomonitor głośnomówiący Aiko systemu 2Voice; 4,3"; 7 przycisków sensorycznych i 4 nawigacyjne; menu kontekstowe; 5 dzwonek; sygnalizacja otwarcia drzwi; podgląd kamer; spis abonentów; interkom; współpraca z aparatami słuchowymi; czarny; 160x130x29.7mm; 36-48Vdc	1138,21	1400,00
1716/2	Wideomonitor głośnomówiący Aiko systemu 2Voice; 4,3"; 7 przycisków sensorycznych i 4 nawigacyjne; menu kontekstowe; 5 dzwonek; sygnalizacja otwarcia drzwi; podgląd kamer; spis abonentów; interkom; współpraca z aparatami słuchowymi; biały; 160x130x29.7mm; 36-48Vdc	1138,21	1400,00
1750/1	Wideomonitor słuchawkowy systemu 2Voice; ekran 4,3"; przycisk otwarcia drzwi i 3 przyciski funkcyjne; interkom; możliwość wyboru dzwonka dla połączenia zewnętrznego i rozmowy interkomowej; obudowa ABS; kolor biały; 200x175x52mm	450,41	554,00
1750/5	Wideomonitor głośnomówiący systemu 2Voice; ekran 4,3"; przycisk otwarcia drzwi i 4 przyciski funkcyjne; interkom; możliwość wyboru dzwonka dla połączenia zewnętrznego i rozmowy interkomowej; obudowa ABS; kolor czarny; 129x160x23mm	1308,94	1610,00
1083/20A	Zasilacz systemowy 2Voice; napięcie wyjściowe 48Vdc; moc 80W; zabezpieczenie termiczne; montaż na szynie DIN lub ścianie; 80x90x75mm;	308,94	380,00
1783/69	Interface CCTV systemu 2Voice; możliwość podłączenia 4 kamer CCTV do magistrali; możliwość przypisania kamer dla wszystkich użytkowników w danej kolumnie lub dla jednego użytkownika; obudowa DIN; 108x90x61mm; 36-48Vdc	1341,46	1650,00
1083/69	Przełącznik sygnału wideo systemu 2Voice; sekwencyjne przełączanie 4 kamer CCTV; możliwość zasilania aktualnie przeglądanej kamery; obudowa DIN; 108x90x64mm; zas. 12Vdc	372,36	458,00
1083/80	Dekoder funkcji specjalnych systemu 2Voice; możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami poprzez przekaźnika 5A/230Vac i 5A; aktywacja z odbiornika w lokalu, przez panel wywołania lub centralę portierską; obudowa DIN; 108x90x64mm; 36-48Vdc	629,27	774,00
1083/67	Interface telefoniczny systemu 2Voice; możliwość podłączenia telefonów lub centrali telefonicznej PABX oraz wyprowadzenia sygnału wideo na zewnętrzne źródło (DVR, TV itp.); możliwość sterowania systemem za pomocą telefonu i kodów DTMF; 110-240Vac	1439,02	1770,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Unifony cyfrowe INSPIRO ACO</b>			
INS-UP720B INSPIRO	Unifon INS-UP720B; do instalacji domofonowej 2 żyłowej cyfrowej CDN, Inspiro i Familio P/PV; natynkowy; 1 przycisk do otwierania; 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia; funkcja HOLD; kolor biały; obudowa z ABS; 201x80x45mm	43,09	53,00
INS-UP720M INSPIRO	Unifon INS-UP720M; do instalacji domofonowej 2 żyłowej cyfrowej; natynkowy; 1 przycisk do otwierania; dodatkowy przycisk funkcyjny; regulacja głośności dzwonienia; kolor biały; obudowa z ABS; 201x80x45mm	53,66	66,00
INS-UP720MR INSPIRO	Unifon INS-UP720MR; do instalacji domofonowej 2 żyłowej cyfrowej + zasilanie; natynkowy; dodatkowy przycisk funkcyjny; regulacja głośności dzwonienia; funkcja dzwonek; kolor biały; obudowa z ABS; 201x80x45mm	88,62	109,00
INS-UP biały INSPIRO	Unifon INS-UP; do instalacji domofonowej 2 żyłowej cyfrowej; funkcja hold; natynkowy; dodatkowy przycisk funkcyjny; regulacja głośności dzwonienia; magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki; kolor biały; obudowa z ABS; 200x80x39mm	53,66	66,00
UP800	Unifon głośnomówiący; do domofonów cyfrowych CDN, Inspiro i Familio P/PV; montaż natynkowy; płaski front z dotykowymi ikonami funkcyjnymi; kolor biały; obudowa z ABS; instalacja 2-żyłowa + zasilanie; 122,5x81,5x26,5 mm; zasilanie 15VDC	159,35	196,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Centrale cyfrowe CDNP ACO</b>			
CDNP6 Master	Centrala domofonowa Master do instalacji cyfrowych 2-żyłowych do 255 lokali; do systemu wielu central; niebieskie podświetlenie; podgrzewany wyświetlacz LCD; klawiatura ze stali nierdzewnej; obudowa aluminiowa; bez ramki montażowej; 206x88mm	459,35	565,00
CDNP6S Slave	Centrala domofonowa Slave do instalacji cyfrowych 2-żyłowych do 255 lokali; do systemu wielu central; niebieskie podświetlenie; podgrzewany wyświetlacz LCD; klawiatura ze stali nierdzewnej; obudowa aluminiowa; bez ramki montażowej; 206x88mm	459,35	565,00
CDNP6ACC Master	Centrala domofonowa Master do instalacji cyfrowych 2-żyłowych do 255 lokali; do systemu wielu central; niebieskie podświetlenie; podgrzewany wyświetlacz LCD; klawiatura ze stali nierdzewnej; wbudowany czytnik breloków zbliżeniowych; obudowa aluminiowa; bez ramki montażowej; 206x88mm	518,70	638,00
CDNP6ACCS Slave	Centrala domofonowa Slave do instalacji cyfrowych 2-żyłowych do 255 lokali; do systemu wielu central; niebieskie podświetlenie; podgrzewany wyświetlacz LCD; klawiatura ze stali nierdzewnej; wbudowany czytnik breloków zbliżeniowych; obudowa aluminiowa; bez ramki montażowej; 206x88mm	518,70	638,00
CDNP7ACC ST Master	Centrala domofonowa MASTER; do 255 lokali; do systemu wielu central; niebieskie podświetlenie; podgrzewany wyświetlacz LCD; klawiatura ze stali nierdzewnej; wbudowany czytnik breloków zbliżeniowych; obudowa ze stopu aluminium; bez ramki montażowej; 206x88x29,3mm; 12VAC	629,27	774,00
CDNP7ACCS ST Slave	Centrala domofonowa SLAVE; do 255 lokali; do systemu wielu central; niebieskie podświetlenie; podgrzewany wyświetlacz LCD; klawiatura ze stali nierdzewnej; wbudowany czytnik breloków zbliżeniowych; obudowa ze stopu aluminium; bez ramki montażowej; 206x88x29,3mm; 12VAC	629,27	774,00
CDN-USB	Kabel USB do programowania systemów cyfrowych ACO; konfiguracja offline za pomocą programu ACO; kompatybilność z systemem Windows; wszystkie urządzenia ACO	85,37	105,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Panele listy lokatorów i moduły ACO</b>			
CDN-2NP	Podświetlany panel listy lokatorów z 2 przyciskami; współpraca z CDNA, CDNC, CDNP, CDNV i CDNWS; bezpośrednie wybieranie lokalu; jednolite podświetlenie modułu i centrali; programowanie z centrali; bez ramki montażowej; wymiary modułu 88x61mm	118,70	146,00
CDN-6NP	Podświetlany panel listy lokatorów z 6 przyciskami; współpraca z CDNA, CDNC, CDNP, CDNV i CDNWS; bezpośrednie wybieranie lokalu; jednolite podświetlenie modułu i centrali; bez ramki montażowej; programowanie z centrali; moduł 88x123mm	148,78	183,00
CDN-10NP	Podświetlany panel listy lokatorów z 10 przyciskami; współpraca z CDNA, CDNC, CDNP, CDNV i CDNWS; bezpośrednie wybieranie lokalu; jednolite podświetlenie modułu i centrali; programowanie z centrali; bez ramki montażowej; moduł 88x206mm	199,19	245,00
CDN-5N	Podświetlany panel listy lokatorów; około 5 wpisów; współpraca z CDNA, CDNC, CDNP, CDNV i CDNWS; podświetlenie w kolorze podświetlenia centrali; bez ramki montażowej; wymiary modułu 88x61mm, pola opisowego 74x40mm	85,37	105,00
CDN-6N	Podświetlany panel listy lokatorów; ok. 10 wpisów; współpraca z CDNA, CDNC, CDNP, CDNV i CDNWS ACO; podświetlenie w kolorze podświetlenia centrali; bez ramki montażowej; wymiary modułu 88x123mm, pola opisowego 74x102mm	95,12	117,00
CDN-17N	Podświetlany panel listy lokatorów; ok. 17 wpisów; współpraca z CDNA, CDNC, CDNP, CDNV i CDNWS; podświetlenie w kolorze podświetlenia centrali; bez ramki montażowej; wymiary modułu 88x206mm, pola opisowego 74x167mm	104,88	129,00
CDN-ACC	Czytnik kart oraz breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz dedykowany do systemów CDN ACO; obsługa do 1536 kart ISO 125kHz - po 6 dla każdego lokalu; bez ramki montażowej; 61x80mm	159,35	196,00
CDN-230E	Elektroniczny spis lokatorów do cyfrowych central domofonowych ACO CDN Master i Slave; wyświetlacz LCD; pamięć do 255 lokali; 27 znaków opisu dla każdego lokalu; przyciski alfabetycznego szukania; przycisk dzwonienia; programowanie z komputera; 88x61mm	188,62	232,00
<b>Transformatory ACO</b>			
TR 12V 0,8A	Transformator do urządzeń ACO; 12V/1,2A; kabel z wtyczką do gniazda; dedykowany do systemów domofonowych CDNA, CDNC, CDNP, CDNWS, INSPIRO-audio, INSPIRO-WS; wymiary 80x50x50mm; zasilanie 230VAC	35,77	44,00
TRDIN 12V 1,2A	Transformator do urządzeń ACO; napięcie wyjściowe 12V; prąd wyjściowy 1,2A; dedykowany do systemów domofonowych CDNA, CDNC, CDNP, CDNWS, INSPIRO-audio, INSPIRO-WS; montaż na szynie DIN; wymiary 85x65x50mm; zasilanie 230VAC	44,72	55,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Ramki montażowe ACO</b>			
CDN-R-S2 NT	Ramka podwójna natynkowa mała do montażu centrali CDNP6ACC, CDNP6, CDNP5, CDNA, CDNC, CDNCB, CDNWS5 i dużego modułu (10NP, 17N, 17NACC; stal nierdzewna; 213x183,5x21,5mm; otwór montażowy 213x183,5mm	174,80	215,00
CDN-R-M2 NT	Ramka natynkowa podwójna średnia do centrali i małego modułu (CDNVK, 230E, ACC, 2NP, 5N, 5NACC) x2; stal nierdzewna; 274,5x183,5x21,5mm; otwór montażowy 274,5x183,5mm	195,12	240,00
CDN-R-S - T02812-05	Ramka podtynkowa mała; stal kwasoodporna; na centralę CDN lub duży moduł (np. 10NP, 17N, 17NACC); możliwość łączenia ramek w pionie lub poziomie; 229x111mm; otwór montażowy 210x92x20mm	39,84	49,00
CDN-R-M - T02812-03	Ramka podtynkowa średnia; stal kwasoodporna; na centralę CDN i mały moduł (np. 2NP, 5N, 5NACC, 230E, ACC, CDNVK); możliwość łączenia ramek w pionie lub poziomie; ramka 290,5x111mm; otwór montażowy 271,5x92x20mm	50,00	61,50
CDN-R-L - T02812-04	Ramka podtynkowa duża; stal kwasoodporna; na centralę CDNA, CDNC, CDNP, CDNWS i 2 małe moduły 2NP, 5N, 5NACC, 230E, ACC, CDNVK lub 1 średni 6NP, 6N, 6NACC; możliwość łączenia ramek w pionie lub poziomie; ramka 352x111mm; otwór montażowy 333x92x20mm	50,00	61,50
CDN-R2-S	Ramka podtynkowa mała do CDNP7; stal nierdzewna; możliwość łączenia ramek w pionie lub poziomie za pomocą elementów montażowych; 229x111mm; otwór montażowy 210x92x33,5mm	55,28	68,00
CDN-R2-M	Ramka podtynkowa średnia do CDNP7 i 1 małego modułu 2NP, 5N, 5NACC, CDNVK, 230E; stal nierdzewna; możliwość łączenia ramek w pionie lub poziomie za pomocą elementów montażowych; 290,5x111mm; otwór montażowy 271,5x92x33,5mm	65,04	80,00
CDN-R2-L	Ramka podtynkowa duża do CDNP7 i 2 modułów 2NP, 5N, 5NACC, ACC, CDNVK lub 1 modułu 6NP, 6N, 6NACC; stal nierdzewna; możliwość łączenia ramek w pionie lub poziomie; 352,5x111mm; otwór montażowy 333,5x92x33,5mm	69,92	86,00
CDN-R-S2	Ramka podwójna podtynkowa mała do montażu centrali CDNP6ACC, CDNP6, CDNP5, CDNA, CDNC, CDNCB, CDNWS5 i dużego modułu (10NP, 17N, 17NACC; stal nierdzewna; 229x200mm; otwór montażowy 210x181,5x20mm	74,80	92,00
CDN-R-M2	Ramka podtynkowa podwójna średnia do centrali i małego modułu (CDNVK, 230E, ACC, 2NP, 5N, 5NACC) x2; stal nierdzewna; 290,5x199,5mm; otwór montażowy 271,5x180,5x21,5mm	95,12	117,00
CDN-M-S	Maskownica do ramki CDN-R-S; stal nierdzewna szczotkowana 1,5mm; front 230x252mm, otwór wewnętrzny 94x212mm	34,96	43,00
CDN-M-M	Maskownica do ramki CDN-R-M; stal nierdzewna szczotkowana 1,5mm; front 230x313,5mm, otwór wewnętrzny 94x273,5mm	39,02	48,00
<b>Unifony cyfrowe Optima Elfon</b>			
OP-U7	Unifon cyfrowy do systemów Optima Elfon; optyczny sygnalizator wywołania (dioda LED); regulowana głośność dzwonka (3 poziomy); przycisk otwarcia elektrozaczepu; kolor biały; 90x210x45mm; zasilanie z panelu bramowego	41,79	51,40
OP-U7/3	Unifon cyfrowy do systemów Optima Elfon; optyczny sygnalizator wywołania (dioda LED); regulowana głośność dzwonka (3 poziomy); przycisk otwarcia elektrozaczepu; 2 dodatkowe przyciski funkcyjne; kolor biały; 90x210x45mm; zasilanie z panelu bramowego	47,15	58,00
OP-U7/3D	Unifon cyfrowy do systemów Optima Elfon; optyczny sygnalizator wywołania (LED); regulowana głośność dzwonka (3 poziomy); przycisk otwarcia elektrozaczepu; 2 przyciski funkcyjne; we przycisku dzwonka; kolor biały; 90x210x45mm; zasilanie z panelu	66,67	82,00



Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
OP-U7-S	Unifon cyfrowy do systemów Optima Elfon; optyczny sygnalizator wywołania (dioda LED); regulowana głośność dzwonka (3 poziomy); przycisk otwarcia elektrozaczechu; kolor szary; 90x210x45mm; zasilanie z panelu bramowego	44,31	54,50
OP-U7/3-S	Unifon cyfrowy do systemów Optima Elfon; optyczny sygnalizator wywołania (dioda LED); regulowana głośność dzwonka (3 poziomy); przycisk otwarcia elektrozaczechu; 2 dodatkowe przyciski funkcyjne; kolor szary; 90x210x45mm; zasilanie z panelu bramowego	49,59	61,00
<b>Monitory wideodomofonowe Optima Elfon</b>			
OP-VM3	Monitor wideodomofonowy do systemów Optima Elfon; wyświetlacz kolor 3,5"; przycisk do obsługi przekaźnika; przycisk podglądu obrazu; we do sterowania urządzeniami dodatkowymi; kolor biały; wymiary 125x190x26mm; 15-16VDC	359,35	442,00
OP-VM7 / Fayo7 czarny	Monitor wideodomofonowy do systemów Optima; kolorowy wyświetlacz 7"; przycisk do obsługi przekaźnika; przycisk podglądu obrazu; obudowa w kolorze czarnym w srebrnej ramce; 232x140x21mm; bez zasilacza	696,75	857,00
OP-VM7 / Fayo7 biały	Monitor wideodomofonowy do systemów Optima; kolorowy wyświetlacz 7"; przycisk do obsługi przekaźnika; przycisk podglądu obrazu; obudowa w kolorze białym w srebrnej ramce; 232x140x21mm; bez zasilacza	696,75	857,00
OP-VM4	Monitor wideodomofonowy do systemów Optima Elfon; wyświetlacz kolorowy 4"; przycisk do obsługi przekaźnika; przycisk podglądu obrazu; wejście do sterowania urządzeniami dodatkowymi; obudowa w kolorze białym; wymiary 125x190x26mm; bez zasilacza	518,70	638,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Cyfrowe centrale domofonowe Optima Elfon</b>			
Optima 255	Panel domofonu cyfrowego Optima; do systemów jednowejściowych; obsługa do 255 unifonów; 4-cyfrowy kod indywidualny; 8 kodów ogólnych; podświetlana wizytówka adresowa; obudowa wandaloodporna; temp. pracy -25 ... +55 st.C; zasilanie 14VAC	478,86	589,00
Optima 255R	Panel domofonu cyfrowego Optima z wbudowanym czytnikiem RFID; do systemów jednowejściowych; obsługa do 255 unifonów; kody dla każdego lokalu, kody ogólne dla obsługi; pamięć 5116 kluczy RFID; podświetlana wizytówka adresowa; temp. pracy -25 ... +55 st.C; zas. 14VAC	530,89	653,00
Optima SL255	Panel domofonu cyfrowego Optima; do systemów wielowejściowych; obsługa do 255 unifonów; 4-cyfrowy kod indywidualny; 8 kodów ogólnych; podświetlana wizytówka adresowa; obudowa wandaloodporna; temp. pracy -25 ... +55 st.C; zasilanie 14VAC	521,95	642,00
Optima SL255R	Panel domofonu cyfrowego Optima z wbudowanym czytnikiem RFID; do systemów wielowejściowych; obsługa do 255 unifonów; kody dla każdego lokalu, kody ogólne dla obsługi; pamięć 5116 kluczy RFID; podświetlana wizytówka adresowa; temp. pracy -25 ... +55 st.C; zas. 14VAC	573,98	706,00
Optima MA765R	Panel master domofonu cyfrowego Optima; do współpracy z panelami SL255, SL255R i SL255RC w instalacjach z wejściami nadrzędnymi i podrzędnymi; podświetlana wizytówka adresowa; czytnik RFID; dodatkowy przekaźnik; wejście KE do przycisku zwiernego	622,76	766,00
Optima SL255RC HR	Panel slave wideodomofonu cyfrowego Optima z czytnikiem RFID; wbudowana kamera CCD o rozdzielczości 700 TVL; regulacja kąta obiektywu; przekaźnik do wysterowania urządzenia zewnętrznego; wejście KE do przycisku zwiernego; do systemów jedno- i wielowejściowych	886,99	1 091,00
Optima MA765RC HR	Panel master wideodomofonu cyfrowego Optima z czytnikiem RFID Unique 125kHz; wbudowana kamera CCD; do współpracy z panelami SL255 i SL255R w instalacjach z wejściami nadrzędnymi i podrzędnymi; rozdzielczość 700 linii	939,02	1 155,00
Klucz-wkrętak Elfon	Klucz-wkrętak do paneli domofonowych Elfon	7,15	8,80

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Moduły dodatkowe i zasilacze Elfon</b>			
OP-J4	Moduł wybierania lokatorów 4-przyciskowy; obsługuje 4 abonentów; możliwość połączenia 3 modułów; współpraca z panelami Optima MA765, SL255 i 255V2; 102x100x30mm; zas. 12-15Vac	143,09	176,00
OP-EL	Moduł elektronicznej listy lokatorów; duży, podgrzewany wyświetlacz LCD; współpraca z panelami Optima SL255 i 255V2; szybka synchronizacja danych lokatorów; wymiary 102x100x30mm; zas. 12-15Vac	319,51	393,00
OP-VR4	Rozdzielacz 4-wyjściowy; rozdział sygnału audio i wideo na 4 wyjścia do monitorów wideodomofonowych; możliwość korekcji i wzmocnienia sygnału; możliwość zasilania monitorów; 89,6 x 119,2 x 38,2mm; zasilanie 15V	105,69	130,00
OP-VR4-S	Rozdzielacz 4-wyjściowy; rozdział sygnału audio i wideo na 4 wyjścia do monitorów wideodomofonowych; możliwość zasilania monitorów; separacja zwarc; możliwość korekcji i wzmocnienia sygnału; 89,6 x 119,2 x 38,2mm; zasilanie 15V	134,15	165,00
OP-VR4 DIN	Rozdzielacz 4-wyjściowy; rozdział sygnału audio i wideo na 4 wyjścia do monitorów wideodomofonowych; możliwość korekcji i wzmocnienia sygnału; możliwość zasilania monitorów; obudowa DIN; zasilanie 15V	103,25	127,00
OP-VR4-S DIN	Rozdzielacz 4-wyjściowy; rozdział sygnału audio i wideo na 4 wyjścia do monitorów wideodomofonowych; możliwość zasilania monitorów; separacja zwarc; możliwość korekcji i wzmocnienia sygnału; obudowa DIN; zasilanie 15V	130,89	161,00
OP-VP4v3	Przełącznik wideo; wejścia 4+1 (wejście MASTER); 1 wyjście; do wielowyjściowych systemów wideodomofonowych Elfon; wymaga połączenia z modułem komunikacyjnym OP-H4V3	143,90	177,00
OP-H4v3	Moduł komunikacyjny do łączenia ponad 2 kaset w systemie Optima Elfon; do systemów równorzędnych i master-slave, do współpracy z elektroniczną listą lokatorów i modułem wybieranie jedнопrzyciskowego; zas. 12-15Vac lub 8-18Vdc	155,28	191,00
OP-H4v3 DIN	Moduł komunikacyjny do łączenia ponad 2 kaset w systemie Optima Elfon; do systemów równorzędnych i master-slave, do współpracy z elektroniczną listą lokatorów i modułem wybieranie jedнопrzyciskowego; obudowa DIN; zas. 12-15Vac lub 8-18Vdc	151,22	186,00
OP-H4v3+OP-VP4v3	Moduł komunikacyjny do łączenia ponad 2 kaset w systemie Optima Elfon; zintegrowany z przełącznikiem wideo; 89,6 x 119,2 x 38,2mm; zas. 12-15Vac lub 8-18Vdc	283,74	349,00
OP-H4v3+OP-VP4v3 DIN	Moduł komunikacyjny do łączenia ponad 2 kaset w systemie Optima Elfon; zintegrowany z przełącznikiem wideo; obudowa DIN, 160 x 113 x 57mm; zas. 12-15Vac lub 8-18Vdc	278,86	343,00
OP-PR2	Programator do konfiguracji i aktualizacji oprogramowania cyfrowych paneli domofonowych serii Optima 255, SL255 i MA765 Elfon z poziomu komputera; kable w komplecie	69,11	85,00
OP-PR-RFID	Czytnik biurkowy do programowania kluczy RFID bezpośrednio do pliku konfiguracyjnego; możliwość programowania kluczy serwisowych, ogólnych, indywidualnych oraz do OP-RFID-A; 65x45x23mm	94,31	116,00
OP-PM1	Moduł przekaźnikowy mieszkaniowy; doysterowania zewnętrznego urządzenia sygnalizacyjnego (akustycznego lub optycznego); praca autonomiczna lub jako przystawka do słuchawki OP-U7, OP-U7/3; 89,6x119,2x38,2mm	135,77	167,00
AC-20	Zasilacz paneli Optima 255 Elfon; transformator w obudowie DIN (6 modułów); wyjście 14Vac/1,5A; moc znamionowa 20VA; napięcie wyjściowe 230Vac; 90x117x71mm (bez osłony)	49,59	61,00
AC-30	Zasilacz paneli Optima 255 Elfon; wyjście 15Vac/2A; moc znamionowa 30VA; napięcie wyjściowe 230Vac; zabezpieczenie termiczne PTC 105°C ± 5 %; 84x54x67mm, 3 moduły DIN	55,28	68,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Ramki montażowe Elfon</b>			
OP-OP1	Obudowa podtynkowa duża do paneli Optima; współpraca z panelami OP-255, OP-255R, OP-SL255, OP-SL255RC, OP-SL255RC HR oraz OP-MA765R / OP-MA765RC oraz z modułem dużej listy lokatorów OP-LPv2	38,54	47,40
OP-ON1	Obudowa natynkowa duża do paneli Optima Elfon; współpraca z panelami OP-255, OP-255R, OP-SL255, OP-SL255RC, OP-SL255RC HR oraz OP-MA765R / OP-MA765RC oraz OP-LPv2; 100x234x60/40mm	51,22	63,00
OP-OPM1	Obudowa podtynkowa mała do paneli domofonowych Optima Elfon; część podtynkowa 100x102x30mm, część natynkowa 124x127,5x11mm	34,47	42,40
OP-ON2A	Obudowa natynkowa na 2 moduły do paneli domofonowych Optima ELFON; wymiary 100x335x60/40mm	86,99	107,00
OP-ON2B	Obudowa natynkowa na dwa moduły do paneli domofonowych Optima Elfon; wymiary 100x335x60/40mm	86,99	107,00
OP-ONS2	Obudowa natynkowa na 2 moduły; do paneli domofonowych Optima Elfon, np. panel bramowy Optima 255 i moduł dużej listy lokatorów; wymiary 196x234x60/40mm	91,87	113,00
<b>Uwaga!!!</b>	Elektrozaczepy, rygle i elektromagnesy do drzwi znajdują się w cenniku kontroli dostępu: <a href="http://www.aval.com.pl/kontrola-dostepu-i-rcp">http://www.aval.com.pl/kontrola-dostepu-i-rcp</a>		
<b>Zastrzegamy możliwość zmiany cen!</b>			
<b>Firmom instalatorskim i handlowym oferujemy atrakcyjne rabaty!</b>			
<b>Aktualizacja: 16.11.2020</b>			