

Kamery CCTV kopułkowe HQvision	2
Kamery CCTV TVI bullet z IR HQvision	3
Kamery CCTV obrotowe HQVISION	4
Rejestratory DVR HQVISION	5
Kamery CCTV kopułkowe HYUNDAI	6
Kamery CCTV bullet HYUNDAI	6
Kamery CCTV kopułkowe SAFIRE	7
Kamery CCTV tubowe SAFIRE	7
Rejestratory CCTV SAFIRE	7
Rejestratory DVR DAHUA	8
Kamery CCTV w obudowach nietypowych	8
Moduły fonii do kamer CCTV	8
Kamery IP kopułkowe HQVISION	9
Kamery IP bullet HQVISION	11
Kamery szybkoobrotowe IP HQVISION	12
Rejestratory wizyjne IP HQVISION	13
Karty pamięci	14
Obiektywy 1/3" z zoomem	14
Uchwyty uniwersalne do kamer	14
Kable i ekstendery HDMI	14
Switche PoE do kamer IP	15
Switche PoE w obudowach hermetycznych	15
Switche PoE w obudowach rack do kamer IP	16
Switche PoE UPS w obudowach rack do kamer IP	16
Ekstendery POE	17
Transmisja wizji po skrętce	17
Kable połączeniowe BNC-BNC	18
Wzmacniacze sygnału wizyjnego i dystrybutory	18
Konwertery BNC - VGA	18
Ochronniki przepięciowe	18
Separatory galwaniczne	18
Moduły bezpiecznikowe	19
Moduły do zasilania PoE	20
Obudowy metalowe do DVR	21
Naklejki informacyjne	21
Uchwyty monitorów i telewizorów	22

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Kamery CCTV kopułkowe HQvision			
HQ-TU2028D-IRS-P	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - HD-TVI; czułość 0.005 Lux dla F1.2, 0 Lux przy IR; zasięg IR 20m; obiektyw 2.8 mm; przetwornik CMOS Darkfighter; obudowa wodoszczelna; kolor szary; temp. pracy -40...+60C; 12VDC / PoC.af	234,96	289,00
HQ-TU2028D-IR-P	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - HD-TVI; czułość 0.005 Lux dla F1.2, 0 Lux przy IR; zasięg IR 20m; obiektyw 2.8 mm; przetwornik CMOS Darkfighter; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC / PoC.af	234,96	289,00
HQ-TU2028BD-IR-P	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - HD-TVI; czułość 0.005 Lux dla F2.0, 0 Lux przy IR; zasięg IR 20m; obiektyw 2.8mm; przetwornik CMOS Darkfighter; obudowa wodoszczelna; kolor biały; fi111x82.4mm; temp. pracy -40...+60C; 12VDC / PoC.af	269,11	331,00
HQ-TU2036BD-IR40-P	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - HD-TVI; czułość 0.005 Lux dla F1.2, 0 Lux przy IR; zasięg IR 40m; obiektyw 3.6mm; przetwornik CMOS Darkfighter; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC / PoC.af	274,80	338,00
HQ-TU2028BD-4-IR60	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - TVI/AHD/CVI/CVBS; czułość 0.003 Lux dla F1.2, 0 Lux przy IR; zasięg IR 60m; obiektyw 2.8mm; przetwornik CMOS Darkfighter; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC	274,80	338,00
HQ-TU2028D-4-IR30	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - TVI/AHD/CVI/CVBS; czułość 0.003 Lux dla F1.2, 0 Lux przy IR; zasięg IR 30m; obiektyw 2.8mm; przetwornik CMOS Darkfighter; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC	239,02	294,00
HQ-TU2036BD-IR60	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - TVI/AHD/CVI/CVBS; czułość 0.003 Lux dla F1.2, 0 Lux przy IR; zasięg IR 60m; obiektyw 3.6mm; przetwornik CMOS Darkfighter; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC	278,86	343,00
HQ-TU202812BD-IR40-P	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - HD-TVI; CMOS Darkfighter; czułość 0.005 Lux dla F1.2, 0 Lux przy IR; zasięg IR 40m; obiektyw 2.8-12mm motozoom; obudowa kopułkowa wodoszczelna; IK08; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC / PoC.af	574,80	707,00
HQ-TA2028D-4-IR	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - HD-TVI; 0lux przy IR; zasięg IR 20m; obiektyw 2,8mm; przetwornik Progressive Scan CMOS; obudowa wodoszczelna IP66; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12Vdc/4W	125,20	154,00
HQ-TU202812D-IR40-P	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - HD-TVI; czułość 0.005 Lux dla F1.8, 0 Lux przy IR; zasięg IR 40m; obiektyw 2.8-12mm motozoom; przetwornik CMOS Darkfighter; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC / PoC.af	434,96	535,00
HQ-TA5028D-L-IR	Kamera cctv dzień/noc; 5Mpx, 2560x1944 - HD-TVI; 0.01 Lux dla F1.2 0lux przy IR; zasięg IR 20m; obiektyw 2.8mm; DWDR, DNR, AGC, BLC, WB, ATW; obudowa wodoszczelna; kolor biały; 91x82.6x68.3mm; temp. pracy -40...+60C; 12VDC	199,00	244,77
HQ-TA5028D-IR-P	Kamera cctv dzień/noc; 2560x1944 - HD-TVI; 0lux przy IR; zasięg IR 20m; obiektyw 2.8 mm; przetwornik CMOS Ultra Low Light; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC / PoC.af	355,00	436,65
HQ-TA5036D-IR40-P	Kamera cctv dzień/noc; 2560x1944 - HD-TVI; 0lux przy IR; zasięg IR 40m; obiektyw 3.6 mm; przetwornik CMOS Ultra Low Light; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC / PoC.af	429,27	528,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Kamery CCTV TVI bullet z IR HQvision			
HQ-TU2028BT-IR20-P	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - HD-TVI; czułość 0.005 Lux dla F1.2, 0Lux przy IR; zasięg IR 20m; obiektyw 2.8mm; przetwornik CMOS Darkfighter; WDR 120dB, 3D DNR; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC / PoC.af	229,27	282,00
HQ-TA2028LT-4-IR	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - TVI/AHD/CVI/CVBS; 0lux przy IR; zasięg IR 20m; obiektyw 2,8mm; przetwornik CMOS; ICR; DWDR, DNR, AGC, BLC; kolor biały; temp. pracy -40 ~ 60°C; 165x62x58mm; 12Vdc/4W	125,20	154,00
HQ-TA2028LT-4-IRS	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - TVI/AHD/CVI/CVBS; 0lux przy IR; zasięg IR 20m; obiektyw 2,8mm; przetwornik CMOS; ICR; DWDR, DNR, AGC, BLC; kolor szary; temp. pracy -40 ~ 60°C; 165x62x58mm; 12Vdc/4W	144,72	178,00
HQ-TA2028ET-IR40	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - HD-TVI; 0lux przy IR; zasięg IR 40m; obiektyw 2,8mm; przetwornik 1/3 Progressive Scan CMOS; obudowa wodoszczelna bullet; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12Vdc/4W	195,12	240,00
HQ-TU2036BT-IR40-P	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - HD-TVI; czułość 0.005 Lux dla F1.2, 0lux przy IR; zasięg IR 40m; obiektyw 3.6mm; przetwornik CMOS Darkfighter; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC / PoC.af	278,86	343,00
HQ-TA2028ET-4-IR40	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - TVI/AHD/CVI/CVBS; 0lux przy IR; zasięg IR 40m; obiektyw 2,8mm; funkcje DWDR, DNR, AGC; obudowa wodoszczelna bullet; IP66; kolor biały; temp. pracy -40...+60°C; 87x82x226mm; 12Vdc/4W	218,70	269,00
HQ-TU2028BT-R-IR60	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - TVI/AHD/CVI/CVBS; czułość 0.003 Lux dla F1.2, 0 Lux przy IR; zasięg IR 60m; obiektyw 2.8mm; przetwornik CMOS Darkfighter; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC	295,12	363,00
HQ-TU202812BT-IR-P	Kamera cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - HD-TVI; czułość 0.005 Lux dla F1.2, 0 Lux przy IR; zasięg IR 40m; obiektyw 2.8-12mm motozoom; przetwornik CMOS Darkfighter; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC / PoC.af	434,96	535,00
HQ-TA5036BT-IR40-P	Kamera cctv dzień/noc; 2560x1944 - HD-TVI; 0lux przy IR; zasięg IR 40m; obiektyw 3.6 mm; przetwornik CMOS Ultra Low Light; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC / PoC.af	378,86	466,00
HQ-TA502812BT-IR40-P	Kamera cctv dzień/noc; 2560x1944 - HD-TVI; 0lux przy IR; zasięg IR 40m; obiektyw 2.8-12mm motozoom; przetwornik CMOS Ultra Low Light; obudowa wodoszczelna; kolor biały; temp. pracy -40...+60C; 12VDC / PoC.af	685,37	843,00
HQ-TA5027135BT-L-IR40	Kamera cctv dzień/noc; 2560x1944 - TVI/CVI/AHD/CVBS; 0lux przy IR; zasięg IR 40m; obiektyw 2.7-13.5mm motozoom; funkcje DWDR, DNR, AGC, BLC, WB, ATW; obudowa wodoszczelna; IP67; kolor biały; temp. pracy -40...+60°C; 85x92x255mm; 12VDC	449,59	553,00
HQ-TA8028T-4-IR30-4K	Kamera cctv; 8Mpx (3840x2160) - TVI/CVI/AHD/CVBS; 0.01 Lux dla F1.2; zasięg IR 30m; obiektyw 2.8mm; funkcje DWDR, DNR, AGC, BLC, WB, ATW; obudowa wodoszczelna; IP67; kolor biały; temp. pracy -40...+60°C; 58x61x160mm; 12VDC	365,04	449,00
HQ-ATB	Uchwyt metalowy do kamer tubowych HQvision; przepust kablowy; kolor biały	73,98	91,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Kamery CCTV obrotowe HQVISION			
HQ-TSD2023-IR-100	Kamera szybkoobrotowa cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - HD-TVI; czułość 0.05Lux przy F1.6; zasięg IR 100m; obiektyw 4-92mm; RS485; obudowa wodoszczelna IP66; kolor biały; fi164.5x295mm; temp. pracy -30...+65C; zas. 24VAC	1715,45	2110,00
HQ-TSD2025-IR-100	Kamera szybkoobrotowa cctv dzień/noc; 1920(H) x 1080(V) - HD-TVI; czułość 0.005Lux przy F1.6; zasięg IR 100m; obiektyw 4,8-120mm; RS485; obudowa wodoszczelna IP66; fi164.5x295mm; temp. pracy -30...+65C; zas. 24VAC	1902,44	2340,00
HQ-ZP	Zasilacz do kamer obrotowych HQVISION; napięcie 24VAC	114,63	141,00
HQ-SC	Uchwyt ścienny do kamer obrotowych HQVISION; do zastosowań; przepust kablowy; otwór rewizyjny dla przewodu; stal malowana proszkowo; kolor biały; współpraca z uchwytami słupowymi oraz narożnymi	134,96	166,00
HQ-SC2	Uchwyt ścienny do kamer obrotowych HQVISION; do zastosowań zewnętrznych; przepust kablowy; metalowy; kolor biały; wymiary 305x182x97mm	148,78	183,00
HQ-SC3	Uchwyt ścienny do kamer obrotowych HQVISION; do zastosowań zewnętrznych; przepust kablowy; otwór rewizyjny dla przewodu; metalowy; kolor biały; 305x182x97mm	108,94	134,00
HQ-SL	Uchwyt słupowy do kamer obrotowych HQVISION; stal malowana proszkowo; cybanty ze stali nierdzewnej; dławica przewodowa; otwory gwintowane M8; podstawa 117x194mm	59,35	73,00
HQ-SL-T	Uchwyt słupowy do kamer obrotowych HQVISION (wraz z uchwytem HQ-SC3); stal malowana proszkowo; cybanty ze stali nierdzewnej; dławica przewodowa; otwory gwintowane M8	114,63	141,00
HQ-NR	Uchwyt narożny do kamer szybkoobrotowych HQvision; do zastosowań zewnętrznych; blacha stalowa 3mm; otwór do przeprowadzenia kabli; podstawa 120x195mm	46,34	57,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Rejestratory DVR HQVISION			
HQ-THD0401K-POC	Rejestrator DVR; pentaplex; 4 we wideo analog; obsługa TVI, AHD, CVI, CVBS do 3MPx; 1 dodatkowy kanał IP 4Mpx; 1 we audio; H.264, H.264+, H.265, H.265+; 2x USB; 1 SATA do 6TB; VGA; HDMI; RJ45; RS485; 4x PoC; 315x242x45mm; 48VDC	498,75	613,46
HQ-THD0802K-POC	Rejestrator DVR; pentaplex; 8 we wideo analog; obsługa TVI, AHD, CVI, CVBS do 3MPx; 2 dodatkowe kanały IP 4Mpx; 1 we audio; H.264, H.264+, H.265, H.265+; 2x USB; 2x SATA do 6TB; VGA; HDMI; RJ45; RS485; 8x PoC; 380x320x48mm; 48VDC	1225,20	1507,00
HQ-THD1602K-POC	Rejestrator DVR; pentaplex; 16 we wideo analog; obsługa TVI, AHD, CVI, CVBS do 3MPx; 2 dodatkowe kanały IP 4Mpx; 1 we audio; H.264, H.264+, H.265, H.265+; USB2.0, USB3.0; 2x SATA do 6TB; VGA; HDMI; RJ45 10/100/1000M; RS485; 16x PoC; 380x320x48mm; 48VDC	1983,74	2440,00
HQ-THD0401K	Rejestrator DVR; obsługa kamer TVI, AHD, CVI oraz CVBS; 1 dodatkowy kanał IP 4Mpx; pentaplex; 4 we wideo analog; 1 we audio analog; H.264, H.264 plus, H.265, H.265 plus; 2 wy USB; obsługa 1 HDD SATA (max 6TB); 1 wy VGA/HDMI/CVBS	555,28	683,00
HQ-THD0401HK	Rejestrator DVR; obsługa kamer TVI, AHD, CVI oraz CVBS; 2 dodatkowe kanały IP 6Mpx; pentaplex; 4 we wideo analog; 4 we audio analog; H.264, H.264 plus, H.265, H.265 plus; 2 wy USB; obsługa 1 HDD SATA (max 8TB); 1 wy VGA/HDMI/CVBS	749,00	921,27
HQ-THD0801K	Rejestrator DVR; obsługa kamer TVI, AHD, CVI oraz CVBS; 2 dodatkowe kanały IP 4Mpx; pentaplex; 8 we wideo analog; 1 we audio analog; H.264, H.264 plus, H.265, H.265 plus; 2 wy USB; obsługa 1 HDD SATA (max 6TB); 1 wy VGA/HDMI/CVBS	765,04	941,00
HQ-THD0801HK	Rejestrator DVR; obsługa kamer TVI, AHD, CVI oraz CVBS; 2 dodatkowe kanały IP 6Mpx; pentaplex; 8 we wideo analog; 4 we audio analog; H.264, H.264 plus, H.265, H.265 plus; 2 wy USB; obsługa 1 HDD SATA (max 8TB); 1 wy VGA/HDMI/CVBS	1235,00	1519,05
HQ-THD1602K	Rejestrator DVR; obsługa kamer TVI, AHD, CVI oraz CVBS; 2 dodatkowe kanały IP 4Mpx; pentaplex; 16 we wideo analog; 1 we audio analog; H.264, H.264 plus, H.265, H.265 plus; 2 wy USB; obsługa 2 HDD SATA (max 6TB każdy); 1 wy VGA/HDMI/CVBS	1395,12	1716,00
HQ-THD1602HK	Rejestrator DVR; obsługa kamer TVI, AHD, CVI oraz CVBS; 2 dodatkowe kanały IP 6Mpx; pentaplex; 16 we wideo analog; 4 we audio analog; H.264, H.264 plus, H.265, H.265 plus; 2 wy USB; obsługa 2 HDD SATA (max 8TB każdy); 1 wy VGA/HDMI/CVBS	2399,19	2951,00
HQ-RACK-DVR	Uchwyty HQ-RACK-DVR; dla dwudyskowych rejestratorów HQ; metalowe; 2 szt. w komplecie + śruby	12,03	14,80

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Kamery CCTV kopułkowe HYUNDAI			
HYU-438	Kamera HD-TVI TURBO HD 4.0; rozdzielczość 8,3MP; podświetlenie IR do 60m; wy HD-TVI/CVBS; obiektyw 2,8mm; filtr ICR; OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, real WDR 120dB, 3D-DNR, defog, mirror, privacy mask; obudowa dome; IP67; 3AXIS; 12VDC	549,59	676,00
HYU-436	Kamera HD-TVI TURBO HD 4.0; rozdzielczość 8,3Mpx; podświetlenie IR do 80m; wy HD-TVI/CVBS; obiektyw 2,8~12 mm motozoom z autofocusem; ICR; OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, real WDR 120dB, 3D-DNR, defog, mirror, privacy mask; obudowa dome; IP67; 3AXIS; 12VDC	1186,99	1460,00
HYU-24	Uchwyt metalowy do kamer HYUNDAI; przepust kablowy; kolor biały; kompatybilny z HYU-11N, HYU-19N, HYU-20N, HYU-37, HYU-179, HYU-184, HYU-189	46,34	57,00
Kamery CCTV bullet HYUNDAI			
HYU-277	Kamera cctv dzień/noc; rozdzielczość 2560x1920; HDCVI / HDTVI / AHD / 960H; smart IR do 20 metrów; obiektyw 2,8mm; WB, AE, DNR; kolor biały; temp. pracy -10°C do +55°C; obudowa bullet; 68,48x64x187,34mm; zas. 12VDC/300mA	234,15	288,00
HYU-55N	Kamera cctv dzień/noc; 1920x1080; HDCVI / HDTVI / AHD / 960H; smart IR 30-40 metrów; obiektyw 2,7-13,5mm; AGC, AWB, BLC, HLC, WDR, 2D/3D-DNR, defog, mirror, motion detection, privacy mask, SenseUp; klasa IP66; kolor czarny; 230x98x76mm; temp. pracy -30°C do +60°C; zas. 12VDC	313,01	385,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Kamery CCTV kopułkowe SAFIRE			
SF-T942SW-2P4N1	Kamera telewizyjna 4w1; standardy HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS; Starlight HD 1080p; rozdzielczość 2Mpx; obiektyw 2.8 mm; IR do 30m; WDR, 3D DNR, IR Cut; IP67; -40 ... +60°C; kopułka 89.5x82.6x68.2mm; 12Vdc	220,33	271,00
SF-T855ZSW-2P4N1	Kamera telewizyjna 4w1; standardy HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS; Starlight HD 1080p; rozdzielczość 2Mpx; obiektyw motozoom autofocus 2.7-13,5mm; IR do 70m; WDR, 3D DNR, IR Cu; IP67; -40 ... +60°C; kopułka 134.3x123.9x 10.2mm; 12Vdc	416,26	512,00
Kamery CCTV tubowe SAFIRE			
SF-B022SW-2P4N1	Kamera telewizyjna 4w1; standardy HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS; Starlight HD 1080p; rozdzielczość 2Mpx; obiektyw 2.8 mm; IR do 30m; WDR, 3D DNR, IR Cu; IP67; -40 ... +60°C; bullet 158.6x61x58mm; 12Vdc	201,63	248,00
SF-B788ZSW-2P4N1	Kamera telewizyjna 4w1; standardy HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS; Starlight HD 1080p; rozdzielczość 2Mpx; obiektyw motozoom autofocus 2.7-13,5mm; IR do 70m; WDR, 3D DNR, IR Cu; IP67; -40 ... +60°C; bullet 255x92x84.5mm; 12Vdc	416,26	512,00
Rejestratory CCTV SAFIRE			
SF-HTVR6108-HEVC	Rejestrator cyfrowy 8-kanalowy; standardy HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4 IP (extra); rozdzielczość 4Mpx; kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264; złącza HDMI Full HD, VGA & CVBS; PTZ Control (RS485/Coaxial); 45x315x242mm; zasilacz 12Vdc	853,66	1050,00
SF-HTVR6216A-HEVC	Rejestrator cyfrowy 16-kanalowy; standardy HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP (extra); rozdzielczość 4Mpx; kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264; złącza HDMI Full HD, VGA & CVBS; PTZ Control (RS485/Coaxial); 48x380x320mm; 12Vdc	1585,37	1950,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Rejestratory DVR DAHUA			
DHI-XVR5104HS-X1	Rejestrator DVR; obsługa AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP; 4 we wideo BNC; wy wideo HDMI i VGA; we/wy audio; 2x USB2.0; zapis do 6Mpx; przekroczenie linii i strefy, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy; 1 port SATA; 260x236x48mm; 12VDC/1.5A	486,99	599,00
DHI-XVR5104HS-4KL-X	Rejestrator DVR; systemy AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP; 4 we wideo BNC; wy wideo HDMI 4K i VGA; we/wy audio; 2x USB2.0; zapis do 8Mpx; przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy; 1 port SATA; 260x236x48mm; 12VDC/2A	772,36	950,00
DHI-XVR5108H	Rejestrator DVR; systemy AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP; 8 we wideo BNC; wy wideo: HDMI i VGA; we/wy audio; 2x USB2.0; zapis do 2Mpx; przekroczenie linii i strefy, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy; 1 port SATA; 325x255x55mm; 12VDC/2A	803,25	988,00
DHI-XVR5108HS-4KL-X	Rejestrator DVR; systemy AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP; 8 we wideo BNC; wy wideo HDMI i VGA; we/wy audio; 2x USB2.0; zapis do 8Mpx; przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy; 1 port SATA; 260x236x48mm; 12VDC/2A	1209,76	1488,00
DHI-XVR5216AN-X	Rejestrator DVR; systemy AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP; 16 we wideo BNC; wy wideo HDMI i VGA; we/wy audio; USB2.0/USB3.0; 2 porty SATA; zapis do 6Mpx; przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy; 375x287x53mm; 12VDC/4A	1394,31	1715,00
DHI-XVR5216AN-4KL-X	Rejestrator DVR; systemy AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP; 16 we wideo BNC; wy wideo HDMI i VGA; we/wy audio; USB2.0/USB3.0; 2 porty SATA; zapis do 8Mpx; przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy; 375x287x53mm; 12VDC/5A	2194,00	2698,62
DHI-XVR5232AN-X	Rejestrator DVR; systemy AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP; 32 we wideo BNC; wy HDMI i VGA; USB2.0/USB3.0; 2 porty SATA; zapis do 6Mpx; przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy; 375x287x53mm; 12VDC/5A	2435,77	2996,00
Kamery CCTV w obudowach nietypowych			
BOND Color AHD	Kamera cctv dzień/noc; AHD 1080P; 0.002lux COLOR/0.001lux BW; obiektyw pinhole 4,3mm.; CMOS SONY; tor audio z regulacją czułości; detekcja ruchu, funkcje prywatności; AES; AWB; BLC; czujka quad BINGO; odporność na zwierzęta 25kg; regulacja czułości; licznik impulsów	429,27	528,00
Moduły fonii do kamer CCTV			
MP-1/R	Moduł audio; mikrofon na 10cm przewodzie; powierzchnia pracy 5-150m2; regulacja wzmocnienia x1-500; możliwość współpracy z DVR; zaciski śrubowe ARK do podłączenia; 20x25x15mm; 12Vdc/5mA	16,26	20,00
MP-4/R	Moduł audio; mikrofon na obudowie; powierzchnia pracy 5-150m2; regulacja wzmocnienia x1-500; możliwość współpracy z DVR; zaciski śrubowe ARK do podłączenia; 49x24x20mm; 12Vdc/5mA	21,95	27,00
MP-6/D	Moduł audio; wyjście różnicowe do przesyłania sygnału skrętką komputerową; zasięg do 1200m (tłumienie 6dB); wyjście symetryczne do przesyłania kablem współosiowym; obudowa metalowa; fi12x35mm; 12Vdc/10mA	26,02	32,00
SM-1/PLUG	Moduł audio do odsłuchu dźwięków z otoczenia 5-150m2; pasmo 200Hz-10kHz; praca z rejestratorami DVR; wyjście 600ohm; złącze sygnałowe Cinch; złącza zasilające 2.1/5.5; zasilanie 6-12V	10,57	13,00
SM-8/R-PLUG	Moduł audio; SM-8/R-PLUG przeznaczony jest do odsłuchu dźwięków z otoczenia; przystosowany do pracy z rejestratorami DVR; powierzchnia pracy od 5 do 150 m2; złącze typu Cinch (RCA) i złącze zasilające 2.1/5.5mm; obudowa plastikowa; 39x31x18mm; 12Vdc/12mA	22,76	28,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Kamery IP kopułkowe HQVISION			
HQ-MP2028GBD-IR	Kamera telewizyjna IP; 2MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC; IP67; IK10; temp. pracy -30 ... +60°C; kopułka fi111x82mm; 12VDC/PoE	329,27	405,00
HQ-MP2028D-IR30	Kamera telewizyjna IP; 2MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC; IP67; temp. pracy -30 ... +60°C; kopułka fi 85,5 × 70mm; 12VDC/PoE	339,02	417,00
HQ-MP202812GD-IR-MZ	Kamera telewizyjna IP; 2MPx; obiektyw 2.8-12mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC; ROI, ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; obsługa kart pamięci; IP67; kopułka fi140x100mm; 12VDC/PoE	821,14	1010,00
HQ-MP2028KBD-IR	Kamera telewizyjna IP; 2MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; IP67; kopułka fi111x82mm; 12VDC/PoE	374,80	461,00
HQ-MP2028HBD-E-IR	Kamera telewizyjna IP; 2MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI; ONVIF, ISAPI; IP67; kopułka fi111x82mm; 12VDC/PoE	565,04	695,00
HQ-MP2028NBD-E-IR	Kamera telewizyjna IP; 2MPx; obiektyw 2.8mm; 0.005 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; IP67; kopułka fi111x82mm; 12VDC/PoE	708,94	872,00
HQ-MP202812ND-DF-IR-MZ	Kamera telewizyjna IP; 2MPx; obiektyw 2.8-12mm; 0.005 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; audio; alarm; IP67; kopułka fi153x133mm; 12VDC/PoE	1357,72	1670,00
HQ-MP4028HBD-E-IR	Kamera telewizyjna IP; 4MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; detekcja ruchu i twarzy, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI; IP67; IK10; temp. pracy -30 ... +60°C; kopułka fi111x82mm; 12VDC/PoE	644,72	793,00
HQ-MP4028D-IR30	Kamera telewizyjna IP; 4MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC; IP67; temp. pracy -30 ... +50°C; kopułka fi 110 × 93.2mm; 12VDC/PoE	495,12	609,00
HQ-MP4028GBD-IR	Kamera telewizyjna IP; 4MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; IP67; kopułka fi111x82mm; 12VDC/PoE	455,28	560,00
HQ-MP4028KBD-IR	Kamera telewizyjna IP; 4MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; IP67; kopułka fi111x82mm; 12VDC/PoE	499,19	614,00
HQ-MP4028HMD-W-IR	Kamera telewizyjna IP; 4MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 10m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI; ONVIF, ISAPI; WiFi; audio; alarm; IP67; kopułka fi110x56,4mm; 12VDC/PoE	959,35	1180,00
HQ-MP402812KD-IR-MZ	Kamera telewizyjna IP; 4MPx; obiektyw 2.8-12mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI; ONVIF, PSIA, ISAPI; obsługa kart pamięci; IP67; kopułka fi141x100mm; 12VDC/PoE	884,55	1088,00
HQ-MP8028NBD-IR-4K	Kamera telewizyjna IP; 8MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; audio; alarm; IP67; kopułka fi111x82mm; 12VDC/PoE	914,63	1125,00

AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
HQ- MP802812ND- IR30	Kamera telewizyjna IP; 8MPx; obiektyw 2,8-12mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR120dB, 3D DNR, BLC; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; audio; alarm; IP67; kopułka fi153x133mm; 12VDC/PoE	1902,44	2340,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Kamery IP bullet HQVISION			
HQ-MP2028GT-IR	Kamera telewizyjna IP; 2MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, DWDR, 3D DNR, BLC; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; IP67; bullet 69x66x173mm; 12VDC/PoE	299,19	368,00
HQ-MP2028NT-E-IR	Kamera telewizyjna IP; 2MPx; obiektyw 2.8mm; 0.005 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; IP67; bullet fi70x155mm; 12VDC/PoE	685,37	843,00
HQ-MP2040HT-IR50	Kamera telewizyjna IP; 2MPx; obiektyw 4mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 50m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, RO; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; IP67; bullet fi105x300mm; 12VDC/PoE	669,11	823,00
HQ-MP202812GLT-IR-MZ	Kamera telewizyjna IP; 2MPx; obiektyw 2.8-12mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR120dB, 3D DNR, BLC, ROI; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; IP67; bullet 92x105x295mm; 12VDC/PoE	778,86	958,00
HQ-MP202812KLT-IR-MZ	Kamera telewizyjna IP; 2MPx; obiektyw 2.8-12mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI; ONVIF, ISAPI; IP67; obsługa kart pamięci; bullet 105x105x145mm; 12VDC/PoE	825,20	1015,00
HQ-MP202812NT-IR50	Kamera telewizyjna IP; 2MPx; obiektyw 2.8-12mm; 0.005 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 50m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; audio; alarm; IP67; bullet fi140x333mm; 12VDC/PoE	1252,03	1540,00
HQ-MP4028KT-IR	Kamera telewizyjna IP; 4MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, DWDR, 3D DNR, BLC; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; IP67; bullet 69x66x173mm; 12VDC/PoE	459,35	565,00
HQ-MP4028HT-IR	Kamera telewizyjna IP; 4MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI; ONVIF, ISAPI; obsługa kart pamięci; IP67; bullet fi70x155mm; 12VDC/PoE	644,72	793,00
HQ-MP4040HT-IR50	Kamera telewizyjna IP; 4MPx; obiektyw 4mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 50m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; obsługa kart pamięci; IP67; bullet fi105x300mm; 12VDC/PoE	784,55	965,00
HQ-MP4060HT-IR80	Kamera telewizyjna IP; 4MPx; obiektyw 6mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 80m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; IP67; obsługa kart pamięci; bullet fi105x300mm; 12VDC/PoE	785,37	966,00
HQ-MP402812KLT-IR-MZ	Kamera telewizyjna IP; 4MPx; obiektyw 2.8-12mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI; ONVIF, ISAPI; obsługa kart pamięci; IP67; bullet 105x105x145mm; 12VDC/PoE	918,70	1130,00
HQ-MP8028NT-IR-4K	Kamera telewizyjna IP; 8MPx; obiektyw 2.8mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 30m; ICR; dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; obsługa kart pamięci; IP67; bullet fi70x155mm; 12VDC/PoE	1097,56	1350,00
HQ-MP802812NT-IR50	Kamera telewizyjna IP; 8MPx; obiektyw 2.8-12mm; 0.01 Lux dla F1.2; doświetlenie IR 50m; ICR; D/N, detekcja ruchu, maski, WDR 120dB, 3D DNR, BLC; ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; audio; alarm; obsługa kart pamięci; IP67; bullet fi144x333mm; 12VDC/PoE	1999,19	2459,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Kamery szybkoobrotowe IP HQVISION			
HQ-SDIP2020H-IR	Kamera ip szybkoobrotowa PTZ; 2Mpx; 0.05Lux przy F1.6; przetwornik 1/2.8" CMOS; obiektyw 4.3 – 94mm, zoom x20; promiennik IR 150m; funkcje ICR, DWDR, 3D DNR, Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC; temp. pracy -30 ~ 65°C; Ø220x353.4mm; 24VAC, Hi-PoE	2772,36	3410,00
HQ-SDIP2030H-IR	Kamera ip szybkoobrotowa PTZ; 2Mpx; 0.05Lux przy F1.6; przetwornik 1/2.8" CMOS; obiektyw 4.3 – 129mm, zoom x30; promiennik IR 150m; funkcje ICR, DWDR, 3D DNR, Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC; temp. pracy -30 ~ 65°C; Ø220x353.4mm; 24VAC, Hi-PoE	4138,21	5090,00
HQ-SDIP2025K-IR	Kamera ip szybkoobrotowa PTZ; 2Mpx; 0.005Lux przy F1.6; przetwornik 1/2.8" CMOS Darkfighter; obiektyw 4.8–120mm, zoom x25; promiennik IR 150m; funkcje WDR120dB, 3D DNR; temp. pracy -30 ~ 65°C; Ø208x345mm; 24VAC, Hi-PoE	2495,12	3069,00
HQ-SDIP2025L	Kamera ip szybkoobrotowa PTZ; 2Mpx; 0.005Lux przy F1.6; przetwornik 1/2.8" CMOS Darkfighter; obiektyw 4.8–120mm, zoom x25; funkcje WDR120dB, 3D DNR; temp. pracy -30 ~ 65°C; Ø180x239.5mm; zasilanie 24VAC, Hi-PoE	2113,82	2600,00
HQ-SDIP2030H	Kamera ip szybkoobrotowa PTZ; 2Mpx; 0.05Lux przy F1.6; przetwornik 1/2.8" CMOS; obiektyw 4.3-129mm, zoom x30; funkcje ICR, DWDR, 3D DNR, Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC; temp. pracy -30 ~ 65°C; Ø220x305mm; 24VAC, Hi-PoE	3655,28	4496,00
HQ-SDIP2025H-IR	Kamera ip szybkoobrotowa PTZ; 2Mpx; 0.005Lux przy F1.5; przetwornik 1/2.8" CMOS Darkfighter; obiektyw 4.8–120mm, zoom x25; promiennik IR 150m; funkcje WDR120dB, 3D DNR, Auto-Tracking; temp. pracy -30 ~ 65°C; Ø220x353.4mm; 24VAC, Hi-PoE	3300,81	4060,00
HQ-SDIP2032H-IR	Kamera ip szybkoobrotowa PTZ; 2Mpx; 0.005Lux przy F1.5; przetwornik 1/2.8" CMOS Darkfighter; obiektyw 4.8–153mm, zoom x32; promiennik IR 150m; funkcje WDR120dB, 3D DNR, Auto-Tracking; temp. pracy -30°C ~ 65°C; Ø220x353.4mm; 24VAC, Hi-PoE	3902,44	4800,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Rejestratory wizyjne IP HQVISION			
HQ-NVR0401L	Rejestrator NVR; pentaplex; 4 kanały IP; nagrywanie max 4MPx; wy VGA, HDMI 1080p; odbieranie/wysyłanie 40/80Mbps; we/wy audio; 1x SATA 6TB; 2x USB2.0; RJ45 10/100Mb/s; wyszukiwanie kamer; 200x205x48mm; 12VDC	339,02	417,00
HQ-NVR0401K	Rejestrator NVR; pentaplex; 4 kanały IP; nagrywanie max 8MPx; wy VGA, HDMI 4K; odbieranie/wysyłanie 40/80Mbps; we/wy audio; 1x SATA 6TB; 2x USB2.0; RJ45 10/100; wyszukiwanie kamer; 260x225x48mm; 12VDC	574,80	707,00
HQ-NVR0401K-P4	Rejestrator NVR; pentaplex; 4 kanały IP; 4x PoE; nagrywanie max 8MPx; wy VGA, HDMI 4K; odbieranie/wysyłanie 40/80Mbps; we/wy audio; 1x SATA 6TB; 2x USB2.0; RJ45 10/100Mb/s; wyszukiwanie kamer; 315x240x48mm; 48VDC	849,00	1044,27
HQ-NVR0801L	Rejestrator NVR; pentaplex; 8 kanałów IP; nagrywanie max 4MPx; wy VGA, HDMI 1080p; odbieranie/wysyłanie 80/80Mbps; we/wy audio; 1x SATA 6TB; 2x USB2.0; RJ45 10/100Mb/s; wyszukiwanie kamer; 200x205x48mm; 12VDC	414,63	510,00
HQ-NVR0801K	Rejestrator NVR; pentaplex; 8 kanałów IP; nagrywanie max 8MPx; wy VGA, HDMI 4K; odbieranie/wysyłanie 80/80Mbps; we/wy audio; 1x SATA 6TB; 2x USB2.0; RJ45 Giga; wyszukiwanie kamer; 315x240x48mm; 12VDC	649,59	799,00
HQ-NVR0802K	Rejestrator NVR; pentaplex; 8 kanałów IP; nagrywanie max 8MPx; wy VGA, HDMI 4K; odbieranie/wysyłanie 80/160Mbps; we/wy audio; 2x SATA 6TB; 1x USB2.0, 1x USB3.0; 4we/1wy alarm; RJ45 Giga; wyszukiwanie kamer; 385x315x52mm; 230VAC	839,02	1032,00
HQ-NVR0802U	Rejestrator NVR; pentaplex; 8 kanałów IP; nagrywanie max 12MPx; wy VGA, HDMI 4K; odbieranie/wysyłanie 80/256Mbps; we/wy audio; 2x SATA 6TB; 1x USB2.0, 1x USB3.0; 4we/1wy alarm; RJ45 Giga; wyszukiwanie kamer; 380x290x45mm; 12VDC	1447,15	1780,00
HQ-NVR1602K	Rejestrator NVR; pentaplex; 16 kanałów IP; nagrywanie max 8MPx; wy VGA, HDMI 4K; odbieranie/wysyłanie 160/160Mbps; we/wy audio; 2x SATA po 6TB; 1x USB2.0, 1x USB3.0; 4we/1wy alarm; RJ45 Giga; wyszukiwanie kamer; 385x315x52mm; 230VAC	918,70	1130,00
HQ-NVR1602U	Rejestrator NVR; pentaplex; 16 kanałów IP; nagrywanie max 12MPx; wy VGA, HDMI 4K; odbieranie/wysyłanie 160/256Mbps; we/wy audio; 2x SATA po 6TB; 1x USB2.0, 1x USB3.0; 4we/1wy alarm; RJ45 Giga; wyszukiwanie kamer; 380x290x45mm; 12VDC	1678,86	2065,00
HQ-NVR1602K-P16	Rejestrator NVR; pentaplex; 16 kanałów IP; nagrywanie max 8MPx; wy VGA, HDMI 4K; odbieranie/wysyłanie 160/160Mbps; we/wy audio; 2x SATA po 6TB; 1x USB2.0, 1x USB3.0; 4we/1wy alarm; RJ45 Giga; wyszukiwanie kamer; 16x PoE; 385x315x52mm; 230VAC	1658,54	2040,00
HQ-NVR1604U-P16	Rejestrator NVR; pentaplex; 16 kanałów IP; nagrywanie max 12MPx; wy VGA, HDMI 4K; odbieranie/wysyłanie 160/256Mbps; we/wy audio; 4x SATA po 6TB; 2x USB2.0, 1x USB3.0; 16we/4wy alarm; RJ45 Giga; wyszukiwanie kamer; 16x PoE; 445x390x70mm; 230VAC	3951,22	4860,00
HQ-NVR3204K	Rejestrator NVR; pentaplex; 32 kanały IP; nagrywanie max 8MPx; wy VGA, HDMI 4K; odbieranie/wysyłanie 256/160Mbps; we/wy audio; 4x SATA po 6TB; 2x USB2.0, 1x USB3.0; 16we/4wy alarm; 2x RJ45 Giga; wyszukiwanie kamer; 445x390x70mm; 230VAC	2345,53	2885,00
HQ-NVR3204U	Rejestrator NVR; pentaplex; 32 kanały IP; nagrywanie max 12MPx; wy VGA, HDMI 4K; odbieranie/wysyłanie 256/256Mbps; we/wy audio; 4x SATA po 6TB; 2x USB2.0, 1x USB3.0; 16we/4wy alarm; 2x RJ45 Giga; wyszukiwanie kamer; 445x390x70mm; 230VAC	3395,12	4176,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Karty pamięci			
WD Purple Micro SDHC 32GB	Karta pamięci 32GB; microSDHC; Speed Class 10, UHS Speed Class 1 (U1); odczyt sekwencyjny do 100 MB/s; zapis sekwencyjny do 60 MB/s; wytrzymałość do 32TBW; funkcja monitorowania kondycji karty; temp. pracy od -25° do 85°C	48,78	60,00
WD Purple Micro SDXC 64GB	Karta pamięci 64GB; microSDHC; Speed Class 10, UHS Speed Class 1 (U1); odczyt sekwencyjny do 100 MB/s; zapis sekwencyjny do 60 MB/s; wytrzymałość do 64TBW; funkcja monitorowania kondycji karty; temp. pracy od -25° do 85°C	88,62	109,00
WD Purple Micro SDXC 128GB	Karta pamięci 128GB; microSDXC; UHS Speed Class 3 (U3), Video Speed Class 30 (V30); odczyt sekwencyjny do 100 MB/s; zapis sekwencyjny do 60 MB/s; wytrzymałość do 128TBW; funkcja monitorowania kondycji karty; temp. pracy od -25° do 85°C	145,53	179,00
Obiektywy 1/3" z zoomem			
1090/545	Obiektyw 3,5-8mm/F1,2-360; optyka szklana; Auto Iris DC; kąt widzenia w poziomie 72-34st.	52,85	65,00
AST0358DCIR C	Obiektyw 3,5-8mm/F1,2; dedykowany do kamer dzień/noc; Auto Iris DC; kąt widzenia w poziomie 74-33st.	36,59	45,00
1090/546	Obiektyw 2.8-12mm/F1,4-360; Auto Iris DC; kąt w poziomie 94-25st.; fi 34,4x61mm. URMET	99,19	122,00
1090/552	Obiektyw 2.8-12mm/F1.4-360; 1/3"; Auto Iris DC; dedykowany do kamer dzień/noc; kąt widzenia w poziomie 25...94st.	118,70	146,00
RV02812D.IR	Obiektyw IR do kamer SD i HD 1,3-2Mpx; 2,8-12 mm/F1,4-360; kat widzenia w poziomie 92-27,2st.; auto-irys DC; dedykowany do kamer dzień/noc	121,14	149,00
Uchwyty uniwersalne do kamer			
BD-310	Uchwyt aluminiowy do kamer; kolor biały; uniwersalny	44,72	55,00
BD-320	Uchwyt aluminiowy do kamer; kolor biały; uniwersalny	70,73	87,00
BD-320G	Uchwyt aluminiowy do kamer; kolor grafit; uniwersalny	65,04	80,00
Kable i ekstendery HDMI			
HDMI-1,5m	Kabel połączeniowy; złącza HDMI, długość 1,5m; wysoka jakość wykończenia	16,26	20,00
HDMI-3m	Kabel połączeniowy; złącza HDMI, długość 3m; wysoka jakość wykończenia	24,39	30,00
HDMI-5m	Kabel połączeniowy; złącza HDMI, długość 5m; wysoka jakość wykończenia	44,72	55,00
HDMI-10m	Kabel połączeniowy; złącza HDMI, długość 10m; wysoka jakość wykończenia	88,62	109,00
HDMI-15m	Kabel połączeniowy; złącza HDMI, długość 15m; wysoka jakość wykończenia	137,40	169,00
HDMI-EX-6IR	Extender HDMI; obsługiwane rozdzielczości 1080i - 50/60 Hz, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i; maksymalny zasięg transmisji: 45m @ 720p/1080i - UTP kat.5, 60m @ 720p/1080i - UTP kat.6; odbiornik IR 20 ... 60kHz; temperatura pracy -10 do +55 st.C; 72x67x25mm	200,00	246,00
HDMI + USB-EX-60	Extender HDMI oraz USB; obsługiwane rozdzielczości 1080p, 720p, 576p, 480p, maksymalny zasięg transmisji: 60m UTP kat. 6, 50m UTP kat. 5, 5e; temperatura pracy 0 do +60 st.C; 93.5x80x18mm	395,12	486,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Switche PoE do kamer IP			
xPoE-3-10	Switch PoE 3 portowy 10/100Mbps; extender (3xPoE IN/OUT PASSIVE); sygnalizacja LED; złącza RJ-45; zasilany z PoE (max 70W); temp. pracy -25st. do +65st.C; 51x47x21mm; 10-56VDC (Vin)	129,27	159,00
xPoE-3-11	Switch PoE 3 portowy 10/100Mbps; extender (1xPoE IN 802.3af/af + 2xPoE OUT); złącza RJ45; sygnalizacja LED; zasilanie z PoE (max 50W); temp. pracy -25st. do +65st.C; 51x51x23mm	159,35	196,00
S64	Switch; 6 portów 10/100Mb/s (4xPoE po 30W + 2xUPLINK); IEEE 802.3af/at, IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP; Store-and-Forward; blachy mocujące do podłoża; temp. pracy -10 do +40°C; 118x28x85mm; zasilacz 52VDC/1,15A w zestawie	173,17	213,00
SG64	Switch; 6 portów 10/100/1000Mb/s (4 x PoE po 30W + 2 x UpLink); IEEE 802.3af/at, IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP; transmisja Store-and-Forward; blachy mocujące do podłoża; temp. pracy -10 do +40°C; 118x28x85mm; zasilacz w zestawie	304,88	375,00
S108	Switch dla 8 kamer IP; 10 portów (8xPoE + 2xUPLINK); zasilanie PoE: 8 portów 10/100Mb/s - IEEE 802.3af, 48VDC / 30W/port; 2 porty UPLINK 10/100 Mb/s do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP; 190x28x105mm; 230V	394,31	485,00
SF108	Switch dla 8 kamer IP; 10 portów (8xPoE + 2xUPLINK); 8 portów PoE 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af, 48VDC / 15,4W/port; 2 porty UPLINK 10/100/1000 Mb/s, 2 porty SFP UPLINK 10/100/1000 Mb/s do rejestratora / switcha / komputera; 220x44x150mm; 230VAC	505,69	622,00
SG108	Switch; 10 portów 10/100/1000Mb/s (8 x PoE po 30W/port + 2 x UPLINK); IEEE 802.3af/at, IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP; transmisja Store-and-Forward; blachy mocujące do podłoża; temp. pracy -10 do +40°C; 190x27x105mm; zasilacz w zestawie	488,62	601,00
SF116	Switch 16-portowy dla 16 kamer IP; 16xPoE + 2xUPLINK; zasilanie PoE: 16 portów 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC / 30W/port; 2 porty UPLINK 10/100/1000 Mb/s, 2 porty SFP UPLINK 10/100/1000 Mb/s – G1/SFP i G2/SFP - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; 442x44x224mm; 230VAC	1 121,95	1380,00
S124	Switch 24-portowy dla 24 kamer IP; 26 portów (24xPoE + 2xUPLINK); zasilanie PoE: 24 porty 10/100Mb/s - IEEE 802.3af, 52VDC / 30W/port; 2 porty UPLINK 10/100/1000 Mb/s do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; 330x44x204mm; 230V	1 130,08	1390,00
SF124	Switch 24-portowy dla 24 kamer IP; 26 portów (24xPoE + 2xUPLINK); zasilanie PoE: 24 porty 10/100Mb/s - IEEE 802.3af, 52VDC / 30W/port; 2 porty UPLINK 10/100/1000 Mb/s do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; 2 gniazda SFP UPLINK; 442x44x224mm; 230V	1 268,29	1560,00
Switche PoE w obudowach hermetycznych			
xPoE-6-11-S2	Switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink); bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range; obudowa zewnętrzna ABOX-S2; temp. pracy -25 ... +40st.C; 150x110x70mm; bez zasilacza	248,78	306,00
S64H	Switch do 4 kamer; 6 portów 10/100Mb/s (4xPoE po 30W + 2xUPLINK); IEEE 802.3af/at, IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP; temp. pracy -10 do +40°C; obudowa hermetyczna; 7 dławnic 4-8mm; 146x196x78mm; zas. 90-264VAC	365,04	449,00
SG64H	Switch do 4 kamer; 6 portów 10/100/1000Mb/s (4x PoE po 30W + 2x UpLink); IEEE 802.3af/at, IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP; obudowa hermetyczna IP56; 7 dławnic 4-8mm; temp. pracy -10 do +40°C; 146x196x78mm; zas. 90-264VAC	474,80	584,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Switche PoE w obudowach rack do kamer IP			
RS64	Switch do 4 kamer IP; 6 portów 10/100Mb/s (4xPoE po 30W + 2xUPLINK); IEEE 802.3af/at, IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP; Store-and-Forward; temp. pracy -10 do +40°C; obudowa rack 19"/1U; 440x44x227mm; 90÷264VAC	361,79	445,00
RSG64	Switch; 6 portów 10/100/1000Mb/s (4 x PoE 52VDC po 30W + 2 x UpLink); IEEE 802.3af/at, IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP; temp. pracy -10 do +40°C; obudowa rack 19"/1U; 440x44x227mm; 90-264VAC	582,11	716,00
RS108	Switch dla 8 kamer IP; 10 portów (8xPoE + 2xUPLINK); zasilanie PoE: 8 portów 10/100Mb/s - IEEE 802.3af, 48VDC / 30W/port; 2 porty UPLINK 10/100 Mb/s do rejestratora / switcha / komputera; IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP; obudowa rack 19"/1U; 230V	668,29	822,00
RSF108	Switch dla 8 kamer IP; 10 portów (8xPoE + 2xUPLINK); zasilanie PoE: 8 portów 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af, 48VDC / 15,4W/port; 2 porty UPLINK 10/100/1000 Mb/s, 2 porty SFP UPLINK 10/100/1000 Mb/s do rejestratora / switcha / komputera; obudowa rack 19"/2U; 230VAC	773,98	952,00
RSG108	Switch do 8 kamer IP; 10 portów 10/100/1000Mb/s (8 x PoE po 30W/port + 2 x UPLINK); IEEE 802.3af/at, IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP; temp. pracy -10 do +40°C; obudowa rack 19"/1U; zas. 230VAC	791,06	973,00
RSF116	Switch 16-portowy dla 16 kamer IP; 16xPoE + 2xUPLINK; zasilanie PoE: 16 portów 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af, 48VDC / 15,4W/port; 2 porty UPLINK 10/100/1000 Mb/s, 2 porty SFP UPLINK 10/100/1000 Mb/s – G1/SFP i G2/SFP - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera; obudowa rack 1U; zas. 44÷57VDC	1 479,67	1820,00
Switche PoE UPS w obudowach rack do kamer IP			
RSFUPS116	Switch 16-portowy dla 16 kamer IP; 16xPoE + 2xUPLINK; zasilanie PoE: 16 portów 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af, 54VDC / 15,4W/port; 2 porty UPLINK 10/100/1000 Mb/s, 2 porty SFP UPLINK 10/100/1000 Mb/s; zasilacz buforowy do 16 kamer IP; kontrola akumulatora; obudowa rack 2U; 230VAC	2 138,21	2630,00
RSFUPS116R	Switch 16-portowy dla 16 kamer IP; 16xPoE + 2xUPLINK; zasilanie PoE: 16 portów 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af, 54VDC / 15,4W/port; 2 porty UPLINK 10/100/1000 Mb/s, 2 porty SFP UPLINK 10/100/1000 Mb/s; zasilacz buforowy do 16 kamer IP 54VDC i rejestratora 12VDC; obudowa rack 2U; 230VAC	2 325,20	2860,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Ekstendery POE			
EXT-POE1	Ekstender do sieci 10/100Mb/s; zwiększenie zasięgu danych oraz PoE o 100m; we PoE IN IEEE802.3af/at; wy PoE OUT IEEE802.3af; temp. pracy -10÷+40st.C; 81x77x26mm; zasilanie ze switcha PoE 44÷57VDC	81,30	100,00
EXT-POE2	Ekstender do sieci 10/100Mb/s; zwiększenie zasięgu danych oraz PoE o 100m; we PoE IN IEEE802.3af/at; wy PoE OUT1 / PoE OUT2 IEEE802.3af; temp. pracy -10÷+40st.C; 81x77x26mm; zasilanie ze switcha PoE 44÷57VDC	100,81	124,00
EXT-POE3	Ekstender do sieci 10/100Mb/s; zwiększenie zasięgu danych oraz PoE o 100m; we PoE IN IEEE802.3af/at; wy PoE OUT1 / PoE OUT2 IEEE802.3af, OUT3; temp. pracy -10÷+40st.C; 81x77x26mm; zasilanie ze switcha PoE 44÷57VDC	100,81	124,00
EXT-POE4	Ekstender do sieci 10/100Mb/s; zwiększenie zasięgu danych oraz PoE o 100m; we PoE IN IEEE802.3af/at; wy PoE OUT1/PoE OUT2; temp. pracy -10÷+40st.C; 81x77x26mm; zasilanie ze switcha PoE 44÷57VDC lub zasilacza	69,92	86,00
EXT-POE1H	Ekstender do sieci 10/100Mb/s; zwiększenie zasięgu danych oraz PoE o 100m; we PoE IN IEEE802.3af/at; wy PoE OUT IEEE802.3af; temp. pracy -25÷+50st.C; 4 dławnice; 158x118x77mm; zasilanie ze switcha PoE 44÷57VDC	151,22	186,00
EXT-POE2H	Ekstender do sieci 10/100Mb/s; zwiększenie zasięgu danych oraz PoE o 100m; we PoE IN IEEE802.3af/at; wy PoE OUT1 / PoE OUT2 IEEE802.3af; temp. pracy -25÷+50st.C; 4 dławnice; 158x118x77mm; zasilanie ze switcha PoE 44÷57VDC	172,36	212,00
EXT-POE3H	Ekstender do sieci 10/100Mb/s; zwiększenie zasięgu danych oraz PoE o 100m; we PoE IN IEEE802.3af/at; wy PoE OUT1 / PoE OUT2 IEEE802.3af, OUT3; temp. pracy -25÷+50st.C; 4 dławnice; 158x118x77mm; zasilanie ze switcha PoE 44÷57VDC	172,36	212,00
EXT-POE4H	Ekstender do sieci 10/100Mb/s; zwiększenie zasięgu danych oraz PoE o 100m; we PoE IN IEEE802.3af/at; wy PoE OUT1/PoE OUT2; temp. pracy -25÷+50st.C; 4 dławnice; 158x118x77mm; zasilanie ze switcha PoE 44÷57VDC lub zasilacza	143,09	176,00
Transmisja wizji po skrętce			
TR-1C-P2	Pasywny 1-kanalowy nadajnik / odbiornik sygnału wizji (2 szt.); tłumienie 0,4dB przy 4.43MHz; zasięg do 400m; BNC wtyk prosty; AHD - 5Mpx, HD-CVI - 8Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC; temp. pracy -10°C ... 55°C; 47x16x15mm	12,03	14,80
TR-1B-P2	Pasywny 1-kanalowy nadajnik / odbiornik sygnału wizji (2 szt.); tłumienie 0,21dB przy 4.43MHz; zasięg do 400m; BNC wtyk kątowy; AHD - 5Mpx, HD-CVI - 8Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC; temp. pracy -10°C ... 55°C; 32x24x15mm	12,03	14,80
TR-1D-P2	Pasywny 1-kanalowy nadajnik / odbiornik sygnału wizji (2 szt.); AHD - 5Mpx, HD-CVI - 8Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC; tłumienie 0,34dB przy 4.43MHz; zasięg do 400m; BNC wtyk na przewodzie; 33x17.7x15.7mm; temp. pracy -10 ... +70st.C	12,03	14,80

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Kable połączeniowe BNC-BNC			
BCN-BNC 0,5m	Kabel połączeniowy do urządzeń audio-wideo; złącze męskie BNC - złącze męskie BNC; długość 0,5m; kolor czarny	3,66	4,50
BCN-BNC 1,0m	Kabel połączeniowy do urządzeń audio-wideo; złącze męskie BNC - złącze męskie BNC; długość 1,0m; kolor czarny	4,47	5,50
BCN-BNC 2,0m	Kabel połączeniowy do urządzeń audio-wideo; złącze męskie BNC - złącze męskie BNC; długość 2,0m; kolor czarny	5,69	7,00
BCN-BNC 3,0m	Kabel połączeniowy do urządzeń audio-wideo; złącze męskie BNC - złącze męskie BNC; długość 3,0m; kolor czarny	6,91	8,50
Wzmacniacze sygnału wizyjnego i dystrybutory			
VCA-1/2000	Wzmacniacz wizyjny z korekcją; 1 we BNC; 1 wy BNC; impedancja 75ohm; szerokość pasma 9MHz; regulacja wzmocnienia i charakterystyki (korekcja); przełącznik zakresów odległości; długość przewodu do 2000m; 120x61x30mm; 12Vdc/60mA	65,04	80,00
VCA-4/1200	Wzmacniacz wizyjny 4-kanalowy z korekcją; 4 we BNC; 4 wy BNC; impedancja 75ohm; szerokość pasma 9MHz; regulacja wzmocnienia i charakterystyki częstotliwościowej (korekcja); długość przewodu do 1200m; 117x30x80mm; 12Vdc/90mA	105,69	130,00
RV-1/2P	Rozgałęźnik wideo aktywny; 1 we BNC / 2 wy BNC; impedancja 75ohm; pasmo przenoszenia 0-40MHz; tłumienie 0dB; 117x30x62mm; 12Vdc/40mA; bez zasilacza	47,97	59,00
RV-1/4P	Rozgałęźnik wideo aktywny; 1 we BNC / 4 wy BNC; impedancja 75ohm; pasmo przenoszenia 0-40MHz; tłumienie 0dB; obudowa metalowa; 117x30x80mm; 12Vdc/50mA; bez zasilacza	60,98	75,00
Konwertery BNC - VGA			
VGA-1920T	Konwerter sygnału wideo Composite Video lub S-Video na VGA; wejścia sygnału: Video composite (gniazdo BNC), S-VIDEO, VGA; obsługiwane rozdzielczości obsługiwane rozdzielczości 4:3 do 1600x1200, 16:9 do 1920x1200; menu ekranowe; 100x67x27mm; zasilacz 5V i kabel S-VIDEO w komplecie	140,65	173,00
Ochronniki przepięciowe			
OPV-1	Ogranicznik przepięć; do 1 linii współosiowej; pasmo przenoszenia 0-140MHz; tłumienie przelotowe 0,3dB; napięcie ochrony ponad 2,4V; maksymalny prąd wyładowczy (8/20uS) 5kA; złącza BNC; temp. pracy - 20...55st.C; 84x25x25mm	47,97	59,00
OPV-1S	Ogranicznik przepięć; do 1 linii symetrycznej; napięcie ochrony (żyła/żyła) ponad 2,4V; napięcie ochrony doziemnej (żyła/uziom) ponad 18,4V; wartość impulsu prądu (t=8.3ms) max 30A; zaciski kablowe; temp. pracy - 50...55st.C	14,88	18,30
Separatory galwaniczne			
HSO-1F BNC	Separator galwaniczny sygnału wizyjnego; impedancja 75 ohm; gniazda BNC; pasmo przenoszenia 50MHz; poziom izolacji 800V DC; 86x24x31mm (bez przewodu)	69,11	85,00
HST-1F UTP	Separator galwaniczny sygnału wizyjnego; impedancja wejścia 110 a wyjścia 75 ohm; pasmo przenoszenia 42MHz; poziom izolacji 800V DC; temperatura pracy od -40...60 st.; 82mm x 24mm x 31mm (bez przewodu)	76,42	94,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Moduły bezpiecznikowe			
AWZ-580	Moduł bezpiecznikowy do rozdziału zasilania w systemach CCTV i alarmowych; napięcie we 10-30Vdc; 8 niezależnie zabezpieczonych wyjść bezpiecznikami topikowymi F0,5A (0,3A lub 1A); zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane zgaszeniem LED; każde wyjście zabezpieczone warystorem	43,09	53,00
AWZ-574	Moduł bezpiecznikowy do rozdziału zasilania w systemach CCTV i alarmowych; napięcie we 10-30Vdc; 4 niezależnie zabezpieczonych wyjść; bezpieczniki polimerowe 0.5A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane zgaszeniem LED; każde wyjście zabezpieczone warystorem	27,64	34,00
AWZ-575	Moduł bezpiecznikowy do rozdziału zasilania w systemach CCTV i alarmowych; napięcie we 10-30Vdc; 4 niezależnie zabezpieczonych wyjść; bezpieczniki polimerowe 1A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane zgaszeniem LED; każde wyjście zabezpieczone warystorem	27,64	34,00
AWZ-577	Moduł bezpiecznikowy do rozdziału zasilania w systemach CCTV i alarmowych; napięcie we 10-30Vdc; 8 niezależnie zabezpieczonych wyjść; bezpieczniki polimerowe 0,3A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane zgaszeniem LED; każde wyjście zabezpieczone warystorem	31,71	39,00
AWZ-578	Moduł bezpiecznikowy do rozdziału zasilania w systemach CCTV i alarmowych; napięcie we 10-30Vdc; 8 niezależnie zabezpieczonych wyjść; bezpieczniki polimerowe 0,5A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane zgaszeniem LED; każde wyjście zabezpieczone warystorem	31,71	39,00
AWZ-579	Moduł bezpiecznikowy do rozdziału zasilania w systemach CCTV i alarmowych; napięcie we 10-30Vdc; 8 niezależnie zabezpieczonych wyjść; bezpieczniki polimerowe 1A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane zgaszeniem LED; każde wyjście zabezpieczone warystorem	31,71	39,00
AWZ-594	Moduł bezpiecznikowy do rozdziału zasilania w systemach CCTV; napięcie we 10-30Vdc; 5 niezależnie zabezpieczonych wyjść; bezpieczniki polimerowe 1A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane zgaszeniem LED; wejście zabezpieczone warystorem	26,02	32,00
AWZ-592	Moduł bezpiecznikowy do rozdziału zasilania w systemach CCTV; napięcie we 10-30Vdc; 8 niezależnie zabezpieczonych wyjść; bezpieczniki polimerowe 1A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane zgaszeniem LED; wejście zabezpieczone warystorem	31,71	39,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Moduły do zasilania PoE			
POE-UNI	Zestaw do transmisji sygnału TCP IP i zasilania za pomocą skrętki komputerowej; do skrętki gniazdo RJ45 (TCP IP i zasilanie); we / wy TCP IP: wtyk RJ45; we / wy zasilania: gniazdo jack 2.1/5.5 / wtyk jack 2.1/5.5; W=190 H=21 D=21mm; 2 adaptory w komplecie	7,24	8,90
POE-UNI/2C	Adapter do zasilania urządzeń LAN za pomocą skrętki 4-parowej; 1 wejście RJ45; napięcie we max 48V; napięcie wy max 48V; moc wy max 24W; transmisja danych po żyłach 1/2, 3/6; transmisja napięcia po żyłach 4/5, 7/8; 59x28x21mm	8,46	10,40
POE-UNI/4	Adapter do zasilania 4 urządzeń po skrętce komputerowej; 4 we RJ45; 1 we zasilania; napięcie we max 30VDC; napięcie wy max 30VDC; prąd wy max 11A; temp. pracy 0 ... 40°C; obudowa metalowa; 90x45x25mm	52,85	65,00
AWZ-602	Moduł dystrybucji zasilania do kamer IP (PoE); do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s; 4 wyjścia PoE - RJ45; wyjście zasilania 4x1,0A; wejścia zasilania: gniazdo DC5,5/2,1 lub zacisk śrubowy; zabezpieczenia: przepięciowe; wymiary W=105 H=43 D=24mm; zasilanie 20÷56VDC	57,72	71,00
AWZ-613	Moduł dystrybucji zasilania do kamer IP (PoE); do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s; 4 wyjścia PoE - RJ45; wyjście zasilania 4x1,0A; wejścia zasilania: gniazdo DC5,5/2,1 lub zacisk śrubowy; zabezpieczenia: przepięciowe; wymiary W=75, H=73, D=33mm; zasilanie 20÷56VDC	57,72	71,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Obudowy metalowe do DVR			
AWO-471BR	Uchwyt metalowy do podwieszania obudowy AWO471, np. pod blatem itp.; 555x130x65mm	39,02	48,00
AWO-483	Obudowa DVR/MEDIUM średnia; do rejestratorów cyfrowych; obudowa natynkowa; zamykanie na zamek; tamper na otwarcie obudowy; 495x100x400mm; możliwość podwieszenie obudowy za pomocą uchwytu AWO483BR	251,22	309,00
AWO529W	Obudowa AWO529W DVR mała; do rejestratorów cyfrowych; obudowa natynkowa; zamykanie na zamek; tamper na otwarcie obudowy; 435x500x130mm; montaż rejestratora w pionie; regulacja uchwytów W145-345 H40-100; kolor biały	381,30	469,00
AWO530W	Obudowa AWO530 DVR średnia; do rejestratorów cyfrowych; obudowa natynkowa; zamykanie na zamek; tamper na otwarcie obudowy; 535x650x130mm; montaż rejestratora w pionie; regulacja uchwytów W245-445 H40-100; kolor biały	492,68	606,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
Naklejki informacyjne			
N-15x10	Naklejka informacyjna "Obiekt monitorowany"; samoprzylepna o wymiarach 150x100mm; przyklejana na szybę; odporna na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV	3,50	4,30
N-15x10/R	Naklejka informacyjna "Obiekt monitorowany"; samoprzylepna o wymiarach 150x100mm; przyklejana pod szybę (rewers); odporna na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV	3,66	4,50
N-30x21	Naklejka informacyjna "Obiekt monitorowany"; samoprzylepna o wymiarach 300x210mm; przyklejana na szybę; odporna na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV	13,82	17,00
N-30x21/R	Naklejka informacyjna "Obiekt monitorowany"; samoprzylepna o wymiarach 300x210mm; przyklejana pod szybę (rewers); odporna na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV	14,63	18,00
TO-OMM	Tablica ostrzegawcza z napisem "UWAGA Obiekt monitorowany" o wymiarach 250x170mm; wykonana z tworzywa sztucznego; odporna na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV	5,69	7,00
TO-OMD	Tablica ostrzegawcza "Obiekt monitorowany" o wymiarach 350x250mm; wykonana z tworzywa sztucznego; odporna na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV	10,49	12,90
Uchwyty monitorów i telewizorów			
AX FLEXI 25	Uniwersalny uchwyt do montażu telewizorów, monitorów LCD / PLAZMA / LED 10÷25"; nośność 15kg; standard VESA 100x100; kolor czarny; masa 0,31kg	23,58	29,00
AX FLEXI 42	Uniwersalny uchwyt do montażu telewizorów, monitorów LCD / PLAZMA / LED 23÷42"; nośność 30kg; standard VESA 200x200; kolor czarny; masa 1,15kg	45,53	56,00
AX MIRAGE 42	Uniwersalny uchwyt do montażu telewizorów, monitorów LCD / PLAZMA / LED 23÷42"; nośność 20kg; standard VESA 200x200; kolor czarny; masa 0,89kg	25,20	31,00
AX STRONG PF	Uniwersalny uchwyt do montażu telewizorów, monitorów LCD / PLAZMA / LED 32÷60"; nośność 50kg; standard VESA 200x200; kolor czarny	49,59	61,00
Zastrzegamy możliwość zmiany cen!			
Firmom instalatorskim i handlowym oferujemy atrakcyjne rabaty!			
Aktualizacja: 02.10.2020			