Antena satelitarna ASC-700

ZDJĘCIE PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

Antena satelitarna charakteryzująca się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Lustro wykonane jest z blachy stalowej malowanej poliestrową farbą proszkową, natomiast konstrukcja - z tworzywa sztucznego.
Produkt został uhonorowany Medalem Europejskim - za najwyższą jakość.

CECHY

- wysoka jakość
- uniwersalna
- dostępna w wykończeniu jasnoszarym (RAL 7035) oraz ciemnoszarym (RAL 7016)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres częstotliwości pracy konwertera	10,7 – 12,75 GHz
Wymiary części roboczej reflektora	- Długa oś 678 mm - Krótka oś (D) 700 mm
Wymiary zewnętrzne reflektora	714 mm x 636 mm
Kąt offset	27,77 deg
Ogniskowa (f)	295 mm
Stosunek f/D	0,49
Zysk energetyczny dla 10,70 GHz	35,0 dB
Zysk energetyczny dla 11,70 GHz	35,8 dB
Zysk energetyczny dla 12,75 GHz	36,5 dB
Zakres regulacji kąta azymutu	0 – 180 stopni
Zakres regulacji kąta elewacji	15 – 55 stopni
Średnica masztu	32 – 60 mm
Mocowanie konwertera	40 mm
Grubość blachy reflektora	0,5 mm
Prędkość operacyjna wiatru	138 km/h
Prędkość wiatru maksymalna	187 km/h
Waga brutto anteny	2,31 kg

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

Corab Sp. z o.o. - Partyzantów 12C - 10-521 Olsztyn - tel. +48 89 523 65 92 - fax. +48 89 527 52 54
email: corab@corab.com.pl - www.corab.eu