

PANEL WYWOŁANIA

NR REF
5025/3
5025/3D

MIWUS



OPIS

Panel rozmówny MIWUS z wbudowanym modułem rozmownym umożliwia komunikację między bramą a unifonem. Może być stosowany w analogowym systemie domofonowym 4+N.

Dużą zaletą panela są jego wymiary (56mm szerokości), i duża wytrzymałość obudowy (stal nierdzewna). Panel ten posiada wszystkie cechy panela wandaloodpornego.

Panel 5025/3D posiada dodatkowo daszek osłaniający przed deszczem.

Podstawowe cechy panela 5025/3 i 5025/3D

Wbudowany moduł rozmówny

Podświetlenie - czerwone diody LED

Współpracuje z zasilaczami 18A1, 19A, 18L1, 19L1.

Współpracuje z digitalizerem 1052/7R a także dystrybutorem 1052/54R (w systemie MATIBUS SE).

PARAMETRY TECHNICZNE

System	4+N
Ilość przycisków	3
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Napięcie zasilania	12V AC
Temperatura pracy	-15°C ÷ +45°C
Wymiary:(wys. x szer. x gł.)	152 x 56 x 23mm (bez daszka) 152 x 56 x 23-35mm (z daszkiem) 175 x 80 x 27-35 mm (z ramką 525/RP1)

AKCESORIA

525/RP1	Ramka podtynkowa szerokości jednego modułu 525
---------	--