



KOD: **RS4288GD** v1.0/l
 NAZWA: **Szafa RACK stojąca do złożenia 42U/800x800**

PL



PRZEZNACZENIE

Szafa RACK 19" umożliwia integrację systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w średnich i dużych firmach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19". Szafy RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

DANE TECHNICZNE

Wymiary montażowe:	W=19", H=42U
Wymiary zewnętrzne:	W=800, H=2055, D=800 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	122,5 / 132,2 [kg]
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none"> - profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 2mm RAL 9004 - skręcane - profile poprzeczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane - rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane - drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne - drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe - drzwi tylnie: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne
Obciążenie statyczne:	800 kg (z nogami poziomującymi)
Zastosowanie:	do wewnątrz, IP20
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi - otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy oraz w drzwiach frontowych - możliwość zamontowania panelu 4 wentylatorów do płyty górnej - RAWP800 - wpusty kablowe w płycie dolnej i górnej szafy - dwa organizery kabli pionowe zamontowane w przedniej części szafy - w komplecie 4 kółka bez blokady, 4 nogi poziomujące - możliwość zamontowania cokołu wysokości 100mm - RAC188 - drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie) - drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie) - drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16 - możliwość zamontowania w szafie zestawu przewodów uziemiających – RAPU-S - szafa do złożenia
Certyfikaty, deklaracje:	RoHS