



VAHC-S 46DHD

4w1 Multisystemowa kamera kopułowa z oświetlaczem IR



SPECYFIKACJA

| | |
|---------------------------------|---|
| Model | VAHC-S 46DHD |
| Przetwornik | 1/2.9" 2.1 Mega pixel Sony CMOS IMX323 |
| Procesor obrazu | NVP2441H |
| Efektywna liczba pikseli | 1985(H)×1105 (V) |
| Rozdzielczość video | 25/30fps@1920×1080P |
| Zakres elektronicznej migawki | AUTO, 1/25 - 1/50,000s |
| Min. oświetlenie | 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on |
| Video standard | PAL/NTSC (przełączany długim przyciśnięciem przycisku OSD) |
| Wyj. sygnał video | 1 kanał, HDCVI / HDTV1 / AHD / CVBS 960H |
| Dzień / Noc | Auto (ICR) / Kolor / B/W / Ext |
| WDR | D-WDR |
| Balans bieli | AWB / ATW / Wewnętrz / Na zewnątrz / Ręczny |
| AGC/BLC/HLC | Możliwe załączenie |
| DNR | 2D/3D DNR, wielopoziomowa regulacja |
| OSD Menu | Wielojęz. (z Polskim) OSD menu obsługiwane przez kabel koncent. |
| Inne | Odmglenie, Strefy prywatności, lustro, odwrócenie, Sens-up |
| Zakres temperatury i wilgotność | -30°C~+60°C / Wilgotność 10% - 95%RH |
| Oświetlacz IR | 6x Array IR LED |
| Zasięg IR | 25-30 metrów |
| Obiektyw | Zmiennogniskowy 2.8 -12 mm (Filtr IR) |
| Pobór mocy | < 5 W |
| Zasilanie | 12 VDC ± 10% |

VIDICON
COMFORT & SECURITY

ul. Powiżkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor