

ACTIVA-8

AKTYWNA BARIERA PODCZERWIENI Z 8 WIĄZKAMI

- kodowana transmisja synchronizowana uniemożliwiająca podmianę nadajnika
- zasięg do 20 m (do 10 m na zewnątrz)
- możliwość mocowania prostopadle i równoległe do ściany za pomocą uchwytów
- sygnalizacja optyczna i akustyczna ułatwiająca instalację
- możliwość pracy na zewnątrz



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--------------|
| Średni pobór prądu (tryb gotowości) ($\pm 10\%$) | 50 mA |
| Zakres temperatur pracy | -25...+55 °C |
| Zasięg | 10-20 m |
| Znamionowe napięcie zasilania ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Maksymalny pobór prądu | 45 mA |
| Masa | 1818 g |
| Długość listwy | 210 cm |
| Głębokość listwy | 23,5 mm |
| Szerokość listwy | 21,5 mm |
| Odległość pierwszej wiązki od krawędzi laminatu z kostką zaciskową - dolnej części bariery | 70 mm |
| Odległość pomiędzy wiązkami | 250 mm |
| Odległość ostatniej wiązki od końca laminatu - górnej części bariery | 45 mm |