



## Porównanie paneli dotykowych TPR-4 do obsługi central i Ropam Elektronik

TPR-4	TPR-4 S
przód szklany, wąska boczna plastikowa ramka	plastikowa ramka maskująca boki i przód LCD
dotyk pojemnościowy, obsługa gestów, bardzo czuły	dotyk rezystancyjny, obsługa gestów
trwałość dotyku, „nieskończona”, trwałość szkła	trwałość dotyku, 1 000 000 dotyków, 0,3N
LCD 4,3", 480x272px, jasność 500 cd/m <sup>2</sup>	LCD 4,3", 480x272px, jasność 400 cd/m <sup>2</sup>
panel natynkowy,	panel natynkowy,
kompatybilność: OptimaGSM, NeoGSM-IP(-64)	kompatybilność: OptimaGSM, NeoGSM-IP(-64)
Cena detaliczna 650,00 PLN netto.	Cena detaliczna 430,00 PLN netto,
 <p>The image shows the TPR-4 touch panel. It has a white plastic frame and a glass front. The screen displays a grid of 15 icons for home automation control, including lock status, temperature, and various system functions. The ROPAM elektronik logo is visible at the bottom.</p>	 <p>The image shows the TPR-4 S touch panel. It has a white plastic frame that covers the sides and front of the LCD. The screen displays the same grid of 15 icons as the TPR-4. The ROPAM elektronik logo is visible at the bottom.</p>

Nazwa handlowa	Typ montażu	Kolor obudowy	Rodzaj obudowy i wyświetlacza
TPR-4W	Rozłączne złącza , zalecany montaż na puszcze Ø60	Biały	szklany, pojemnościowy panel zintegrowany z wyświetlaczem
TPR-4W-P	Stałe złącza montaż na płaskiej powierzchni		
TPR-4B	Rozłączne złącza , zalecany montaż na puszcze Ø60	Czarny	
TPR-4B-P	Stałe złącza montaż na płaskiej powierzchni		
TPR-4WS	Rozłączne złącza , zalecany montaż na puszcze Ø60	Biały	plastikowa ramka maskująca boki i przód LCD, rezystancyjny panel dotykowy
TPR-4WS-P	Stałe złącza montaż na płaskiej powierzchni		
TPR-4BS	Rozłączne złącza , zalecany montaż na puszcze Ø60	Czarny	
TPR-4BS-P	Stałe złącza montaż na płaskiej powierzchni		