

# Antennensteckdosen

## Antenna wall outlets

### SAT-Twin-Antennensteckdose CATV | SAT | SAT

### SAT twin antenna wall outlet CATV | SAT | SAT

basic-line

- ✓ Stichleitungs-Twindose
- ✓ Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- ✓ Mit Deckel und Rahmen
- ✓ Twin terminal type
- ✓ Suitable for return path 5...65 MHz
- ✓ With cover plate and frame



Artikel Article	SSD 4-00
Artikelnummer Part No.	SSD00400
Verpackungseinheit Packing unit	10



Auskopplungsart Tap method	Filterschaltung/Richtkoppler Filter circuit/directional coupler
Frequenzbereich Frequency range	5...2200 MHz
Frequenzbereich TV-Anschluss (Vorwärtsweg   Rückkanal) Frequency range TV connector (forward path   returnpath)	125...862 MHz   5...65MHz
Anschlussdämpfung TV-Anschluss (Vorwärtsweg   Rückkanal) Tap loss TV connector (forward path   returnpath)	≤ 2 dB   ≤ 2 dB
Frequenzbereich Radio-Anschluss Frequency range radio connector	87,5...108 MHz
Anschlussdämpfung Radio-Anschluss (Vorwärtsweg) Tap loss radio connector	≤ 2 dB
Frequenzbereich SAT-Anschluss (rechts   links) Frequency range SAT connector (right   left)	950...2200 MHz   5...2200 MHz
Anschlussdämpfung SAT-Anschluss Tap loss SAT connector	≤ 2 dB   ≤ 2 dB
Entkopplung intern Isolation intern	≥ 20 dB
DC-Durchlass SAT-Anschluss auf Stamm DC power pass SAT connector to trunk	ja yes
Verwendbare Kabel Suitable cables	0,63...1,13 mm Innenleiter   4,70...7,35 mm Aussendurchmesser 0,63...1,13 mm inner conductor   4,70...7,35 mm outer diameter
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	78 × 78 × 46 mm