

## IWH-42IRL KAMERA KOMPAKTOWA IP 4MPX 2,8MM POE IR LED IP66

Kod produktu: [IWH-42IRL](#)

Kamera IP kompaktowa IWH-42IRL 4Mpx 2,8mm TDN H.264+ PoE IR LED 30m IP66



**seria H**

### OPIS

Kamera IP kompaktowa IWH-42IRL zewnętrzna

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 4MPx
- kodek H.264 oraz H.264+
- rozdzielczość 2688 x 1520 px @ 20kl/s
- rozdzielczość 2304 x 1296 px @ 20kl/s
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- rozdzielczość 1280 x 720 px @ 25kl/s
- obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
- podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 30m
- obsługa chmury
- obudowa kompaktowa, wandaloodporna
- obudowa IP67

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

W przypadku gdy wymagana jest detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, lub WDR optyczny polecamy kamerę [IWH-41IR](#).

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 3 MPx
- rozdzielczość 2688 x 1520 px
- czułość 0,01lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- AWB, AGC, AES, BLC, dWDR, Smart IR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kompaktowa

### SPECYFIKACJA

Typ	IWH-42IRL
	kompaktowa
Rodzaj	Kamera IP kompaktowa IWH-42IRL 4Mpx 2,8mm TDN PoE IR LED 30m IP67
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2688 x 1520 px @ 20kl/s; 2304 x 1296 px @ 20kl/s 1920 x 1080 px @ 25kl/s; 1280 x 720 px @ 25kl/s
Czułość	0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8 mm
IR	SMART IR, do 30m
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,6 A

Wym

Opis