

OBIEKTYWY

OBIEKTYWY STANDARDOWE



SPECYFIKACJA

	1090/548	1090/549	1090/543	1090/545	1090/546	1090/547	1090/551
Długość ogniskowej (mm)	2,8 - 6	2,8 - 6	3,5 - 8	3,5 - 8	2,8 - 12	5 - 50	5 - 100
Rodzaj przesłony	Manualna	Automat.	Manualna	Automatyczna			
Rodzaj sygnału sterowania	Nie dotyczy	DC	Nie dotyczy	DC			
Zakres przesłony	F 1,4~C	F 1,4~300	F 1,2~C	F 1,2~300	F 1,4~300	F 1,6~300	F 1,6~300
Ustawienie ostrości	Manualne						
Ustawienie zbliżenia	Manualne						
Kąt widzenia (dla 1/3")	~34° ÷ ~72°	~34° ÷ ~72°	~26° ÷ ~58°	~26° ÷ ~58°	~17° ÷ ~72°	~6° ÷ ~40°	~3° ÷ ~40°
Standard montażu	CS						
Temperatura pracy	5 ÷ 40°C			0 ÷ 50°C			5 ÷ 40°C
Wymiary (dł. x śr. mm)	36 x 32	37 x 32	48 x 33	47 x 46	65 x 48	72 x 48	80 x 39
Waga (g)	70	77	79	78	113	146	157

OBIEKTYWY DO KAMER DZIEŃ&NOC



SPECYFIKACJA

	1090/530	1090/552	1090/553
Długość ogniskowej (mm)	3 - 8	2,8 - 12	5 - 50
Rodzaj przesłony	Automatyczna		
Zakres przesłony	F 1,0~360	F 1,4~300	F 1,4~300
Ustawienie ostrości	Manualne		
Ustawienie zbliżenia	Manualne		
Kąt widzenia (dla 1/3")	~26° ÷ ~58°	~17° ÷ ~72°	~6° ÷ ~40°
Standard montażu	CS		
Temperatura pracy	5 ÷ 40°C		
Wymiary (dł. x śr. mm)	45 x 35	69 x 39	73 x 48
Waga (g)	55	128	205